

CAPTUREZ LA POUSSIÈRE À LA SOURCE

NOUVEAU

DLS211ZU



DUT130RTE
Malaxeur

NOUVEAU



P.5

DHR182RTJ
Perforateur SDS-Plus

NOUVEAU



P.10

**FRAISES
ÉTAGÉES**

NOUVEAU



P.4

Sans fil Li-Ion



PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



Caractéristiques	USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF		USAGE EXPERT	
	DDF083RFJ	DDF483RFJ	DDF485RTJ	DHP485RTJ	DDF484RTJ	DHP484RTJ	DDF481RTJ	DHP481RTJ
Mode disponible	-	-	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION
Équipements et Technologies	 XPT	 XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT
Batterie	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah
Ø Mandrin	Hexa. 1/4"	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	13/36 mm	13/36 mm	13/38 mm		13/38 mm		13/76 mm	
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	-	0 à 28500 cps/min	-	0 à 30000 cps/min	-	0 à 31500 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	23/40 Nm	23/40 Nm	27/50 Nm	27/50 Nm	36/54 Nm	36/54 Nm	60/115 Nm	60/115/125 ⁽¹⁾ Nm
Poids	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg	2,6 kg	2,7 kg
Livré avec	1 chargeur rapide et 2 batteries							

(1) : Couple de blocage maximal

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



Caractéristiques	USAGE OCCASIONNEL			USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF				
	DDF343SFE	DDF453SFE	DHP453SFE	DDF446RMJ	DHP446RMJ	DDF482RMJ	DHP482RMJ	DDF482RTJ	DHP482RTJ	DDF448RMJ	DDF458RTJ	DHP458RTJ
Mode disponible	-	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION	-	-	percuSSION
Équipements et Technologies				 4.0Ah	 4.0Ah	 4.0Ah XPT	 4.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 4.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT
Batterie	14,4 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	14,4 V - 4 Ah	14,4 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	14,4 V - 4 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah
Ø Mandrin	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	10/25 mm	13/36 mm		13/38 mm		13/38 mm		13/38 mm		13/65 mm	13/76 mm	
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	13/13/36 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	0 à 19500 cps/min	-	0 à 22500 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	-	0 à 30000 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	20/36 Nm	27/42 Nm	27/42 Nm	30/44 Nm	30/44 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	43/77 Nm	58/91 Nm	58/91 Nm
Poids	1,4 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,3 kg
Livré avec	1 chargeur standard et 2 batteries			1 chargeur rapide et 2 batteries								

Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

Sans fil Li-Ion

Boulonneuses à chocs

DTW181RFJ

3 Ah - 180 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M8 à M16
0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg

DTW180RFJ

3 Ah - 180 Nm
Carré d'entraînement 3/8"
M8 à M16
0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg

DTW190RFE

3 Ah - 190 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M8 à M16
0 à 3000 cps/min
0 à 2300 tr/min
1,4 kg

DTW251RMJ

4 Ah - 230 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M16
0 à 3200 cps/min
0 à 2100 tr/min
1,5 kg

DTW285RTJ

5 Ah - 280 N
Carré d'entraînement : 1/2"
M10 à M20
0 à 3500 cps/min
0 à 2800 tr/min
1,7 kg
Fonction Autostop

DTW450RTJ

5 Ah - 440 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M12 à M22
0 à 2200 cps/min
0 à 1600 tr/min
3,4 kg

DTW1001RTJ

5 Ah - 1050 Nm
Carré d'entraînement 3/4"
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg

DTW1002RTJ

5 Ah - 1000 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg



EMBOUS SHORTON



Ne nécessite pas l'utilisation d'un porte embout.
Moins d'encombrement !!

Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité
B-42189	+	PH1	30	2
B-42195		PH2	30	2
B-42204		PH3	30	2
B-42210	✦	PZ1	30	2
B-42226		PZ2	30	2
B-42232		PZ3	30	2
B-42260	✪	T20	30	2
B-42276		T25	30	2
B-42282		T30	30	2

Visseuses à chocs

DTD152RMJ

4 Ah
165 Nm - 1/4 hex.
0 à 3500 cps/min
0 à 2900 tr/min
1,5 kg

DTD155RFJ

3 Ah
140 Nm - 1/4 hex.
0 à 3900 cps/min
0 à 3000 tr/min
Mode vissage A
1,5 kg

DTD153RFJ

3 Ah
170 Nm - 1/4 hex.
0 à 3600 cps/min
0 à 3400 tr/min
1,5 kg

DTD154RTJ

5 Ah
175 Nm - 1/4 hex. - 0 à 3800 cps/min
0 à 3600 tr/min - Mode vissage T⁽¹⁾ - 1,5 kg

DTD171RTJ

5 Ah - 180 Nm - 1/4 hex. - 0 à 3800 cps/min
0 à 3600 tr/min - 4 vitesses - 1,5 kg
Modes T (1 et 2), mode A, Autostop

-20%
de remise sur le mandrin auto-serrant (763198-1) pour les visseuses à chocs de la page 3

DTD152RTJ

5 Ah
165 Nm - 1/4 hex.
0 à 3500 cps/min
0 à 2900 tr/min
1,5 kg



TECHNOLOGIE

XPT : Protection contre les infiltrations de poussières et d'eau

2 Modes T :

Fonction Vis AUTOFOREUSE,
1 - mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium pour les tôles épaisses
2 - spécialement conçu pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appui

Mode A :

Fonction vitesse automatique, conçue pour le vissage dans le bois. Evite les vis qui glissent, augmente la précision
Fonction Autostop :
Mode dévissage avec arrêt automatique en 0,2 secondes

LA SÉLECTION D'OUTILS MANUELS

NOUVEAU

MÈTRES RUBAN



B-57130
3,5 m

Classe UE II
Ruban haute résistance et mat
Point de pliage : 1,3 mètres
Largeur : 16 mm
Lecture recto verso
Clip ceinture



B-57152
7,5 m

Classe UE II
Crochet magnétique 4 rivets
Ruban haute résistance et mat
Point de pliage : 2,4 mètres
Largeur : 25 mm
Lecture recto verso - Clip ceinture



B-57168
10 m

Classe UE II
Crochet magnétique 4 rivets
Ruban résistant et mat
Point de pliage : 2,2 mètres
Largeur : 25 mm
Lecture recto verso - Clip ceinture

MÈTRE RUBAN AVEC SYSTÈME ANTI-CHUTE

B-57174
7,5 m



Caractéristiques
identiques à
B-57152

CLÉ À CLIQUET

B-54081

1 clé à cliquet
12 embouts de vissage
6 douilles
1 porte-embout magnétique



TOURNEVIS À CLIQUET

B-36170

1 tournevis à cliquet
38 embouts de vissage
7 douilles
1 porte-embout à bague
de verrouillage



PERCER

NOUVEAU

ENSEMBLE 7 MÈCHES À BOIS

D-62371

Hexa 1/4"
Ø2 mm
2 x Ø3 mm, Ø4 mm, Ø5 mm,
Ø6 mm, Ø8 mm



COFFRET 19 FORETS HSS-TIN POUR MÉTAL

B-67795

Cylindriques
2 x Ø1,5 mm, 2 x Ø2 mm,
2 x Ø2,5 mm, 2 x Ø3 mm,
Ø3,2 mm, Ø3,5 mm,
Ø4 mm, Ø4,5 mm,
Ø5 mm, Ø5,5 mm,
Ø6 mm, Ø6,5 mm,
Ø7 mm, Ø8 mm,
Ø10 mm



FRAISES ÉTAGÉES

D-40515

Hexa 1/4" Ø 4 - 12 mm



D-40521

Hexa 1/4" - Ø 4 - 20 mm



D-40537

3 pans - Ø 4 - 32 mm



NOUVEAU

VISSER

COFFRET D'EMBOUS D-34936

31 Accessoires

30 Embouts courts
1 porte-embout magnétique



COFFRET D'EMBOUS B-30754

11 Accessoires IMPACT GOLD

10 Embouts courts
1 porte-embout Ultra-magnétique



ENSEMBLE D'EMBOUS B-42503

5 embouts longs Impact Gold
(Ph 2x2, Pz 2x2, T25 x1) et 1
mag Boost

MAG BOOST :
Permet d'aimanter vos
embouts, vos clés hexagonales
et vos tournevis.



FIXER

ENSEMBLES DE DOUILLES

B-54645 (adaptateur 1/4")

B-54651 (adaptateur 3/8")

8 Douilles + adaptateur

8/10/12/13/14/15/17/18 mm



COFFRET DE DOUILLES D-41517

9 Douilles 1/2"

8/10/13/16/17/18/19/21/24 mm



Visseuses plaques de plâtre

SUPPORT BOIS

DFS250RTJ

5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 2500 tr/min
1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSÉ ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.

BL MOTOR 5.0Ah



USAGE INTENSIF

MULTI-SUPPORT

DFS451RFJ

3 Ah - 1/4" hex.
4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg



USAGE QUOTIDIEN

DFS452RTJ

5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 4000 tr/min - 1,8 kg



XPT BL MOTOR

FONCTION AUTO « POUSSÉ ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.

DFS452JX2

5.0Ah
1/4" hex
5 x 25 à 55mm
4000 tr/min
Inclus : 1 adaptateur pour vis à bande



NOUVEAU

USAGE INTENSIF

Visseuse bardage

DFS251RTJ

5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 2500 tr/min
1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSÉ ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.

BL MOTOR 5.0Ah



USAGE INTENSIF

Perceuses visseuses d'angle

DDA350RTJ

5 Ah
Mandrin à clé ø 10 mm
Ø Acier / Bois / : 10/25 mm
1800 tr/min
1,8 kg

NOUVEAU **5.0Ah**



DDA351RTJ

5 Ah
Mandrin auto-serrant 10 mm
Ø Acier / Bois / : 10/25 mm
1800 tr/min
1,8 kg

NOUVEAU **5.0Ah**



Visseuse automatique sans fil

DFR550RTJ

5 Ah
1/4" hex
4 x 25 à 55 mm
4000 tr/min
2,1 kg

5.0Ah



Pistolet à mastic

DCG180RY

1,5 Ah
Force de poussée : 5000 N
Support de cartouche : 300 ml
Poids net :
2,1 kg (avec support 300 ml)
INCLUS :
1 chargeur et 1 batterie 1,5 Ah



**Tube alu 600 ml
196352-6**



Tube alu 600 ml acheté avec un DCG180RY Tube alu 600 ml acheté seul

Malaxeurs

DUT131Z

XPT BL MOTOR 5.0Ah
Mandrin à clé 13 mm
2 vitesses : 0 à 1300 tr/min
0 à 350 tr/min - Vitesse variable à la gâchette - 3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



DUT130RTE

XPT BL MOTOR 5.0Ah
M14 - 2 vitesses :
0 à 1300 tr/min
0 à 350 tr/min
Vitesse variable à la gâchette
2,8 kg

Inclus : une hélice de malaxage Ø 165 mm

NOUVEAU

DUT130RTE



Sans fil Li-Ion

Scies circulaires bois



DSS501RMJ

18V 5.0Ah
4 Ah - Ø 136 mm
Capacité de coupe à 90° : 51 mm
3600 tr/min - 2,7 kg



DHS680RTJ

18V 5.0Ah
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,3 kg



DHS660RTJ

18V 5.0Ah
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,2 kg



DHS710PT4J

5.0Ah
36V (2 x 18V) - Ø 190 mm - Capacité de coupe à 90° : 68,5 mm - 4800 tr/min - 4,7 kg
INCLUS : 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret Makpac

DHS661RTJU

18V 5.0Ah
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,2 kg

DHS7832JU

18V 5.0Ah
36 V (2x18v) - Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
6000 tr/min - 5,1 kg

DHS782PT2J

18V 5.0Ah
36 V (2x18v) - Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
6000 tr/min - 5,1 kg

NOUVEAU

NOUVEAU

Scies plongeantes

DSP600PT2J

Ø 165 mm - 2500 à 6300 tr/min - 5 kg
INCLUS :
1 coffret MAKPAC



-20%

de remise sur le rail de guidage 3000 mm (194367-7) pour l'achat d'une DSP600 ou d'une DSP601ZU (visible p.16)

OFFERT

Règle de guidage 1 400 mm (194368-5) pour l'achat d'une DSP600 ou d'une DSP601ZU (visible p.16)

Scies radiales et à coupe d'onglets

DLS714NZ

Scie radiale Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90°/0° : 52 x 300 mm
5600 tr/min - 13,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

DLS111ZU

Scie radiale Ø 260 mm
4400 tr/min - 27,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



-50%

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEAWST06 pour l'achat d'une DLS111ZU ou DLS211ZU

DLS111ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

DLS211ZU

Scie radiale Ø 305 mm
4400 tr/min - 31,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

DLS211ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

LAMES EFFICUT



- Grande vitesse de coupe
- Autonomie augmentée



Référence	Application	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Compatibilité
B-62979	Bois	165	20	25	DHS660/DHS661
B-57320	Bois, Stratifié, MDF	165	20	56	DHS680 / DSP600 / DSP601
B-64185	Bois	190	30	24	DHS710/DLS714
B-64624	Bois	260	30	45	
B-67234	Bois	260	30	60	DLS111
B-67240	Bois	260	30	80	
B-67256	Bois	305	30	60	
B-67262	Bois	305	30	80	DLS211
B-67278	Bois	305	30	100	

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DLS111ZU, DLS211ZU, DLS714NZ, DHS710PT4J, DSP601ZU.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Sans fil Li-Ion



Scies récipros (Retrouvez les lames compatibles en p.40)

DJR188RFJ

BL MOTOR **18V** **5.0Ah**
3 Ah - Longueur course : 20 mm
3 000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
2,9 kg

DJR183RYJ

BL MOTOR **18V**
1,5 Ah
Longueur course : 13 mm
3 300 cps/min
Ø Bois/Tube : 50/50 mm
1,5 kg

DJR360PT2

BL MOTOR **18V** **5.0Ah** **XPT** **36V**
Longueur course : 32 mm
3 000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
4,6 kg

DJR187RTE

BL MOTOR **18V** **5.0Ah**
Longueur course : 32 mm - 3 000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm 3,7 kg

DJR186RTE

BL MOTOR **18V** **5.0Ah**
Longueur course : 32 mm - 2 800 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 3,8 kg

Scies sauteuses

DJV181RTJ

5 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,5 kg



DJV182RTJ

5 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,6 kg



DJV180RFJ

3 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
0 à 2600 cps/min
2,9 kg



Tronçonneuse d'élagage

DUC302PT4

36 V (2 x 18 V)
Guide 30 cm - vit. : 8,3 m/s - 4,7 kg
INCLUS : 4 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah
et 1 chargeur rapide double port MAKSTAR
et 1 sac de transport



Perceuse visseuse d'angle

DDA460PT2

0 à 350 / 0 à 1400 tr/min - 6,4 kg



Rabot

DKP180RTJ

5 Ah
Largeur de rabotage : 82 mm
Profondeur de rabotage : 2 mm
Profondeur max. de feuillure : 9 mm
15000 tr/min
3,4 kg



Agrafeuse

DST112RFJ

3 Ah
Largeur des agrafes : 10 mm
Longueur des agrafes : 7 à 10 mm
Magasin : 150 agrafes
1,8 kg



Très légère et compacte

Cloueurs

DBN600RTJ

5 Ah
16 Ga
Long. Clous : 19 à 64 mm
Magasin : 100 clous
3,6 kg



Faible
espacement
avant

DBN500RTJ

5 Ah
18 Ga
Long. clous : 15 à 50 mm
Magasin 100 clous
3,5 kg



Peu de recul, les
santations d'un
cloueur à gaz

DPT353RTJ

5 Ah
23 Ga
Long. clous : 15 à 35 mm
Magasin : 120 clous - 2,2 kg



Précision :
nez très fin
Faible recul

Retrouvez les clous et agrafes compatibles en p.47

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DUC302PT4 - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scie à coupe d'onglet à métaux

DLW140PT2
 5 Ah
 Ø 355 mm
 3800 tr/min
 Capacité de coupe à 90°
 Tube acier : 127 mm
 Tube rectangulaire :
 115 x 130 / 70 x 233 mm
 17,8 kg

OFFERT

1 LOT de 5 disques à tronçonner B-64696-5 Ø 355 x 2,5 x 25,4 mm



BL MOTOR **36V** **5.0Ah**



Changement de lame sans outil
 Étau à serrage rapide
 Témoin de charge des batteries
 Témoin lumineux de surcharge :
 4 LED s'allument progressivement en fonction de la charge exercée

Scies circulaires à métal

DCS550RMJ

4 Ah
 Ø 136 mm
 Capacité de coupe max. : 51 mm
 3600 tr/min
 2,6 kg



DCS552RTJ

5 Ah
 Ø 136 mm
 Capacité de coupe max. : 50,5 mm
 3600 tr/min
 2,7 kg



Bac de récupération des copeaux métalliques

DCS551RTJ

5 Ah
 Ø 150 mm
 Hauteur de coupe max. à 90° :
 57,5 mm
 3900 tr/min
 2,9 kg



57,5 mm

DCS553RTJ

5 Ah
 Ø 150 mm
 Capacité de coupe max. : 57,5 mm
 4100 tr/min
 3 kg



Bac de récupération des copeaux métalliques

Polisseuse excentrique (Retrouvez les accessoires compatibles en p.38)

DP0600RTE

5 Ah
 Ø 150 mm
 0 à 6800 orb/min
 Rotation forcée : 180 à 780 tr/min
 3,6 kg



SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LE POLISSAGE DE CARROSSERIE

- Bouton de blocage pour un travail en continu
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage
- Equipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie
- Variateur de vitesse

-40%
de remise sur le carter
d'aspiration (196845-3)
pour l'achat d'une meuleuse
DGA506RTJ / DGA508RTJ /
DGA513RTJ / DGA517RTJ



Meuleuses

Références	DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ
Visuel				
Énergie	5.0Ah			
Vitesse à vide (tr/min)	8500		3000 à 8500 (variateur)	
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125
Taux de vibration triaxial (m/s ²)	6,5	6	6	6
Poids net (kg)	2,5	2,6	3	3
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui
Technologies				

Références	DGA700Z	DGA900PT4	DGA701ZU	DGA901T2U2
Visuel				
Puissance	36V			
Vitesse à vide max. (tr/min)	7300	5700	7300	5700
Diamètre du disque (mm)	180	230	180	230
Taux de vibration triaxial (m/s ²)	7,5	7,5	7,5	7,5
Poids net (kg)	5	5	5	5
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui et poignée anti-vibrations
Technologies				
Inclus	livrée sans batterie ni chargeur	livrée avec 4 batteries et un chargeur double	livrée sans batterie ni chargeur	livrée avec 2 batteries et un chargeur double

-40%
de remise sur le carter
d'aspiration (198440-5)
pour l'achat d'une meuleuse
DGA900PT4 / DGA901T2U2



CONÇUS POUR LES MEULEUSES À BATTERIES

Disques fins à tronçonner

Pour Métal et Inox

B-45733 - Plat B-46953 - Déporté
Ø : 125 mm / épaisseur 0,8 mm / Z60T



Meules à ébarber flexible

Pour Métal et Inox

B-53110
Ø : 125 mm



• Moins de bruit
et de vibration

Disque Diamant fin

Pour Béton et Granit

B-53796
Conforme à la norme OSA Ø : 125 mm / épaisseur 1,6 mm



Vibreurs à béton

DVR350RME // DVR450RME

4 Ah **18V**
Longueur d'aiguille DVR450RME : 1200 mm
Longueur d'aiguille DVR350RME : 800 mm
Aiguille : Ø 25 mm - Vibrations : 13000 osc/min - 3,5 kg // 3,2 kg



Pince à ligaturer

DTR180ZJ

Diamètre du fil : 0,8 mm
120 attaches par bobine
5000 attaches sur une charge de
batterie (BL1850B)
2,6 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur

18V



Coupe fer à béton / tige filetée

DSC251RT

5 Ah **18V**
Capacité de coupe fers
à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm
Poids 4 kg
INCLUS :
1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah,
1 Chargeur rapide

NOUVEAU



Coupe tige filetée

DSC121ZK

5 Ah **18V**
Capacité de coupe fers
à béton/tiges filetées : M8 / M10 / M12
Poids 6 kg
Livré sans batterie
ni chargeur
en coffret plastique

NOUVEAU



Coupe fer à béton / tige filetée

DSC163ZK

5 Ah **18V**
Capacité de coupe fers
à béton/tiges filetées : 3 à 16 mm
Poids 6,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur
en coffret plastique

NOUVEAU



Perforateurs SDS-Plus

DHR165RMJ

4 Ah
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/24 mm
0 à 5300 cps/mn - 1,3 J (EPTA) - 2,5 kg
INCLUS :
2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah,
un chargeur rapide, et 1 coffret
MAKPAC



DHR171RTJ

5 Ah
Ø max. dans béton/acier/bois :
17/10/13 mm
1,2 J - 2,8 kg
INCLUS :
2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah,
un chargeur rapide, et 1 coffret
MAKPAC



Perfo-burineur SDS-Max

DHR400PG2U

6 Ah
40 mm - 1450 à 2900 cps/min
8 Joules - 8.1 kg
Inclus : 2 batteries 18 V Li-Ion 6 Ah,
un chargeur rapide double port



Perfo-burineurs SDS-Plus

NOUVEAU

NOUVEAU

	DHR182RTJ	DHR202RTJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW	DHR264PT4J	DHR281PT2J	DHR283T2JU
Visuels							
Système d'aspiration	-	-	-		-	-	
Voltage	18V	18V	18V	18V	18V 36V	18V 36V	18V 36V
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage						
Technologie	BL AVT XPT MOTOR AWS	-	BL MOTOR	BL MOTOR	XPT	BL AVT XPT MOTOR	BL AVT XPT MOTOR AWS
Capacités Ø béton/trépan/ acier/bois	18/-/13/24 mm	20/-/13/26 mm	24/-/13/27 mm	24/-/13/27 mm	26/-/13/32 mm	28/65/13/32 mm	28/65/13/32 mm
Cadence de frappe max.	5000 cps/min	4000 cps/min	4700 cps/min	4700 cps/min	5000 cps/min	5000 cps/min	5000 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	1,7 Joules	2 Joules	2 Joules	2 Joules	2,5 Joules	2,8 Joules	2,8 Joules
Poids	2,6 Kg	3,5 Kg	4,7 Kg	4,7 Kg	4,7 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg
Inclus	1 coffret makpac, 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide		Mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 MAKPAC 4, 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide	Mandrin automatique inter- changeable 13 mm Système d'aspiration à filtre HEPA (DX07) 1 MAKPAC 4 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide	Mandrin automatique inter- changeable 13 mm 1 MAKPAC 3 + 1 MAKPAC 4 4 batteries 18 V 5 Ah BL1850 1 chargeur double	Poignée anti-vibration Mandrin automatique inter- changeable 13 mm 1 coffret makpac 4 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur double	Mandrin automatique inter- changeable 13 mm Collecteur à poussière DUST CUP 1 MAKPAC 4 2 batteries 18V 5 Ah BL1850B 1 chargeur double Poignée anti-vibration



FORETS SDS-PLUS MÉTAL ET BOIS

UNE GAMME DE FORETS AVEC EMMANCHEMENT SDS-PLUS,
PLUS BESOIN DE MANDRIN AUTO-SERRANT

MONTAGE DIRECT



Métal

Bois

Référence	Application	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité
B-57401	MÉTAL HSS-TiN / Angle 135°	3	90	1
B-57417		3,5	100	1
B-57423		4	105	1
B-57439		4,5	110	1
B-57445		5	116	1
B-57451		5,5	123	1
B-57467		6	123	1
B-57473		6,5	131	1
B-57489		4	105	1
B-57495		5	116	1
B-57504	BOIS	6	123	1
B-57510		8	147	1
B-57526		10	163	1

OCCASIONNEL	DLX2022SJ3 18V	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF453 : Perceuse visseuse Ø 13/36 mm - 27/42 Nm DTD146 : Visseuse à chocs 160 Nm INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah, 3 embouts doubles et 1 coffret MAKPAC																			
QUOTIDIEN	DLX2127J1 18V	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et 1 coffret MAKPAC																			
QUOTIDIEN	DLX2127TJ1 18V	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC																			
COMPACT	DLX2221TJ2 18V	PERCEUSE À PERCUSSION	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DHP483 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/36 mm - 23/40 Nm DTD155 : Visseuse à chocs 140 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 coffret de forets et embouts 17 pcs et 1 coffret MAKPAC																			
QUOTIDIEN	DLX2144TJ1 18V	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC																			
INTENSIF	DLX2210TJ1 18V	PERCEUSE À PERCUSSION	MEULEUSE																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DHP484 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 36/54 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC																			
INTENSIF	DLX2277PTJ 18V	MEULEUSE	SCIE CIRCULAIRE																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffret MAKPAC																			
COMPACT	DLX2271TJ 18V	PERCEUSE	PERFORATEUR																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm DHR171 : Perforateur SDS-Plus Ø 17 mm - 1,2 J INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC																			
INTENSIF	DLX2191TJ 18V	PERCEUSE	PERFORATEUR																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF484 : Perceuse Visseuse Ø Acier/bois 13/38 mm - 54 Nm DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC																			



QUOTIDIEN

DLX2138PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 62 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18V - Ø 26 mm - 2,5 J (EPTA)

INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX2101PTJ

Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion et 2x 18V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 115 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J

INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX3078MJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm

DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable

DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX3095PTJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein

DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



INTENSIF

DLX3092TJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DDF481 : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein

DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 Chargeur rapide, 3 Batteries 18V Li-Ion 5Ah en coffret MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX4054MX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion

DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm DGA452 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah et 1 sac trolley

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX4080TX1

Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion

DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD153 : Visseuse à chocs 170 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



INTENSIF

DLX5039PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion

DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 4

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX5038PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm DTD154 : Visseuse à choc 175 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX6045M 18V

Ensemble de 6 machines 18 V Li-Ion

DHP458 : Perceuse Visseuse à percussion Ø 13 mm - 91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm **DGA452** : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm **DML185** : Lampe torche **DJR186** : Scie récipro

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-Ion 4 Ah et 1 sac de transport à roulettes

PERCEUSE À PERCUSSION

VISSEUSE À CHOCS

MEULEUSE

SCIE CIRCULAIRE

LAMPE

SCIE RÉCIPRO



QUOTIDIEN

DLX7013PT1 18V **5.0Ah**

Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J **DJR186** : Scie récipro **DJV180** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport à roulettes

PERCEUSE

VISSEUSE À CHOCS

MEULEUSE

SCIE CIRCULAIRE

PERFORATEUR

SCIE RÉCIPRO

SCIE SAUTEUSE



INTENSIF

DLX7014PTJ 18V **5.0Ah**

Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion

DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm **DTD154** : Visseuse à chocs 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJV182** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 1 chargeur rapide simple, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 2

PERCEUSE

VISSEUSE À CHOCS

MEULEUSE

SCIE CIRCULAIRE

PERFORATEUR

DÉCOUPEUR MULTI-FONCTION

SCIE RÉCIPRO

SCIE SAUTEUSE



EXPERT

DLX1011PTJ 18V **5.0Ah**

Ensemble de 10 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJR183** : Scie récipro **DB0180** : Ponceuse Ø 125 mm **DCL180** : Aspirateur balai **DJV182** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18V Li-Ion 5Ah, 2 MAKPAC Taille 2, 3 MAKPAC Taille 4

PONCEUSE EXCENTRIQUE ASPIRATEUR

PERCEUSE À PERCUSSION

VISSEUSE À CHOCS

MEULEUSE

SCIE CIRCULAIRE

PERFORATEUR

DÉCOUPEUR MULTI-FONCTION

SCIE RÉCIPRO

SCIE SAUTEUSE



OFFERT

1 Chariot diable TR00000001 pour l'achat d'un lot ou DLX7014PTJ ou DLX1011PTJ

SOLUTIONS DE TRANSPORT...

TR00000001

Chariot-diable pour MAKPAC (livré sans coffret MAKPAC)

POUR FACILITER LE TRANSPORT DES COFFRETS MAKPAC JUSQU'À 125 KG



P-83886

Plateau roulant pour MAKPAC jusqu'à 100 kg (livré sans coffret MAKPAC)



...ET DE RANGEMENT

P-84137

Boîte à outils Livrée sans outils



P-83652

Module de rangement avec 11 compartiments et mousse de protection



-50%

De remise sur 821549-5 pour l'achat d'un de ces deux modules de rangement



P-83696

Module de rangement à 3 compartiments avec diviseurs



P-83842

Caisse de rangement



Perceuses visseuses



DDF482Z - carac. p.2



DDF083Z - carac. p.2



DDF459Z - Perceuse visseuse
13 mm - 45 Nm - 1,7 kg
FIN DE SÉRIE



DDF485ZJ - carac. p.2



DDF458Z - voir carac. p.2



DDF484Z - carac. p.2



DDF481ZJ - carac. p.2



DDA350Z - carac. p.5



DDA351Z - carac. p.5



DDA460ZK - Carac. p.7

Perceuses visseuses à percussion



DHP482Z - carac. p.2



DHP459Z - Perceuse visseuse à
percussion 13 mm - 22500 cps/min
45 nm - 1,7 kg



DHP485ZJ - carac. p.2



DHP458Z - carac. p.2



DHP484Z - carac. p.2



DHP481Z - carac. p.2

NOUVEAU

DHP481ZJ
carac. p.2

Visseuses à chocs



DTD152Z - carac. p.3



DTD154Z - carac. p.3



DTD171ZJ - carac. p.3



DTP141Z - Visseuse à
chocs 4 fonctions 150 Nm



DTS141Z - Visseuse
oléopneumatique - 40 Nm



DTL061Z
Visseuse d'angle
à chocs 60 Nm
0 à 2000 tr/min

-20%

de remise sur
le mandrin auto-serrant
(763198-1) pour les visseuses
à chocs de la page 14 sauf
DTL061Z, DTP141Z et DTS141Z



Boulonneuses à chocs



DTW180Z - carac. p.3



DTW181Z - carac. p.3



DTW251Z - carac. p.3



DTW285Z - carac. p.3



DTW285ZJ - carac. p.3



DWT310ZK
Boulonneuse HRC - 800 Nm



DTW450Z - carac. p.3



DTW1001ZJ - carac. p.3



DTW1002ZJ - carac. p.3

Visseuses plaques de plâtre et bardages



DFS250Z - carac. p.5



DFS251Z - carac. p.5



DFS451Z - carac. p.5



DFS452Z - carac. p.5



DFR550Z - carac. p.5



DFS452ZJ - carac. p.5

DFR750Z - Visseuse auto 45 à 75 mm



Les références se terminant par ZJ sont livrées en coffret Makpac

1 BATTERIE
+ PE
270
OUTILS

Makita

Agrafeuses et cloueurs



DST112Z - carac. p.7



DST221Z Agrafeuse : Calibre du fixant : 0,6 à 1,2 ga - Largeur d'agrafe : 10 mm



DPT353Z - carac. p.7



DBN600ZJ - carac. p.7



DBN500ZJ - carac. p.7

Perforateurs et Perfo-burineurs SDS-Plus /SDS-Max

NOUVEAU



DHR165Z - carac. p.10



DHR171ZJ - carac. p.10



DHR182Z - carac. p.10



DHR202Z - carac. p.10

DHR202ZJ - carac. p.10



DHR243ZJ - carac. p.10

-20%
de remise sur
le système d'aspiration à filtre
HEPA-DX02 195902-4
pour l'achat d'un DHR243ZJ



DHR264ZJ - carac. p.10



DHR281ZJ - carac. p.10

DHR281ZJ - carac. p.10



DHR283ZJ - carac. p.10

DHR283ZJU - carac. p.10



DHR400ZKU - carac. p.10

Meuleuses



DGA452Z - Meuleuse - Ø 115 mm
11000 tr/min



DGA506Z - carac. p.9

DGA506ZJ - carac. p.9



DGA508Z - carac. p.9

DGA508ZJ - carac. p.9



DGD800Z - Meuleuse droite
Ø 3 à 8 mm - 2600 tr/min



DGA513Z - carac. p.9



DGA517Z - carac. p.9



DGA700Z - carac. p.9



DGA701ZU - carac. p.9



DGA900ZK - carac. p.9



DGA901ZU - carac. p.9

DGA901ZKU2 - carac. p.9

-40%
de remise sur
le carter d'aspiration optionnel
(196845-3) pour l'achat
d'une DGA506Z/ZJ / DGA508Z/ZJ /
DGA513Z / DGA517Z

-40%
de remise sur le carter
d'aspiration (198440-5) pour
l'achat d'une meuleuse DGA900ZK /
DGA901ZU et DGA901ZKU2

RETROUVEZ LES PACKS ÉNERGIE P.18

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur. - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies circulaires



DSS501Z - carac. p.6



DSS610Z - Ø 165 mm - Haut. de coupe max. à 90° : 57 mm

DSS610ZJ



DHS680ZJ carac. p.6

DHS680Z carac. p.6



DHS630ZJ - Ø 165 mm Haut. de coupe max. à 90° : 66 mm



DHS660ZJ carac. p.6

DHS661ZJU carac. p.6



DHS710ZJ - carac. p.6



NOUVEAU

DHS782ZJ - carac. p.6



NOUVEAU

DHS783ZJU - carac. p.6



NOUVEAU

DRS780Z Ø 185 mm - Haut. de coupe max à 90° : 65 mm



Scies plongeantes, à onglet et radiales



DSP600ZJ carac. et offres accessoires p.6

DSP601ZU carac. et offres accessoires p.6



DLS600Z Ø 165 mm 2500 à 6300 tr/min 5 kg



DLS111ZU - carac. p.6 et offres accessoires



NOUVEAU

DLS714NZ carac. p.6



NOUVEAU

DLS211ZU carac. et offre accessoire p.6



Scies sauteuses et à ruban



DJV180Z - carac. p.7



DJV181ZJ - carac. p.7



DJV182ZJ - carac. p.7



DPB181Z - Scie à ruban coupe de 64 mm



DPB180Z - Scie à ruban coupe de 120 mm

Scies récipros



DJR183Z - carac. p.7



DJR188Z - carac. p.7



DJR186Z - carac. p.7



DJR187Z - carac. p.7



DJR360Z - carac. p.7

Grignoteuses et Cisailles, scie à métaux et coupe tige filetée



DJN161Z - Grignoteuse
1900 cps/min - Ép. Acier : 1,6 mm
Ép. Alu : 2,5 mm



DJS130Z - Cisaille métal - 2800 cps/min
Ép. Acier 1,3 mm
Ép. inox 1 mm



DJS161Z Grignoteuse - 4300 cps/min
Ép. Acier : 1,6 mm - Ép. Alu : 2,5 mm



DSC102ZJ - Coupe tige filetée
Acier : M6, M8, M10
Inox : M6, M8



DLW140Z - carac. p.8



DCS550Z (FIN DE SÉRIE)
carac. p.8



DCS552ZJ - Carac. p.8



DCS551ZJ (FIN DE SÉRIE)
Carac. p.8



DCS553ZJ - Carac. p.8



DSC121ZK - Carac. p.9



DSC163ZK - Carac. p.9



DSC251ZK - Carac. p.9

Rénovation



DCG180Z - carac. p.5



DCO180Z - Affleureuse plaque de plâtre Ø 6,35 mm - 30 000 tr/min



DSD180Z - Scie placo - Plaque de plâtre 30 mm - Bois 15 mm - 1,9 kg



DTM51ZJX3 Découpeur Ponceur avec 8 acc. et 50 abras. carac. p.35



DPO600Z carac. p.12



DUT131Z carac. p.5



DUT130Z carac. p.5

Menuiserie, agencement et charpente



DPJ180Z - Lamelleuse
Profondeur de coupe 20 mm
guide inclinable 0 à 90°



DKP180Z - carac. p.7



DBO180Z - Ø 125 mm
7000 à 11000 orb/min



DRT50ZJX3 - carac. p.45



DUC302Z - carac. p.7

LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Vie de chantier



DUB182Z Souffleur
Débit : 156 m³/h.



DCM501Z
Machine à café
10,8V CXT et 18V
Utilisation avec
capsules souples
250 ml
1,9 kg



DMR200
Enceinte Bluetooth de
chantier
Secteur ou batterie Makita
Li-Ion (sauf bâton)
Ø Enceintes : 101 mm
Boomer / 36 mm Tweeter



DMR202
Enceinte Bluetooth de chantier
à affichage digital
USB, secteur ou batterie Makita
Li-Ion (sauf bâton) Ø Enceintes :
101 mm Woofier / 36 mm Tweeter



DCF102Z Ventilateur Ø 180 mm
Li-Ion - 18V/Secteur - 3 vitesses
- Plus de 4 heures d'autonomie
(BL1840)



DMR107
Radio de chantier
Secteur ou batterie
Makita Li-Ion
(sauf BL1413G et
BL1813G)
FM-AM
Compatible iPod,
MP3...



DMR108
Radio de chantier
Secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
FM-AM - Fonction
Bluetooth - Compatible
iPod, MP3...



DMR110B
Radio de chantier
- Secteur ou batterie
- Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
- FM-DAB/DAB+ -
IP64 - Compatible
iPod, MP3...



DMR112
Radio de chantier -
Secteur ou batterie
- Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
- FM-DAB/DAB+ -
Fonction Bluetooth
IP64 - Compatible
iPod, MP3...



Le trepied (seul)
GM00001381

ACC0008

2 projecteurs
(DEADML805)
+ 1 Trépied
(GM00001381)

254 € HT
304,80 € TTC



DCF300Z
Ventilateur Ø 330 mm
Li-Ion - 18V/Secteur
3 vitesses
Plus de 4 heures
d'autonomie (BL1840)



DCF203Z
Ventilateur Ø 235 mm
Li-Ion - 18V/Secteur
3 vitesses - Plus de 6
heures d'autonomie
(BL1860B)



DEADML802
Lampe torche
LED 3,2 W
Autonomie min. avec
BL1860B : 27h
0,93 kg



DEADML801
Lampe à tête inclinable
LED 12 x 0,5 W
Autonomie min. avec
BL1860B : 20h
0,95 kg



DEADML808
Lampe torche avec
fonction zoom
LED 4,9 W
Autonomie min. avec
BL1860B : 32h
0,93 kg

BATTERIES



3.0Ah

BL1830B - 18V - 3Ah
197599-5



4.0Ah

BL1840B - 18V - 4Ah
197265-4



5.0Ah

BL1850B - 18V - 5Ah
197280-8



6.0Ah

BL1860B - 18V - 6Ah
197422-4

LES PACKS ÉNERGIE Faites votre sélection parmi les packs énergie

4 BATTERIES
1 chargeur double
1 coffret makpac



197503-4
18V - 4 Ah



197626-8
18V - 5 Ah



197626-8

198091-4
18V - 6 Ah

2 BATTERIES
1 chargeur double
1 coffret makpac



197504-2
18V - 4 Ah



197629-2
18V - 5 Ah



197629-2

198077-8
18V - 6 Ah

Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Niveaux laser – usage intérieur



SKR200Z

Niveau laser automatique vertical et horizontal
Portée Ø max. : 200 m - Précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m
Vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54 - Poids net : 1,6 kg
INCLUS : Cellule de réception, télécommande, support mural, cible magnétique, lunettes de détection laser

- Précis et simple à utiliser
- Mise à niveau auto. de ± 6° (10%)



OFFERT

1 Trepied 2,70 m
(P-81315) pour l'achat
d'un SKR200Z

SK103PZ

Laser lignes et 4 points croix
Portée du laser avec/sans détecteur : 60/15 m
Poids net EPTA : 0,47 kg

INCLUS :
Adaptateur magnétique, plaque de mire pour faisceau rouge, sacoche
Ultra polyvalent avec son double mode : lignes et 4 points



Télémètres laser

LD030P

Portée max. : 30 m
Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
Batterie : 2 x AAA
jusqu'à 3000 mesures
Poids : 95 g
Mesure en continue, Surface

Simple, léger, économique



LD050P

Portée max. : 50 m
Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
Mémoire : 5 valeurs - Batterie : 2 x AAA
jusqu'à 5000 mesures - Poids : 100 g
Mesure en continue, Addition/soustraction,
Mesure indirecte « Pythagore », Surface et volume

Polyvalent



LD080PI

Portée max. : 80 m
Précision moyenne (2σ) : ± 1,5 mm - Incl. : ± 0,2°
Mémoire : 20 valeurs - Batterie : 2 x AAA
jusqu'à 5000 mesures - Poids : 140 g
Mesure d'inclinaison, Fonction piquetage,
Poursuite de hauteur, Mode niveau électronique

Mesure malgré les obstacles



Vêtements chauffants

1*

1 x Batterie Li-Ion 18 V - 1,5 Ah et 1 chargeur

2*

1 x Batterie Li-Ion 12 V et un chargeur

3*

1 x Batterie Li-Ion 18 V - 1,5 Ah et 1 chargeur

1



2



3



Référence	DCV200ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DCV200ZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P	CJ106DZM/ZL/ZXL/Z2XL/Z3XL	CJ106DZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P/Z3XL-P	DCJ206ZM/ZL/ZXL/Z2XL/Z3XL	DCJ206ZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P/Z3XL-P
Description	3 niveaux de chaleur - Idéal sous une veste Poche arrière équipée pour y brancher la batterie		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire	
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V		Li-Ion 12 V max CXT		Li-Ion 14,4 V / 18 V	
Livré avec	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 10,8V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur

Blousons ventilés

Ventilateurs positionnés sur les côtés. Pas de gêne en position assise.

Sans batterie ni chargeur



NOUVEAU



Référence	DFJ212ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DFJ213ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DFJ214ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DFV210ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DFJ410ZM/ZL/ZXL/Z2XL
Description	Blousons ventilés En Polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 4 poches zippées	Blousons ventilés En polyester : grande élasticité pour plus de confort de travail 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 poches	Blousons ventilés de sécurité En polyester : haute visibilité fluorescent pour le travail en extérieur, version sans capuche 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 poches	Vestes ventilées En polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 3 poches	Blousons ventilés en polyester avec moteurs Brushless pour un encombrement réduit des ventilateurs : avec agent anti-UV incorporé, pour le travail en extérieur, 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V
Livré avec	Sans batterie ni chargeur				

3

LA PLATEFORME 10,8 V - 12 V MAX CXT

LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE

CXT Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion BL

DF032DSAE

Perceuses visseuses hexa. 1/4"
Ø acier/bois : 10/28 mm - 1500 tr/min
21/35 Nm - 0,88 kg
INCLUS :
2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide



DF332DSMJ / DF332DSAJ

Perceuses visseuses
Ø acier/bois : 10/28 mm - 1500 tr/min
21/35 Nm - 1 kg

DF332DSAJ :
2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

DF332DSMJ :
2 Batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



HP332DSMJ / HP332DSAJ

Perceuses visseuses à percussion
Ø béton/acier/bois : 8/10/28 mm - 1500 tr/min
0 à 22500 cps/min - 21/35 Nm - 1,1 kg

HP332DSAJ :
2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

HP332DSMJ :
2 Batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



CXT Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

DF333DWAE

Perceuses visseuses
Ø acier/bois : 10/23 mm - 1700 tr/min
30 Nm - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur



HP333DWAE

Perceuse visseuse à percussion
Ø béton/acier/bois/brique :
8/10/21/8 mm
1700 tr/min - 0 à 25500 cps/min
30 Nm - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur



HP331DSMJ (FIN DE SÉRIE)

Perceuse visseuse à percussion
Ø béton/acier/bois : 8/10/21 mm
1700 tr/min - 0 à 25500 cps/min
28 Nm - 1,3 kg

Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide



DA332DWAE

Perceuses visseuses d'angle
Ø Acier/bois : 10/12 mm
0 à 1100 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries - 2 Ah,
1 chargeur



DA333DWAE

Perceuses visseuses d'angle
Ø Acier/bois : 10/12 mm
0 à 1100 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries - 2 Ah,
et 1 chargeur



CXT Boulonneuses à chocs

TW060DWAJ

60 Nm
1/4" - 0 à 3200 cps/min
0 à 2600 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur



NOUVEAU

TW140DSAJ / TW140DSMJ

140 Nm
3/8" - 0 à 3200 cps/min - 0 à 2600 tr/min - 1,1 kg

TW140DSAJ :
2 batteries 10,8V - 12 V max Li-ion 2 Ah,
1 chargeur rapide

TW140DSMJ :
2 batteries 10,8V - 12 V max Li-ion 4 Ah,
1 chargeur rapide



TW140DSMJ

TW141DWAJ

145 Nm
1/2" - 0 à 3200 cps/min
0 à 2600 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur



NOUVEAU

TW160DSMJ

160 Nm
3/8" - 0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide



NOUVEAU

TW161DSMJ

165 Nm
1/2" - 0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide



NOUVEAU

CXT Visseuses à chocs

TD110DWAE / TD110DSMJ

110 Nm - 2600 tr/min
0 à 3200 cps/min - 1 kg

TD110DWAE :
2 batteries 2 Ah, 1 chargeur

TD110DSMJ :
2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



TD110DSMJ

TD111DSMJ / TD111DWAE

Hexa. 1/4" - 135 Nm - 2800 tr/min
0 à 3600 cps/min - 1 kg

TD111DWAE :
2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

TD111DSMJ :
2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



TD111DSMJ

TL064DSAE

Visseuses d'angle à chocs
60 Nm - 0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min -
1,5 kg - emmanchement 1/4" femelle
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide



TL065DSAE

Visseuses d'angle à chocs
60 Nm - 0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min
1,5 kg - emmanchement 3/8" mâle
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide



Les références finissant par «J» sont livrées en coffret MAKPAC. Les références finissant par «DSAE», «DWAE» et «DSAEX1» sont livrées en coffret synthétique.
www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.



Les références se terminant par J sont livrées en coffret Makpac

1 BATTERIE
+^{PE} 30
OUTILS

Makita



Perforateurs SDS-Plus

HR140DSMJ
Ø max. béton 14 mm
0 à 4900 cps/min - 2,6 kg
**Inclus : 2 Batteries - 4 Ah,
1 chargeur rapide**



HR166DSMJ
1,1 J - Ø max. béton : 16 mm
4800 cps/min - 2 kg
**Inclus : 2 Batteries 4 Ah,
1 Chargeur rapide**



Scies sauteuses

JV101DSAJ
Capacités de coupes Alu/Acier/
Bois : 4/2/65 mm
Longueur de course : 18 mm
0 à 2900 cps/min - 1,8 kg
**Inclus : 2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide**



JV102DSMJ
Capacités de coupes Alu/Acier/Bois :
20/10/90 mm
Longueur de course : 23 mm
800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
**Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide**



JV103DSMJ
Capacités de coupes Alu/Acier/Bois :
20/10/90 mm
Longueur de course : 23 mm
800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
**Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide**



Scie circulaire

HS301DSMJ
Ø 85 mm
Capacité de coupe à 90° :
25,5 mm - 1400 tr/min - 1,8 kg
**Inclus : 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur rapide**



Scie récipro

JR103DSMJ
Capacités de coupes bois/tube acier : 50 mm
Longueur de course : 13 mm
0 à 3300 cps/min - 1,5 kg
**Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide**



Découpeur ponceur multifonctions

TM303SAEX1
6000 à 20000 orb/min
2 x 1,6" - 1 kg
**Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide**



Cloueur

PT354DWYJ
23 ga
15 à 35 mm
2 kg
**Inclus :
2 Batteries 1,5 Ah,
1 chargeur**



Agrafeuse

ST113DSAJ
Capacité magasin : 150 pcs
Longueur des agrafes : 7 / 10 mm - 1,4 kg
**Inclus :
2 batteries 2 Ah et
1 chargeur rapide**



Pistolets à mastic

CG100DSAEA / CG100DSAEB
10,8 V - 12 V max Li-Ion - CXT
Force de poussée : 5000 N
CG100DSAEA / CG100DSAEB : 1,9 kg - 2,5 kg

**CG100DSAEB : 2 batteries 10,8 V - 12 V max
Li-ion 2 Ah, 1 chargeur rapide**

**CG100DSAEA : 2 batteries 10,8 V - 12 V max
Li-ion 2 Ah et 1 chargeur**



Scie diamant

CC301DSAE
Ø 85 mm
Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm
1600 tr/min - 1,8 kg
**INCLUS : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide, 1 Disque
Diamant à eau pour le verre**



Découpeur universel

CP100DWA
Capacité de coupe : Bois 6 mm
300 trs/min - 0,9 kg
Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur



Scie à plaque de plâtre

SD100DSAJ
Cadence de coupe : 6000 cps/min
Capacité de coupe : 30 mm
1,7 kg
**INCLUS :
2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide**



Pompe à graisse

LOT0169 **NOUVEAU**
Ensemble pompe à graisse
Capacité pompe : 0,4 l
Perceuse visseuse DF333DWA carac. p.20
Inclus : 2 batteries 2Ah, 1 chargeur



-40%
de remise sur
le disque à jante continue
pour marbre et céramique
B-13063

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

3

LA PLATEFORME 10,8 V - 12 V MAX CXT

LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE



Les LOTS de machines

CLX201SAX6 (DF331D + TD110D)

Ensemble 2 machines

DF331D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 14/28 Nm

TD110D : Visseuse à chocs 110 Nm

2 batteries 2Ah, une glacière chantier et 1 chargeur et un sac



CLX224SMJ

Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)

DF333D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 30 Nm

TD110D : Visseuse à chocs

Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie



Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



DF332DZ

Perceuse visseuse
carac. p.20



DF333DZJ

Perceuse visseuse
carac. p.20



DA332DZ Perceuse visseuse
carac. p.20



HP332DZ

Perceuse visseuse
à percussion
carac. p.20



HP333DZ

Perceuse visseuse
à percussion
carac. p.20



DA333DZ Perceuse visseuse à percussion
carac. p.20



Visseuse à chocs et boulonneuses

TD111DZ

Visseuse à chocs
carac. p.20



TW060DZJ

Boulonneuse à choc
carac. p.20



NOUVEAU

TW140DZJ

Boulonneuse à chocs
carac. p.20



TW141DZJ

Boulonneuse à choc
carac. p.20



NOUVEAU



Agrafeuse, cloueur et cisaille universelle



ST113DZ

Agrafeuse
carac. p.21



PT354DZ

Cloueur
carac. p.21



CP100DZX

Cisaille universelle
carac. p.21



Scies sauteuses, scie circulaire et scie réciproc



JV102DZ

Scie sauteuse
carac. p.21



JV103DZ

Scie sauteuse
carac. p.21



HS301DZ

Scie circulaire
carac. p.21



JR103DZ

Scie réciproc
carac. p.21

Les références se terminant par Z, ZJ et ZX sont livrées sans batterie ni chargeur.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.


CXT Niveaux lasers

SK312GDZ XPT CXT
Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage ± 2°
Mode High / Normal / Eco
Diamètre du terrain d'action 10 m - IP54 - Poids 1,6 kg




Inclus
1 paire de lunettes de détection
Livré sans batterie ni chargeur

SK209GDZ XPT CXT
Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m -
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage ± 2°
Mode High / Normal / Eco
Diamètre du terrain d'action 10 m
IP54 - Poids 1,6 kg



Inclus
1 paire de lunettes de détection
Livré sans batterie ni chargeur

SK105GDZ
Laser croix 35 m (laser vert)
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage +/- 4°
IP54
Poids 0,84 Kg



Livré sans batterie ni chargeur

SK106GDZ
Laser lignes et 4 points croix 35 m
(Laser vert) - 10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage +/- 4°
IP54
Poids 0,84 Kg



Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT
1 adaptateur 18V
DEAADP05 pour l'achat
d'un SK312GDZ ou d'un
SK209GDZ

SK105DZ
Laser croix 25 m (laser rouge)
Livré sans batterie ni chargeur

SK106DZ
Laser lignes et 4 points
croix 25 m (Laser rouge)
Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT
1 Trepied CAD172
pour SK105DZ/GDZ et
SK106DZ/GDZ

CXT Rénovation



HR140DZ
Perfo-burineur
carac. p.23



CG100DZA
Pistolet à mastic
carac. p.23

CXT Vie de chantier



DEAMR052
Radio compacte - FM/AM
Entrée auxiliaire (AUX-IN)
pour lecteur MP3,
smartphone - 0,56 kg



CF100DZ
Ventilateur
Ø 180 mm - 180 mm
3 vitesses - 1,4 kg



CF101DZ
Ventilateur
programmable
10,8 V - 12 Vmax CXT
Ø 180 mm - 3 vitesses
1,4 kg



NOUVEAU

MP100DZ
Gonfleur
Débit à 2 bar : 10 l/min
Débit à 7 bar : 4 l/min
Pression 8,3 bar
Poids 1,4 kg



DEAML103
Lampe de poche - LED : 1,5 W
Autonomies Avec BL1040B : 28h
Avec BL1020B : 14h - 0,44 kg



DEAML104
Lampe 12V Max CXT Li-Ion
2 fonctions, lampe torche et
tube LED
0,78kg



DEAML105
Lampe 12V Max CXT Li-Ion
0,7kg



DEAML106
Lampe 12V Max CXT Li-Ion
Fonction zoom de l'éclairage
0,7kg



DEAADP06
Chargeur à batterie
10,8 V - 12 V CXT Li-Ion
pour Smart Phone,
Tablettes



DEAADP08
Adaptateur
chargeur USB
Idéal pour
recharger son
téléphone.
Livré sans batterie
ni chargeur

LES PACKS ÉNERGIE CXT

197657-7
10,8 V - 2 Ah
2 batteries BL1020B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MakPac

197636-5
10,8 V - 4 Ah
2 batteries BL1040B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MakPac

DES SOLUTIONS DOMESTIQUES

	CL070DSX (réservoir)	CL104DWY (réservoir)	CL111DWI (sac)	CL183DW (réservoir)	CL106FDWYW (réservoir)	CL107FDWYW (sac)	CL108FDZ (réservoir)	DCL180ZB (réservoir)	DCL182ZB (sac)	DCL280FZ (réservoir)	DCL281FZB (réservoir)	DCL282FZ (sac)
Visuels				 Livré sans batterie ni chargeur								
Plateforme	-	Batterie intégrée	Batterie intégrée	Hobby	CXT	CXT	CXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltage	7,2 V	10,8V	10,8V	18V	12V max CXT	12V max CXT	12V max CXT	18V	18V	18V	18V	18V
Dépression max	18 mbar	33 mbar	26,5 mbar	22 mbar	24 mbar	33 mbar	44 mbar	36 mbar	40 mbar	60 mbar	60 mbar	60 mbar
Réservoir	600 ml	500 ml	560 ml	600 ml	600 ml	500 ml	600 ml	650 ml	550 ml	800 ml	800 ml	500 ml
Poids	0,81 kg	1 kg	0,94 kg	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg
Inclus	1 batterie 1 Ah et un chargeur	Sa batterie intégrée 1,5 Ah et 1 chargeur	Sa batterie intégrée et 1 chargeur	1 batterie 1,3 Ah à empreinte spéciale et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	Livré sans batterie ni chargeur					

DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES



DVC261ZX14

Aspirateur dorsal 2 x 18 V => 36 V
110 mbar - Nombre de vitesses : 3
Capacité du réservoir : 2 l - 4,5 Kg
Livré sans batterie ni chargeur



DLX2248PT1

Ensemble de 2 machines d'aspiration DVC260 + DCL181FZ : aspirateur balais 18V (réservoir) avec bouton blocable
50 mbar - Capacité réservoir : 650 ml - 1,2 kg
Livrée avec 3 batteries 5Ah 1 chargeur rapide double port et 1 sac



DVC260Z

Aspirateur dorsal 36V - 2 x 18 V
62 mbar - Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 2 l - 3,9 kg
Livré avec kit nettoyage



DCL501Z
18V
66 mbar
Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 250 ml
3,8 kg
Léger et portable

DVC863LZ
Aspirateur Classe L - 36 V - 2 x 18 V
Dépression 100 mbar - Débit 2,3 m³/min
Cuve poussière 8 litres - 8,6 kg
INCLUS : Kit raccordement aux machines + kit d'aspiration
Livré sans batterie ni chargeur



DVC860LZ
Aspirateur Classe L - 1050 W
36 V - 2 x 18 V
90 mbar sans fil - 230 mbar en filaire
Capacité cuve poussière : 8 l
Capacité cuve liquide : 6 l - 9,2 kg



NOUVEAU

CL121DWA
12V max CXT
44 mbar
Capacité réservoir : 500 ml
2 kg
Livré avec 1 batterie 2 Ah et un chargeur



CL121DZ
Livré sans batterie ni chargeur



DRC200Z
Aspirateur autonome
18V - 1,5 à 5 Ah
Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5Ah
Adapté à toutes les surfaces
Capacité de réservoir : 2,5 l

DVC750LZ
Aspirateur souffleur 18 V li-ion
67 mbar - 2 vitesses
Capacité de la cuve : 7,5 l (poussières)
4,6 kg
Léger et portable



Sacs pour DVC260Z
197899-3
Sac tissu réutilisable
197903-8 (Qté : 10)
Sac papier filtre

Sacs pour DVC860LZ et DVC863LZ
195432-5 (Qté : 10)
Sacs plastiques pour déchets
195557-5 (Qté : 5)
Sacs filtres pour poussières

Sacs pour CL104D, CL107FD et DCL182
194566-1 (Qté : 5)
Sacs filtres pour poussières



Perfo-burineur SDS-MAX / Aspiration connectée

DVC864LZX

XPT BL HEPA filter AWS 36V

Aspirateur Classe L

36 V - 2 x 18 V - 90 mbar

Cuve poussière : 8 l

8,4 kg

Livré sans batterie ni chargeur



DHR400PG2U

XPT BL AVT AWS 36V SOFT NOLOAD

Perfo-burineur SDS-Max

voir carac. p10

AWS

Machine et aspirateur se connectent en Bluetooth 4.1. Une fois synchronisé, l'aspirateur démarre automatiquement en même temps que la machine.

DVC863LZX

BL 36V

Aspirateur Classe L - 36 V - 2 x 18 V

Dépression 100 mbar - Débit 2,3 m³/min

Cuve poussière 8 litres - 8,6 kg

Livré sans batterie ni chargeur



DVC260ZX

36V BL MOTOR

Aspirateur dorsal 36 V - 2 x 18 V

62 mbar - Nombre de vitesses : 2

Capacité réservoir : 2 l - 3,9 kg

Livré avec kit nettoyage



DVC265ZXU

36V BL AWS


Aspirateur dorsal 2 x 18 V => 36V

Avec système AWS pour asservissement des machines à batterie.

110 mbar - Nombre de vitesses : 2

Capacité réservoir : 2 l - 4,5 kg

Livré sans batterie ni chargeur



Manette de contrôle

- ① Interrupteur d'arrêt.
- ② Vitesse 1 ou 2.
- ③ Emplacement de la clé bluetooth
- ④ Interrupteur AWS.

DVC350Z

18V

Aspiro-souffleur 18V

52 mbar - 3,4 m³/min

Capacité du sac à poussières : 3 l

Livré avec kit nettoyage



Harnais confortable

En portant l'aspirateur dans le dos, l'utilisateur n'a plus à se soucier de le tirer ou de le dégager des endroits où il pourrait être retenu.

Il accède, ainsi, plus rapidement aux endroits à nettoyer.



Harnais confortable

Le harnais, avec ses bretelles rembourrées, a été conçu pour optimiser la répartition du poids et les points d'attaches permettent de répartir uniformément la charge pour pouvoir travailler sans gêne.

Perceuses à percussion

HP1631KX3

Ø 13 mm
 710 W
 Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/30 mm
 0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min
 2 kg

Carter aluminium robuste et 68 accessoires



HP2051FHJ

Ø 13 mm
 720 W
 Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/40 mm
 2 vitesses
 0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
 2,5 kg

Pignons renforcés



HP2071FJ

Ø 13 mm
 1010 W
 Ø Béton/Acier/Bois : 20/16/40 mm
 2 vitesses
 0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
 2,6 kg

Mandrin acier auto-serrant Ø 13 mm



COFFRET DE FORETS

D-08660
 Coffret de 9 forets cylindriques pour bois, acier, béton

Bois :
 1 x Ø 5 mm,
 1 x Ø 6 mm,
 1 x Ø 8 mm

Acier :
 1 x Ø 5 mm,
 1 x Ø 6 mm,
 1 x Ø 8 mm

Béton :
 1 x Ø 5 mm,
 1 x Ø 6 mm,
 1 x Ø 8 mm



Gamme Li-Ion Empreinte spéciale⁽¹⁾

HP347DWE

Perceuse visseuse à percussion
 1,3 Ah
 30 Nm
 Ø Béton/Acier/Bois : 10/10/25 mm
 2 vitesses
 1,5 kg



HP457DWE

Perceuse visseuse à percussion
 1,3 Ah
 42 Nm
 Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/36 mm
 2 vitesses
 1,7 kg



LOT0063

Ensemble de 2 machines 1,3 Ah
 HP457D : Perceuse visseuse à percussion Li-Ion
 Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/36 mm
 42 Nm - 1,5 kg
 CL183D : Aspirateur Li-Ion
 22 mbar - 1,7 kg



JV183DWE

Scie sauteuse
 1,3 Ah - 0 à 2900 cps/min
 Capacité de coupe alu/bois/acier : 10/65/6 mm
 2 kg



(1) Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion standards.

Vissage faible encombrement

DF001DW

Tournevis 1,5 Ah à batterie intégrée
 4,5 Nm - 220 tr/min
 0,36 kg



3,6V

TD022DSE

Tournevis à chocs 1,5 Ah
 25 Nm - 2450 tr/min
 3000 cps/min
 0,56 kg



7,2V

DF012DSE

Tournevis 1,5 Ah
 5,6 Nm
 650 tr/min
 0,55 kg



7,2V

LCT204J

Coffret Li-Ion 2 machines 1,3 Ah
 DF330D : Perceuse Visseuse
 Ø 10 mm - 24 Nm
 TD090D :
 Visseuse a chocs
 1/4" hex - 90 Nm
INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries et 1 coffret MAKIPAC



10,8V

Visseuses plaques de plâtre

FS6300RXJ / FS4000K / FS2300K

FS6300RXJ
VITESSE RAPIDE



FS6300RXJ

INCLUS
Cable Clip Express
10 m (194330-0)
Pour l'achat d'une
FS6300RXJ



FS4000K VITESSE INTERMÉDIAIRE



FS2300K
COUPLE IMPORTANT



Caractéristiques	FS4000K	FS6300RXJ	FS2300K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6	Plaq. plâtre : 4	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6
Vitesse à vide	0 à 4000 tr/min.	0 à 6000 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,3 kg	1,4 kg	1,5 kg

Visseuses bardages

FS2700K / FS2701K / FS2500K



FS2700K
**GRANDE POLYVALENCE
GRÂCE AU RÉGLAGE DE
COUPLE ET À LA BUTÉE**



FS2701K
**CHANGEMENT
RAPIDE ET BUTÉE
DE PROFONDEUR**



FS2500K
**COUPLE IMPORTANT
NEZ SIMPLE POUR
DES USAGES
RÉPÉTITIFS**

Caractéristiques	FS2500K	FS2701K	FS2700K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Nbr. de positions de couple	-	6	6
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Bois, autoforeuse : 6,2 / 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6
Vitesse à vide	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,8 kg	1,7 kg	1,8 kg

Boulonneuses à chocs

TW0350

350 Nm - 400 W - Carré d'entraînement 1/2"
2000 tr/min - 2000 cps/min - 3 kg
INCLUS : Douille 24 x 45



TW0350

TW0200

200 Nm - 380 W - Carré d'entraînement 1/2"
0 à 2200 tr/min - 0 à 2200 cps/min - 2,2 kg
INCLUS : Douille 24 x 45

TW1000

1000 Nm - 1200 W - Carré d'entraînement 1"
1400 tr/min - 1500 cps/min - 8,6 kg
INCLUS : Douille à chocs 1" M27 hex 41, long 80 mm

Visseuses automatiques filaires

6844

470 W
3000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre : 4 x 45 à 75 mm
2,1 kg



6843

470 W
6000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre : 4 x 25 à 55 mm
2 kg

6843

Malaxeurs

UT1200

960 W - M14 - 590 tr/min - 3,2 kg

UT1400

1300 W - M14 - 900 tr/min - 5,2 kg

UT1600

1800 W - M14 - 440 à 970 tr/min - 7,1 kg



OFFERT

1 hélice de malaxage au choix
(P-22012, P-22028 ou P-22056)

P-22012

P-22028

P-22056

Boîte de 1000 vis en bande	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique						PH2 pour plaque de plâtre sur bois		PH2 pour plaque de fibre "Fermacell"	PH2 pour panneau bois sur bois	
	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35	3,9 x 55	3,9 x 30	4,2 x 40	4,2 x 55
Taille (mm)											
Référence	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179	F-31140	F-31748	F-31201	F-31214
Visuels											
DFR550 / 6843	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6844						X		X			X

FORETS **NEMESIS II** 4 TAILLANTS SDS-PLUS



LOT DE 10 FORETS **NEMESIS II** 4 TAILLANTS SDS-PLUS

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)
B-57897	5	115
B-57906	5	165
B-57962	6	115
B-57978	6	165
B-57984	6	215
B-58039	6,5	215
B-58045	6,5	265
B-58095	8	115
B-58104	8	165
B-58110	8	215
B-58126	8	265
B-58132	8	315
B-58207	10	165
B-58213	10	215
B-58229	10	265
B-58322	12	160
B-58338	12	210
B-58344	12	260
B-58447	14	210
B-58453	14	260
B-58556	16	210
B-58562	16	260
B-58615	18	250
B-58637	20	250
B-58687	22	450
B-58724	25	450
B-58752	28	450

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)
B-63214	5	115
B-63220	5	165
B-63258	6	115
B-63264	6	165
B-63270	6	215
B-63367	8	115
B-63373	8	165
B-63395	8	265
B-63410	10	165
B-63426	10	215
B-63460	12	210
B-63476	12	260
B-63507	14	210

- PLUS RAPIDE
- PLUS ROBUSTE
- MEILLEURE PERFORMANCE DANS LE BÉTON ARMÉ

Coffret 5 forets 4 taillants SDS-Plus NEMESIS II



B-58992
(5 x 115, 6 x 115, 6 x 165,
8 x 165, 10 x 165 mm)

FORETS **NEMESIS II** 4 TAILLANTS SDS-MAX



Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)
B-19897	12	340
B-19934	14	540
B-19978	16	540
B-20002	18	540
B-20030	20	520
B-20068	22	520
B-20111	25	520
B-20155	28	570
B-20214	32	570
B-20242	35	570
B-20301	40	570
B-20323	45	570

- DES SOLUTIONS PLUS FORTES QUE LES MATÉRIAUX
- UNE TÊTE AU SERVICE DE LA PRÉCISION
- UNE SPIRALE CONÇUE POUR L'EFFICACITÉ

OUTILS AUTO-AFFUTANTS

NOUVEAU

**+70%
DE DURÉE
DE VIE**

par rapport
à un outil standard

Système d'absorption des vibrations
pour un meilleur confort d'utilisation.

Transmission de la puissance de
frappe optimisée.

Outil auto-affûtant
ne nécessitant pas d'être
affûté à la meule.



Acier de haute qualité
Haute résistance à la casse.

Visuels	Type	Référence	Emmanchement	Dimensions (mm)
	Pointe	B-64238	SDS-Plus	250
		B-10366	SDS-Max	400
	Burin	B-64244	SDS-Plus	20 x 250
		B-64272	SDS-Max	25 x 400
	Burin large	B-64250	SDS-Plus	40 x 250
		B-64288	SDS-Max	50 x 380

COFFRETS FORETS SDS-PLUS

5 forets, 2 taillants (gamme économique)

D-61678

110 mm : 1 x Ø 6 mm,
1 x Ø 8 mm
160 mm : 1 x Ø 6 mm,
1 x Ø 8 mm,
1 x Ø 10 mm



5 forets, 2 taillants V-Plus

B-49052

110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm



7 forets, 2 taillants V-Plus

B-49046

110 mm : 1 x Ø 5 mm,
1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
160 mm : 1 x Ø 6 mm,
1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm,
1 x Ø 12 mm



COFFRETS SDS-PLUS

3 forets, 1 pointe, 2 burins

D-58920

Forets 2 taillants
160 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm,
1 x Ø 8 mm
Pointe
1 x Longueur 250 mm
Burins
1 x plat longueur 250 mm
1 x large longueur 250 mm



11 forets, 1 pointe, 1 burin

D-42400

Forets 2 taillants
110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm
160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm,
1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm
210 mm : 1 x Ø 16 mm
Pointe
1 x Longueur 250 mm
Burin
1 x large longueur 250 mm



12 forets, 2 pointes, 3 burins

D-19180

Forets 2 taillants
110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm
160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm, 1 x Ø 12 mm
210 mm : 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm
260 mm : 1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm
Pointes
1 x Longueur 140 mm
1 x Longueur 250 mm
Burins
1 x plat longueur 140 mm
1 x plat longueur 250 mm
1 x large longueur 250 mm



COFFRETS BURINS SDS-PLUS

1 pointe, 1 burin, 1 burin large

D-05181

1 pointe 250 mm,
1 burin plat 20 x 250 mm,
1 burin large 40 x 250 mm



2 pointes, 2 burins, 1 burin large

D-16368

2 pointes 250 mm,
2 burins plats
20 x 250 mm,
1 burin large
40 x 250 mm



COFFRET BURINS SDS-MAX

3 pointes, 2 burins

D-40618

3 pointe 400 mm,
2 burins plats 25 x 400 mm



Béton SDS-Plus

Perforateurs SDS-Plus



HR1841FJ **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 470 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois : 18/65/13/24 mm
 0 à 2100 tr/min. - 0 à 4800 cps/min.
 1,4 J - 2,5 kg
 Livré avec 1 coffret makpac



HR2300X9 **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 720 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min.
 2,3 J - 2,7 kg
 Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

HR2600X9 **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 800 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min.
 2,4 J - 2,8 kg
 Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

Perfo-burineurs SDS-Plus

Caractéristiques	HR2320TSP1	HR2630TX4	HR2631FTX4	HR2650JX14	HR2651TJ14	HR2811FT	HR3210FCT
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage						
Puissance	720 W	800 W	850 W				
Capacités Ø Béton/trépan/acier/bois	23/68/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	28/80/13/32 mm	32/90/13/32 mm
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	315 à 630 tr/min.				
Cadences de frappes	0 à 4600 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	1650 à 3300 cps/min.				
Puissance de frappe (EPTA)	2,3 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,9 J	4,8 J
AVT + LED	-	-	AVT	-	AVT	-	AVT
Poids	2,9 kg	3 kg	3 kg	4,1 kg	4,4 kg	3,6 kg	5,4 kg
Accessoires				-	-		

**DustCup : Extracteur de poussières

HR2651TJ14



Piqueurs SDS-Plus

HK1820 **AVT**
 550W - 0 à 3200 cps/min
 3,1 J (EPTA) - 3,4 kg
INCLUS :
 1 pic, 1 burin
 1 burin coudé



Poignée anti-vibrations

HK0500 **AVT**
 550W
 0 à 3500 cps/min
 1,8 J (EPTA)
 3,2 kg



DÉCAPEUR SDS-PLUS

A-30106
 Largeur 100 mm



Perfo-burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HR3541FCX	HR4003C	HR4013C	HR4501C	HR4510C	HR4511C	HR5202C	HR5212C
Puissance	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1350 W	1510 W	1510 W
Capacités Ø Béton/ trépan/acier/bois	35/90/13/32 mm	40/105/-/- mm	40/105/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	52/160/-/- mm	52/160/-/- mm
Taux de vibrations	11 m/s ²	10 m/s ²	5 m/s ²	16 m/s ²	9,5 m/s ²	7,5 m/s ²	17 m/s ²	9 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 J	8,3 J	8 J	10,1 J	9,4 J	9,4 J	20 J	19,1 J
Technologies								
Poids	5,6 kg	6,2 kg	6,8 kg	8,2 kg	8,9 kg	9 kg	10,9 kg	11,9 kg
Accessoires								

199142-6
Kit d'aspiration perforement SDS-Max compatible avec HR4003C, HR4013C, DHR400ZKU et DHR400PG2U



HR4013C

Burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HM0870C	HM0871C	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puissance	1100 W	1100 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cadences de frappes	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.
Taux de vibrations	11,5 m/s ²	8 m/s ²	7,5 m/s ²	15,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	7,6 J	8,1 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
Technologies						
Poids	5,1 kg	5,6 kg	8 kg	9,7 kg	10,8 kg	8,2 kg

199144-2
Kit d'aspiration burinage SDS-Max

Burineurs

HM1317C // HM1317CB
Hex. 30 mm // Hex. 28,6 mm
1 510 W
730 à 1 450 cps/min
25 J (EPTA) // 26,5 J (EPTA)
Tx. vibration : 8,5 m/s² // 7 m/s²
17 kg // 19 kg
Inclus
1 pointe à béton



HM1317C

HM1317CB

Marteau-piqueur

HM1812
Hexagonal 28,6 mm
2 000 W
72,8 J (EPTA)
870 cps/min
Tx. vibration : 6,5 m/s²
31,3 kg



Poignée isolée du corps frappant

Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses, frappe extrême

OFFERT

Pour l'achat d'un HM1812
1 Chariot (D-54972),
1 pointe à béton (D-17675),
1 burin plat (D-17681)

Triple technologie anti-vibration : 6,5 m/s²

POINTE COURTE

Hexa 28
D-65034
Longueur totale 350 mm
Double fixation :
collerette et méplat

NOUVEAU

Rainureuses à béton

SG181
2 150 W - Ø 180 mm - 7 200 tr/min
Largeur de coupe :
9 à 43 mm
Profondeur de coupe :
15 à 60 mm
Poids net : 5,6 kg
• Plus puissante,
• Bague de réduction uniformisée,
• Meilleure collecte des poussières



OFFERT
2 Disques diamant Nebula
Ø 180 mm B-54019



SG1251J
Ø 125 mm
1 400 W
Largeur de coupe : 6 à 30 mm - Profondeur :
0 à 30 mm - 10 000 tr/min - 4,5 kg
INCLUS : 2 disques diamant - Ø 125 mm

Nouveau revêtement Soft Grip



Surfaceuses à béton

PC5001C
Spéciale sols et surfaces planes
Ø 125 mm
1 400 W - 10 000 tr/min
12,5 m/s² - 5,1 Kg
Inclus :
Plateau de ponçage diamant Finition



OFFERT
1 Plateau de ponçage diamant (travaux de dégrossissage) D-60682



PC5010C
Spéciale mur et plafonds
Ø 125 mm
1 400 W - 4 000 à 9 000 tr/min
5,5 m/s² - 3,6 Kg



PLATEAUX DE PONÇAGE DIAMANT
Colle polyuréthane, Peinture,
Revêtement époxy et acrylique



B-53160 - 125 mm

SJS2 : Système couplé anti retour de force et anti vibration
Rabotage possible au ras des murs

Découpeuse thermique 4 temps

EK7651H

Diamètre du disque : 350 mm

Puissance : 3 kW

Cylindrée : 75,6 cm³

Profondeur de coupe max. : 116 mm

12,9 kg



MM4
MOTOR MANAGEMENT

PERFORMANTE

Puissance max. disponible à bas régime

ÉCONOMIQUE

40% de consommation en moins

ÉCOLOGIQUE

10 fois moins d'émissions polluantes

CONFORTABLE ET SÛRE

Système d'amortissement et vibration moteur réduite

Pas de mélange à faire, fonctionne au sans plomb

Découpeuses thermiques 2 temps

Valve de décompression accessible, refroidissement et filtration optimisés



EK8100WS



EK7301WS



EK6100



-20%

de remise sur les chariots
394369610 pour EK7651H
394369600 pour
EK7301WS et EK8100

TECHNOLOGIES



Technologie SLR
(EK7301WS et EK8100)

Système réduisant l'émission de gaz nocifs et améliorant le

rendement de la machine par balayage des gaz brûlés.

-70% de rejets de gaz nocifs

-15% de consommation de carburant

Caractéristiques	EK6100	EK7301WS	EK8100WS
Diamètre du disque	300 mm	350 mm	400 mm
Puissance	3,2 kW	3,8 kW	4,2 kW
Cylindrée	60,7 cm ³	73 cm ³	81 cm ³
Capacité de coupe max.	110 mm	122 mm	147 mm
Poids	8,5 kg	10 kg	10,6 kg

DISQUES DIAMANTS SPÉCIAL ASPHALTE

DISQUES À JANTES SEGMENTÉES
POUR COUPE RAPIDE

B-13269
300 mm

B-13275
350 mm



Scie à béton

4100KB
Ø 125 mm
1400W - 12200 tr/min
3kg



Groupes électrogènes

EG6050A // EG2850A

420 cm³ // 210 cm³

6000 W // 2800 W - 230 V - 50 Hz et tension 12 V

25 L // 15 L - 100,5 kg // 52,8 kg

AVR :

Régulation auto. de la tension du courant

Moteur type OHV



TECHNOLOGIE

AVR

Régulation automatique de la tension

Offre une alimentation performante et qui protège les appareils branchés en générant un courant régulé.

Meuleuses 125 et 150 mm



TECHNOLOGIES

Interrupteur à poignée de sécurité



MAKPOWER

Protection du moteur et de l'utilisateur

Lors d'une surcharge ou d'un blocage de la machine, le système limite l'intensité d'alimentation de la machine pour éviter une surchauffe.

SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons. La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.



Caractéristiques	9558HNRG	9558PBGYK (1)	GA5040R (2)	9565PCV (3)	GA5040C (4)	GA5041C01 (5)	GA6040C01 (6)
Puissance nominale (W)	840	840	1100	1400	1400	1400	1400
Vitesse à vide max. (tr/min)	11000	11000	11000	12000	11000	11000	9000
Variateur (plage)	-	-	-	2800 à 12000	2800 à 11000	2800 à 11000	4000 à 9000
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	125	125	150
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	8,5	9	7	10	6,5	6	6
Poids net (kg)	2,1	2,1	2,5	2,4	2,5	2,7	2,6
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui	-	-	-
SJS	-	-	-	oui	-	-	-
SJS II	-	-		-			
MAKPOWER	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	oui	-	oui	-	oui	oui	oui
Frein mécanique moins de 3s	-	-	-	-	-	oui	-
Conditionnement	-	Coffret métal	-	-	-	-	-
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber

ACCESSOIRES POUR MEULEUSES

DISQUES DIAMANTS

Référence	B-12778	B-12784	B-53992	B-54025
Ø en mm	125 mm	230 mm	125 mm	230 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Gamme	COMET 3DDG Alignement 3D des diamants		NEBULA Soudage laser Segment de 10 mm	
Visuels				

DISQUES À TRONÇONNER MÉTAL ET INOX

Référence	B-12239	B-12273
Ø en mm	125 mm	230 mm
Épaisseur	1 mm	1,9 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm
Spécifications	A 60 T	
Visuels		

MEULES À ÉBARBER MÉTAL

Référence	A-80933	A-80955
Ø en mm	125 mm	230 mm
Épaisseur	6 mm	6 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm
Spécifications	A 36 P	
Visuels		



195384-0
Carter d'aspiration ponçage
meuleuse Ø 230 mm



196845-3
Carter d'aspiration tronçonnage
pour meuleuse Ø 125 mm

Meuleuses 230 mm



Caractéristiques	GA9020 (1)	GA9020KDX2 (1)	GA9030X01 (2)	GA9030KDX2	GA9030SF01 (3)	GA9040SFK1 (4)	GA9040SKD1 (4)
Puissance nominale (W)	2200	2200	2400	2400	2400	2600	2600
Vitesse à vide max. (tr/min)	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	-	-
Diamètre du disque (mm)	230	230	230	230	230	230	230
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5
Poids net (kg)	5,8	5,8	6,3	6,3	6,3	6,7	6,7
Démarrage progressif	-	-	-	-	oui	oui	oui
Pivotronic	-	-	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée anti-vibration	-	-	oui	-	oui	oui	oui
Flasque à desserrage assisté	-	-	-	-	oui	oui	oui
Limiteur de couple / débrayage	-	-	oui	oui	oui	oui	oui
Conditionnement	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	Coffret plastique
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Carter à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant béton	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à tronçonner 1 Carter à ébarber 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté



198440-5
Carter d'aspiration pour
meuleuses Ø 230 mm



LOT0131
Lot B-54025 x 2 + GA9020
Lot de 2 Disques Diamant Nebula
+ 1 Meuleuse 2200 W Ø 230 mm GA9020 OFFERTE



Ensembles meuleuses

DK0097X1
Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
GA5030
Meuleuse Ø 125 mm
720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg
INCLUS
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



DK0053G
Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
9558HNRG
Meuleuse Ø 125 mm
840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg
INCLUS
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



Meuleuses 230 mm

GA9063R
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,8 kg



DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME ANTI-VIBRATION

GA9061R
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,7 kg



GA9060
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,5 kg



Meuleuses droites

GD0600
Ø 3 à 6 mm max.
400 W
25000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
1,7 kg
Livrée sans meule



GD0603
Ø 6 mm
240 W
28000 tr/min
0,97 kg
Livrée sans meule



GD0800C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 28000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg
Livrée avec poignée, sans meule



GD0810C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle



GD0801C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 29000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée, sans meule



Avec poignée de sécurité

GD0811C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle



Avec poignée de sécurité

MEULES DROITES CARBURE

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

à l'unité

Référence	Travail	Forme de la tête	Applications
B-52716	Grossier		Métal et Inox
B-52738	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52722	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52744	Grossier		Métal et Inox
B-52766	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52750	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52772	Grossier		Métal et Inox
B-52794	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52788	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52803	Grossier		Métal et Inox
B-52825	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52819	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52831	Grossier		Métal et Inox
B-52853	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52847	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC

ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

Référence	Visuel	Dimensions Ø x h	Grain
B-36762		25,4 x 25,4 mm	40
B-36784		25,4 x 25,4 mm	80
B-36809		25,4 x 25,4 mm	180
B-36815		38,1 x 25,4 mm	40
B-36837		38,1 x 25,4 mm	80
B-36859		38,1 x 25,4 mm	180
B-36865		50,8 x 25,4 mm	40
B-36887		50,8 x 25,4 mm	80
B-36918		50,8 x 38,1 mm	40
B-36930		50,8 x 38,1 mm	80
B-36968		50,8 x 50,8 mm	40
B-36980		50,8 x 50,8 mm	80
B-37013		63,5 x 25,4 mm	40
B-37063		76 x 25,4 mm	40
B-37091		76 x 25,4 mm	120

Fraiseuse pour plaques aluminium

CA5000X.J
1300 W
Ø 118 mm
2600 à 6400 tr/min
Frein mécanique
5,1 kg
Livrée de série :
Fraise à rainurer angle 90°



OFFERT

Règle de délignage 1 400 mm
(194368-5) pour l'achat d'une
CA5000X.J

-20%

de remise sur le guide
de délignage
3000 mm (194367-7)

pour l'achat d'une CA5000X.J

ACCESSOIRES FRAISEUSE

Fraises à rainurer en V



B-48832 - angle 90°

B-48860 - angle 135°

Cisailles

JS1602 // JS1601 // JS1000



JS1602



JS1601



JS1000

JS1000 :
Spéciale coupe courbe, rayon de
coupe mini 30 mm

JS1602 :
Maintien ergonomique et sécurisé

Caractéristiques	JS1602	JS1601	JS1000
Puissance	380 W	380 W	380 W
Capacité de coupe	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm
Cadence de coupe max.	4000 cps/min	4500 cps/min	4500 cps/min
Poids	1,6 kg	1,4 kg	1,4 kg

Grignoteuse

JN1601
550 W
Ép. max inox/acier/alu :
1,2/1,6/2,5 mm
Ray. mini int./ext. :
45/50 mm
1,6 kg



Tronçonneuses à métaux

LW1400 / LW1401S

Ø 355 mm
2200 W : 3800 tr/min
Capacités de coupe à 90°
Tube acier : 127 mm
Tube rectangulaire : 115 x 130 mm
LW1400 / LW1401S : 18,7 / 18,3 kg

Large protection anti-étincelles

LW1400 :

- Changement de lame sans outil
- Étau à serrage rapide



LW1400

OFFERT

Le lot de disques à tronçonner
le métal
25 disques (B-53360-25) pour l'achat
d'une LW1400
5 disques (B-16891-5) pour
l'achat d'une LW1401S



Scie à coupe d'onglet à métaux

LC1230N

Ø 305 mm
1750 W
1300 tr/min
19,3 kg
Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° :
115 mm
Largeur de coupe max. à 90° :
150 mm
Tube acier 115 mm
INCLUS
1 lame carbure

NOUVEAU



Scie à métaux

4131

Ø 185 mm
1100 W
3500 tr/min
Hauteur de coupe max. : 63 mm
Capacité de coupe (acier) : 6 mm
5,1 kg
INCLUS
1 lame carbure CERMET 36 dents

Le lot de 3 lames carbures
"Specialized" Inox et Métal
(B-34774) pour l'achat d'une 4131
À prix spécial



LAMES POUR LC1230

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
A-86723		Métal Silencieuse	305	25,4	60
B-09793		Tôles minces	305	25,4	78

LAMES POUR 4131

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-23363		Tôles minces	185	30	56
B-09771		Plaque de tôle ondulée	185	30	70

Décapeurs thermiques

HG5030K

1600 W
V1 : 350
V2 : 500 °C
300 à 500 l/min
0,56 kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger
2 vitesses de débit d'air



HG6031VK

1800 W
V1 : 50 à 400 / V2 : 100 à 600 °C
250 à 500 l/min
Réglage de la température en 9 positions
0,67 Kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger
2 vitesses de débit d'air



Polisseuses

P06000C

Ø 150 mm
900 W
1600 à 6800 orb/min
2,8 kg



ÉPONGES À POLIR

Type	Dégrossis- sage	Dégrossis- sage fin	Finition
Référence	P-21727	P-21749	P-21733
Visuels			

SA5040CJ

Ø 125 mm
1400 W
2000 à 7800 tr/min
2,2 kg



SA7000C

Ø 180 mm
1600 W - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg
Puissance élevée pour des applications industrielles



TECHNOLOGIE SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons.

La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

Ponceuse à disque - polisseuse

9237CB

Ø 180 mm
1200 W - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg
INCLUS : 1 disque de finition en laine à dos velcro
Régulateur électronique - Variateur



Scie à ruban portable

2107FK

710 W
60 à 105 m/min
Capacité de coupe : 120 mm
5,7 kg
INCLUS
Lame ruban acier
18 dents/pouce



Scie à ruban

LB1200F

900 W - 400 à 800 m/min
Hauteur de coupe max. 165 mm
Table : 560 x 400 mm
Inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg
INCLUS : 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux).



Découpeurs-ponceurs électriques

TM3010CX3J

320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg
INCLUS : Set de 8 accessoires et 50 abrasifs,
1 kit d'aspiration complet



TM3010CK

320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg
Livré sans accessoire



Découpeurs-ponceurs sans fil

DTM51RMJX3

4 Ah
Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6°
2,1 kg
INCLUS : Set de 11 accessoires et 30 abrasifs,
1 kit d'aspiration complet, 2 batteries 18 V - 4 Ah



TM30DSAEX1

2 Ah
6 000 à 20 000 orb/min
2 x 1,6°
1 kg



Les outils MAKITA se mettent au standard de fixation STARLOCK

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-64799	TMA045	Lame segment bim 85 mm bois/metal		Bois et Métal
B-64808	TMA046	Lame segment moyen déporté bim Ø 100 mm		Bois et Métal
B-64814	TMA047	Lame scie plongeante bim 32 x 50 mm coupe rapide		Bois et Métal
B-64814-5	TMA047	5 Lames plongeante bim 32 x 50 mm bois/metal		Bois et Métal
B-64820	TMA048	Lame plongeante bim 65 x 40 mm bois/metal		Bois et Métal
B-64836	TMA049	Lame segment moyen déporté bim Ø 85 mm		Bois
B-64858	TMA051	Lame plongeante hcs 32 x 50 mm bois		Bois
B-64858-5	TMA051	Lot 5 Lames plongeantes hcs 32 x 50 mm bois		Bois
B-64870	TMA053	Lame scie plongeante bim 32 x 50 mm coupe précise		Bois
B-64886	TMA054	Lame scie plongeante hcs 32 x 50 mm coupe précise		Bois
B-64901	TMA056	Lame scie plongeante hcs 65 x 40 mm		Bois
B-64917	TMA057	Lame scie plongeante bim 10 x 30 mm		Métal
B-64923	TMA058	Lame scie plongeante bim 20 x 30 mm		Métal
B-64923-5	TMA058	Lame scie plongeante bim 20 x 30 mm (Lot de 5)		Métal
B-64939	TMA059	Lame scie plongeante bim 32 x 50 mm		Métal
B-64939-5	TMA059	Lot 5 Lames plongeantes bim 32 x 50 mm metal		Métal
B-64973	TMA064	Lame segment bim 85mm multi-matériaux		Multi-matériaux
B-64989	TMA065	Spatule rigide hcs 52 x 26mm		
B-64995	TMA066	Spatule hcs flexible 52 x 40 mm		Mortier, colle à carrelage
B-65028	TMA069	Lame segment conc. carbure 85 mm g30		
B-65034	TMA070	Lame segment diamant 85 mm g40		
B-65040	TMA071	Lame segment conc. carbure 70 mm g50		
B-65062	TMA073	Plateau de ponçage carbure		Mortier, colle à carrelage, fibre de verre
B-65115	TMA078	Plateau de ponçage auto-agrippant		



B-67496
Ensemble 4 accessoires pour carrelage
Lame scie plongeante (B-64923), Spatule rigide, Lame segment carbure, Plateau de ponçage carbure (B-65062)



B-67511
Ensemble 5 accessoires pour bois
Lame segment moyen déporté, Lame scie plongeante Bois, Lame scie plongeante Bois et Métal, 2 x Plateaux de ponçage (B-65115)



B-67505
Ensemble 4 accessoires pour parquet
Lame segment, 2 x Lames plongeantes, Spatule flexible



B-67480
Ensemble 4 accessoires pour bois et métal
3 x Lames plongeantes, Lame segment

Scie plongeante et scies sauteuses

Caractéristiques scie plongeante	SP6000J
Puissance	1 300 W
Ø de lame	165 mm
Capacités de coupe à 90°/45°/48°	56/40/38 mm
Poids	4,4 kg



Multiple réglages d'angles (-1 à 48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incision pour des coupes sans éclat



Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras



SP6000J

OFFERT

Règle de délignage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une SP6000J



-20%

de remise sur le guide de délignage 3000 mm (194367-7)

pour l'achat d'une SP6000J



4329K



JV0600J



4350FCTJ



4351FCTJ

Caractéristiques scies sauteuses	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Puissance	450 W	650 W	720 W	720 W
Capacités de coupe à 90°	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Poids	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg

Scies récipro

JR3050T

1010 W - 90/90 mm - 23,5 m/s² - 3,3 kg
 INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



Variateur gâchette

JR3060T

1250 W - 255/130 mm - 23,5 m/s² - 4,4 kg
 INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



Mouvement pendulaire
 Variateur gâchette

JR3070CTH

1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s² - 4,6 kg
 INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



Système AVT
 Molette de réglage vitesse 6 pos.
 Mouvement pendulaire
 Variateur gâchette

ACCESSOIRES SCIES RÉCIPROS

LAMES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

B-52118

Lot de 2 - 225 mm



B-52124

Lot de 2 - 300 mm



B-52130

À l'unité - 400 mm



LAMES POUR DÉMOLITION

DENTS CARBURES TC/HM

B-49840

228 mm



B-49856

280 mm



Bois - Scies circulaires



Les références se terminant par J sont livrées en coffret Makpac



5143R
2200W - Ø355 mm
Prof. 130 mm à 90° - 14 kg



5103R
2100W - Ø270 mm
Prof. 100 mm à 90° - 9,4 kg



HS0600
2000W - Ø270 mm
Prof. 101 mm à 90° - 6,9 kg



5903R
2000W - Ø235 mm
Prof. 85 mm à 90°
7,2 kg



Le lot de lames carbures "Specialized"
Construction, pour scies circulaires
(B-49258) pour l'achat d'une 5903RK
Ø 235 mm 16 dents
À prix spécial



5008MGJ
1800W
Ø210 mm
Prof. :
75,5 mm à 90°
5,1 kg



HS7611K
1600 W
Ø 190 mm
Prof. :
65 mm à 90°
3,9 kg



5903RK
(en coffret)



5705RK
1400W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 5,7 kg

HS7601K
1200W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 4 kg


HS6101J
1010W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg

HS6601J
1010W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg



HS7101J
1400W - Ø190 mm
Prof. 67 mm à 90°
4 kg

**GRANDE PRÉCISION ET
NIVEAU D'ÉQUIPEMENT
ÉLEVÉ**



D-20052
Duo de lames carbure bois Ø 185 mm 16/20 dents



D-20068
Duo de lames carbure bois Ø 235 mm 20/48 dents

Retrouvez d'autres lames pour scies circulaires en page 6 et 42

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies radiales à coupe d'onglets

LS1019L
 Ø 260 mm
 1 510 W - 3 200 tr/min - 26,3 kg
 Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone
Hauteur maximale sur plinthe 133 mm

LS1219L
 Ø 305 mm
 1 650 W - 3 200 tr/min - 29,5 kg
 Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone
Hauteur maximale sur plinthe 171 mm



Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm



DOS AU MUR, ELLES VONT DE L'AVANT

-50%

de remise sur le chariot-établi
DEAWST05 ou DEAWST06
pour l'achat d'une machine de la p.42



Faible encombrement arrière



Glissement souple et continu



LS0714FLN
 Ø 190 mm
 1 010 W - 6 000 tr/min
 13,7 kg



Hauteur de coupe maximale 52 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° droite	-	52 x 163 mm	-

LS0815FLN
 Ø 216 mm
 1 400 W - 5 000 tr/min
 14,2 kg



Hauteur de coupe maximale 65 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G et D	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° droite	-	65 x 150 mm	-

LS1018LN
 Ø 260 mm
 1 430 W - 4 300 tr/min
 19,9 kg



Hauteur de coupe maximale 91 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° droite	-	91 x 153 mm	-

ACCESSOIRES SCIES CIRCULAIRES



**COUPE RAPIDE
EXCELLENTE FINITION
LONGUE DURÉE DE VIE**

LAMES BOIS MFORCE

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-07901	165	20	16
B-08006	165	20	24
B-07967	190	30	12
B-08056	190	30	24
B-08078	210	30	24
B-08109	210	30	40
B-07995	235	30	20
B-08121	235	30	40

ACCESSOIRES SCIES RADIALES



LONGUE DURÉE DE VIE

LAMES BOIS MAKBLADE

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-08894	190	20	24
B-08953	190	20	48
B-08903	216	30	24
B-08872	216	30	40
B-08981	260	30	40
B-09020	260	30	60
B-08997	305	30	40
B-09036	305	30	60

Scies sur table et à coupe d'onglets

LH1040

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 260 mm
1 650 W - 4 800 tr/min - 14,3 kg

Capacité de coupe maximale
69 x 130 mm



En position scie de délignage

-50%
de remise sur
le chariot-établi
DEAWST05

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	35 x 130 mm / 53 x 95 mm	69 x 130 mm / 93 x 95 mm
45° gauche	49 x 42 mm	93 x 67 mm
45° droite	49 x 67 mm	93 x 67 mm

LH1201FL

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 305 mm
1 650 W - 3 800 tr/min - 20,7 kg

Capacité de coupe maximale
95 x 155 mm



En position scie de délignage

-50%
de remise sur
le chariot-établi
DEAWST05

Nouveau système d'élévation plus confortable

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	64 x 155 mm / 40 x 200 mm	95 x 155 mm / 62 x 200 mm
45° gauche	64 x 65 mm	95 x 110 mm
45° droite	40 x 125 mm	62 x 135 mm

MLT100N

Scie sur table Ø 260 mm
1 500 W
4 300 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,1 kg

-30%
de remise sur le chariot
(JM27000300)



NOUVEAU



2704N

Scie sur table Ø 260 mm
1 650 W
4 800 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,9 kg

Précision et robustesse

OFFERT
1 Chariot (194093-8)



NOUVEAU



2712

Scie sur table Ø 315 mm
2 000 W
2 950 tr/min.
Capacités de coupe :
à 90° : 85 mm
à 45° : 58 mm
54 kg

Puissant moteur à induction



LF1000

Scie sur table et à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm
1 650 W - 2 700 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 68 x 155 mm
à 45° : 50 x 150 mm
Délignage à 90° : 70 mm
36 kg

Encombrement réduit, taille de la table 500 x 560 mm
Pliage facile



Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	50 x 150 mm	20 x 210 mm

CHARIOTS ET ÉTABLIS

DEAWST05

Chariot-établi pour modèles des séries LS et LH de cette double page



DEAWST06

Établi léger et extensible à servantes pour modèles des séries LS de cette double page



Ponceuse polisseuse

B06050J

750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg

2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif ou polissage



ACCESSOIRES POUR BO6050



197315-5
Plateau auto-agrippant dur



197314-7
Plateau auto-agrippant souple



197316-3
Plateau auto-agrippant très souple

Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 8 + 1 trous (bois/métal) Lot de 10

Référence	Grain
P-31918	40
P-31924	60
P-31930	80
P-31946	100
P-31952	120
P-31968	150
P-31974	180
P-31996	240
P-32007	320
P-32013	400

Ponceuses à bande

9032

500 W
Vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min
Dimension de la bande : 9 x 533 mm
1,6 kg



9031

550 W
Vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min
Dimension de la bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg
INCLUS : Poignée latérale
Pré-sélection de la vitesse par molette



9404J

1010 W
Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min.
Dimensions de la bande : 100 x 610 mm
4,8 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



9403J

1200 W
Vitesse de la bande : 500 m/min
Dimension de la bande : 100 x 610 mm
5,7 kg



Ponceuses vibrantes

B04555

200 W - Patin : 112 x 102 mm
14000 orb/min - 1,1 kg
INCLUS : 3 feuilles abrasives



B04565

200 W - Patin : 112 x 190 mm
Triangle 96 mm - 14000 orb/min - 1,2 kg
INCLUS : 6 feuilles abrasives



B03711

190 W - Patin : 93 x 185 mm
4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



B04900VJ

330 W - Patin : 115 x 229 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



Ponceuses excentriques

B05031J

300 W - Ø 125 mm
4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg
Prise en main optimale



B05041J

300 W - Ø 125 mm
4000 à 12000 orb/min - 1,4 kg
Poignée rotative sur 360°



B06030J

310 W - Ø 150 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,4 kg
INCLUS : 1 disque abrasif
Faibles vibrations



Rabots

KP0800J // KP0810J // KP0810CJ
KP0810CJ :
Régulateur électronique

KP0800J



KP0810CJ

Caractéristiques	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ
Puissance	620 W	850 W	1050 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min	16000 tr/min	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm	4 mm	4 mm
Feuillure max.	9 mm	25 mm	25 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg

Raboteuse

2012NB

1650 W - 8500 tr/min
Largeur de rabotage : 304 mm
Hauteur de coupe : 150 mm
Profondeur de rabotage : 3 mm
Vitesse d'avancement : 8,5 m/min
28,1 kg



OFFERT
1 Support raboteuse (194043-3)

Robot de charpente

KP312S

2200 W - 12000 tr/min
Largeur de rabotage : 312 mm
18,4 kg



Affleureuse

3710J

530 W - Pince : Ø 6 mm - 30000 tr/min - 1,6 kg
INCLUS : 1 fraise droite Ø 6 mm



Lamelleuse

PJ7000J

701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm
 11 000 tr/min - 2,5 kg

**Compartment moteur compact
 Nouvelle poignée à bords plats
 pour un meilleur confort
 d'utilisation**



Affleureuse-défonceuses multifonction

RT0700CX3J

710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm - 1,8 kg (Affleureuse droite)

INCLUS
 Base d'affleurage droit
 Base de défonçage
 Base d'affleurage déportée
 Base d'affleurage inclinable
 1 Coffret MAK-PAC

4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse déportée
- Affleureuse inclinée
- Défonceuse



DRT50RTJX3

DRT50ZJX3

18V

Pince : Ø 6 et 8 mm
 10000 à 30000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm
**INCLUS : Base d'affleurage droite
 Base de défonçage
 Base d'affleurage déportée
 Base d'affleurage inclinable
 1 Coffret MAK-PAC**

4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse déportée
- Affleureuse inclinée
- Défonceuse

DRT50ZJX3

**Livrée sans batterie
 ni chargeur**



DRT50RTJX3

**2 Batteries 18 V Li-Ion
 5 Ah, 1 chargeur rapide**

Défonceuses

RP0900XJ

900 W
 Ø pinces : 8 mm
 27000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm
 2,7 kg



RP0910J

900 W
 Ø pince : 8 mm
 27000 tr/min
 Plongée : 0 à 57 mm
 3,3 kg



RP1110CJ

1100 W
 Ø pince : 8 mm
 8000 à 24000 tr/min
 Plongée : 0 à 57 mm
 3,4 kg

**Régulateur électronique
 Pré-sélection de la vitesse
 par molette**



RP1800FXJ

1850 W - Ø pince : 12 mm - 22000 tr/min
 Plongée : 0 à 70 mm - 6 kg

Guide avec réglage micrométrique



RP2300FCXJ

2300 W - Ø pince : 12 mm - 9000 à 22000 tr/min
 Plongée : 0 à 70 mm - 6,1 kg

**Guidage par roulement
 Régulateur électronique
 Pré-sélection de la
 vitesse par molette
 Guide avec réglage
 micrométrique**



SET DE FRAISES

D-30209 : queues de 6 mm
 1 fraise à gorge diam 12 mm
 1 fraise à affleurer diam 12,7 mm
 1 fraise droite diam 6 mm



Perceuses de charpente

DS4012 / DS4011

750 W - 600 tr/min
 Ø Acier/Bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DS4012 :
**Nouvelle fonction inverseur
 et bouton de blocage de
 l'interrupteur**



DS4012

Mortaiseuse à chaîne

7104L

1140 W
 3200 tr/min
 17,3 kg
INCLUS
 1 chaîne 30 mm



Décapeur à rouleau

9741

860 W
 3500 tr/min
 4,2 kg
INCLUS
 1 Brosse Nylon 80



-20%
 de remise sur une brosse par
 décapeur acheté.
 Grain 60 (P-04422)
 ou grain 80 (P-04438)
 ou grain 120 (P-04444).

Une gamme adaptée à chaque utilisation

La norme européenne EN 60335-2-69 définit les classes d'aspirateur à utiliser en fonction des poussières : la classe L pour les poussières courantes, de brique ; la classe M pour les poussières de bois, de béton et les poussières de ponçage métal et la classe H pour une aspiration des poussières à haut risque en atelier ou sur chantier.

VC3211MX1 // VC3211HX1 // VC2211MX1
Classe M (32 l) // Classe H (32 l) // Classe M (22 l)
1050 W
3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière VC3211 : 32 l
Cuve poussière VC2211 : 22 l
Cuve liquide VC3211 : 27 l
Cuve liquide VC2211 : 17 l
Poids net VC3211 : 16,9 kg
Poids net VC2211 : 16,3 kg



Nouveau système de filtration à auto-nettoyage exclusif par Makita : deux unités de filtration composée chacune d'un préfiltre, d'un filtre d'étanchéité et d'un filtre principal

INCLUS : 1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines)

198599-8

Support pour coffrets MAKPAC

Compatible :
VC3211M/H, VC2211M, VC3210L,
VC2510L, VC1310L



INCLUS
1 Kit d'accessoires pour les 3 références ci-contre



VC3012L
Classe L
1200 W - 3,7 m³/min
250 mbar
Cuve : 30 l
Poids net : 10 kg

Cuve plastique
Décolmatage manuel
Filtre PET 99,9%



VC4210LX
Classe L
1400 W
4,5 m³/min - 250 mbar
Cuve 42 L
16 kg



VC4210MX
Classe M
1400 W
4,5 m³/min - 250 mbar
Cuve 42 L
16 kg



Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
Décolmatage automatique toutes les 15 secondes.
Filtre PTFE : +20% de durée de vie.
Cuves plastiques.

INCLUS
1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines) pour les 3 références ci-contre



VC1310LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 13 l
Cuve liquide : 7 l
Poids net : 9,6 kg

Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant



VC2510LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 25 l
Cuve liquide : 14 l
Poids net : 10,5 kg

Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant



VC3210LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 32 l
Cuve liquide : 27 l
Poids net : 14,5 kg

Cuve inox
Filtre auto-nettoyant



INCLUS
1 Kit d'accessoires (aspiration) pour les 3 références ci-contre



VC2012L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 15 l
Cuve liquide : 12 l
Poids net : 9 kg

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC2512L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 21 l
Cuve liquide : 18 l
Poids net : 8,5 kg

Cuve plastique
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC3011L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve : 30 l
Poids net : 10,5 kg

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



Cloueur Brad à gaz

GF600SE

Clous 16 Ga : 15 à 65 mm
Autonomie cartouche : 1 000 clous
Autonomie batterie : 4 000 clous
2,2 kg
INCLUS : 1 chargeur et 2 batteries
7,2V - Li-Ion 1 Ah



Cloueur à gaz

GN900SE

Capacités des clous : 50 à 90 mm
Autonomie cartouche : 1 200 pointes
Autonomie batterie : 4 000 pointes
3,3 kg
INCLUS : 1 chargeur et 2 batteries
7,2V - Li-Ion 1 Ah



Cloueur à gaz pour béton

GN420CLSE

Capacités des clous : 15 à 40 mm
Autonomie cartouche : 1 200 clous
Autonomie batterie : 4 000 clous
3,8 kg
INCLUS : 1 chargeur et 2 batteries
7,2V - Li-Ion 1 Ah



CARTOUCHES DE GAZ

Pour GF600



242088-6 (1pcs)

Pour GN420C et GN900



242094-1 (1pcs)

Cloueurs pneumatiques 8,3 bar max

NOUVEAU

AF353	AF506	AF601	AF635
23 Ga	18 Ga	16 Ga	15 Ga
Fixation invisible	Finition Le plus courant	Finition Clous plus épais	34°, encombre moins dans les endroits restreints
Ø 0,6 mm	Ø Tête 2,2 mm Ø Tige 1,2 mm	Ø Tête 2,8 mm Ø Tige 1,4 x 1,6 mm	Ø Tête 3,1 mm Ø Tige 1,8 mm
longueur des pointes : 15 à 35 mm capacité du magasin : 130 pièces 0,9 kg	longueur des pointes : 15 à 50 mm capacité du magasin : 100 pièces 1,3 kg	longueur des pointes : 25 à 64 mm capacité du magasin : 100 pièces 1,7 kg	longueur des pointes : 32 à 64 mm capacité du magasin : 100 pièces 1,8 kg

	AF353 23 Ga	AF506 18 Ga	AF601 16 Ga	AF635 15 Ga
Jouets et articles en bois	X			
Parcloses	X	X	X	
Caravanes, bungalows	X	X	X	
Encadrement, cadres	X	X	X	
Mouleurs décoratives	X	X	X	X
Menuiseries intérieures	X	X	X	X
Aménagement de stands, foires	X	X	X	X
Lambris		X	X	
Fixation de meubles		X	X	
Finitions décoratives		X	X	X
Baguettes de portes et fenêtres		X	X	X
Cercueils		X	X	X
Bateaux		X	X	X
Serrureries			X	
Boîtes et caisses			X	X
Panneaux				X
Sols, parquets				X
Escaliers et rambardes				X
Palissades, barrières				X
Structure portes et fenêtres				X

Compresseurs Basse Pression

AC640

8 bars
1 460 W
170 l/min
Contenance 6 l
14 kg



AC1300

10 bars
2 100 W
240 l/min
Contenance 20 l
26,5 kg



CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLÈTE

Finettes 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06

Référence	Longueur
F-31825	18 mm
F-31838	25 mm
F-31841	30 mm
F-31854	35 mm

Mini Brads 18Ga Pour MAKITA DBN500

Compatible SKN12/NT45A/IM50

Référence	Longueur
F-31870	20 mm
F-31896	30 mm
F-31931	40 mm
F-31957	50 mm

Brads 16Ga Pour MAKITA GF600/DBN600

Compatible SKN16/NT65A/IM65

Référence	Longueur
F-33951	35 mm
F-33977	40 mm
F-33980	45 mm
F-33993	50 mm

Clous 34° Pour MAKITA GN900 Compatible IM350/IM90

Référence	Type	Ø mm	Longueur	Quantité
F-30566	Lisses	2,9 mm	60 mm	3000
F-30579	Lisses	3,1 mm	75 mm	3000
P-77132	Crantés	3,1 mm	76 mm	2000
P-77110	Crantés Galva.	2,9 mm	76 mm	2000

Clous à béton + 1 Cartouche de gaz Pour MAKITA GN420C Compatible PULSA700E/NC40G

Référence	Matériaux	Ø mm	Longueur	Quantité
196290-2	Tendres et creux	2,6 mm	20 mm	1000
196292-8		2,6 mm	30 mm	1000
196294-4		2,6 mm	40 mm	1000
196287-1	Durs	3,1 mm	22 mm	1000

Agrafes Pour MAKITA DST112 ou DST221

Référence	Largeur	Longueur	Tige	Quantité	Compatibilité
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112
F-32647	10,6 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221
F-32663	10,6 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221

L'entretien des espaces

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

- Equipés d'un raccord rapide
- Arrêt automatique
- Espaces de rangement pour le tuyau les lances et le câble d'alimentation
- Grandes roues pour un transport facile

Pour HW112, HW132 et HW151

- Moteur à induction
- Réservoir de détergent intégré
- Flexible haute pression sur enrouleur intégré

HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg
Inclus : 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

HW132 - 2,1 kW

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres



HW151 - 2,5 kW

150 bar - 498 l/h - 26,9 kg
Inclus : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

HW1300 - 1,8 kW

130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW1200 - 1,6 kW

120 bar - 420 l/h - 11 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW112 - 1,6 kW

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

Pompes électriques à eau - vide cave

PF0410

0,4 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement en m : 5
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 8,4 - Débit en l/min : 140
Poids net : 3,3 kg - Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation :
Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur



PF1010

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 14,4 - Débit en l/min : 240
Poids net : 5,3 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation :
Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



PF0610

0,55 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 10,8 - Débit en l/min : 180
Poids net : 4,6 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation :
Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



PF1110

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 15 - Débit en l/min : 250
Poids net : 5,9 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation :
Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



Pompe à eau thermique

EW3051H

à eaux chargées
Cylindrée : 169 cm³
Refoulement max. : 23 m
Hauteur d'aspiration max. 8 m
Débit : 1000 l/min
Poids : 26,1 kg



Souffleurs 4 temps

BHX2501

24,5 cm³
0,81 kW (1,1 ch) - Moteur 4 Temps
Débit max. : 606 m³/h
Réservoir : 0,52 L
4,5 kg



1 kit d'aspiration (197235-3)
À prix spécial
pour l'achat d'un BHX2501



MG5300-4

52,5 cm³ - 1,8 kW (2,5 ch)
Débit max. : 900 m³/h
Vit. max. : 82 m/s
Réservoir : 1,8 l - 9,8 kg



- IDÉAL POUR TRAVAUX COURANTS
- FAIBLES VIBRATIONS ET HARNAIS CONFORTABLE
- DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ



Taille-haies électriques

HOBBY 400W

Légers, compacts, maniables

UH5261



FIN DE SÉRIE

Caractéristiques	UH4261	UH4861
Puissance	400 W	400 W
Long. lamier	42 cm	48 cm
Esp. dents	18 mm	18 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min	3200 crs/min
Poids	2,9 kg	3 kg

SEMI-PRO 550W

Carter magnésium
Interrupteur multi-position

UH6570




FIN DE SÉRIE

Caractéristiques	UH4570	UH5570	UH6570
Puissance	550 W	550 W	550 W
Long. lamier	45 cm	55 cm	65 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min	3200 crs/min	3200 crs/min
Poids	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

PRO 670W

Carter magnésium
Interrupteur multi-position
Moteurs puissants

UH7580



FIN DE SÉRIE FIN DE SÉRIE

Caractéristiques	UH5580	UH6580	UH7580
Puissance	670 W	670 W	670 W
Long. lamier	55 cm	65 cm	75 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3000 crs/min	3000 crs/min	3000 crs/min
Poids	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

Débroussailluses thermiques

MS246-4UE / MS248-4CE

INCLUS

1 Tête à fils Tap & Go Comfort Trim "medium" (MS248-4CE)
1 tête à fil et 1 lame 3 dents (MS246-4UE)



MS248-4CE



MS246-4UE

MS335-4UT / MS335-4C

INCLUS

MS335-4UT : 1 lame et 1 tête à fil auto
MS335-4C : 1 tête à fil auto



MS335-4C



MS335-4UT

MS27U / MS27C

INCLUS

MS27U : 1 lame et 1 tête à fil auto
MS27C : 1 tête à fil auto



MS27C



MS27U

Caractéristiques	MS246-4UE	MS246-4CE	MS335-4UT	MS335-4C	MS27C	MS27U
Type de moteur	4 temps	4 temps	4 temps	4 temps	2 temps	2 temps
Cylindrée	25,4 cm ³	25,4 cm ³	33,5 cm ³	33,5 cm ³	25,7 cm ³	25,7 cm ³
Puissance débitée max.	770 W	770 W	1070 W	1070 W	830 W	830 W
Poids	5,5 kg	5,2 kg	7,1 kg	6,7 kg	5 kg	5 kg

Tronçonneuses thermiques

FARMER

PS550-38 // PS550-45

2 Temps

Guide 38 cm Chaîne 0.325" // Guide 45 cm Chaîne 3/8"
55,7 cm³ - 3 kW (4,1 ch) - 5,8 kg

Idéale pour les travaux d'espaces verts et agricoles forestiers


EA4300F40B

D2M MPI CATALYTIC Easy Start

2 Temps

Guide 40 cm - Chaîne 3/8"
42,4 cm³ - 2,2 kW - 4,9 kg

Carter en fonte de magnésium ultra-robuste et facile d'entretien



EA3601F35B

D2M MPI STRATIFIED Easy Start

2 Temps

Guide 35 cm Chaîne 3/8"
35,2 cm³ - 1,7 kW - 4,2 kg

Montage et réglage de chaîne sans outil

Tronçonneuses thermiques HOBBY

EA3201S35B EA3200S35B

D2M MPI CATALYTIC Easy Start

2 Temps - Guide 35 cm - Chaîne 3/8" - 32 cm³ - 1,35 kW
EA3201S35B : 4,2 kg - EA3200S35B : 4,1 kg

Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement

EA3201S35B :
Montage et réglage
de chaîne
sans outil



EA3501S35B

D2M MPI CATALYTIC Easy Start

2 Temps
Guide 35 cm - Chaîne 3/8"
35 cm³ - 1,7 kW
4,5 kg

Montage et réglage de chaîne sans outil



Tronçonneuses électriques

UC3541A

1,8 kW
Guide 35 cm - Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s - 4,7 kg

Moteur transversal. Idéale au jardin.



UC4051AK

2 kW
Guide 40 cm - Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s - 5,6 kg
Inclus:
2 chaînes 40 cm - 1,3 mm - 3/8"
1 lime avec porte-lime
1 Bidon d'huile de chaîne 1L



Moteur longitudinal : équilibre et performances pour les pros



LA PLATEFORME 18V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

1 BATTERIE
+
270
OUTILS



DUR181SF
Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg
Livré avec 1 chargeur
et 1 batterie 18V - 3Ah

DUR181Z
Livré sans chargeur
ni batterie

DUR187LZ / DUR187LRF / DUR187URFE / DUR187UZ

Débroussailluse
4000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
3,6 kg

DUR187LZ
Livrée sans chargeur
ni batterie

DUR187UZ Poignée guidon
Livrée sans chargeur
ni batterie

DUR187LRF
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3Ah

DUR187URFE Poignée guidon
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3Ah

DUR187LRF **NOUVEAU**
1 chargeur rapide
et 1 batterie Li-Ion
18V - 3Ah

DUR187URF Poignée guidon **NOUVEAU**
1 chargeur rapide
et 1 batterie Li-Ion
18V - 3Ah

LAMES COUTEAUX PLASTIQUES

- Autonomie augmentée • Moins de nuisances sonores
- Changement facile et rapide des couteaux

Références	Pas
	M8 x 1,25D
198383-1	M8 x 1,25G
	M10 x 1,25G

DUR189Z / DUR189RFE

Débroussailluse
5000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm - 3,3 kg

DUR189Z
Livrée sans chargeur
ni batterie

DUR189RFE
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3 Ah.

DUR364LZ / DUR364LRF2

Débroussailluse
5000 à 6500 tr/min - 4,5 kg

DUR364LZ
Livrée sans chargeur ni batterie

DUR364LRF2
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3 Ah.

DUR365UZ / DUR365URF2

Débroussailluse
3500 à 5300 tr/min
5,2 kg

DUR365UZ
Livrée sans chargeur
ni batterie

DUR365URF2
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion 18V - 3 Ah.

NOUVEAU

DUR368AZ
ADT AFT
Débroussailluse
guidon asymétrique
3500 à 6500 tr/min
4,7 kg

Livré sans chargeur
ni batterie

Livré sans batteries
ni chargeur

DUX60Z
Outil multifonctions
3 vitesses - 4,7 kg

ÉLAGUEUSE À PERCHE
196105-3
Pas de chaîne : 3/8"
Guide : 25 cm
Longueur : 116,6 cm

DÉBROUSSAILLEUSE
195893-9
0 300 - Longueur :
90,7 cm

TAILLE-MAIE À PERCHE
196345-3
Lamier : 53,5 cm - Long-
ueur : 150 cm

RALLONGE
196035-8
Longueur : 108 cm

LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.

Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

DUH551RF2 // DUH551Z

Taille-haie

Longueur de lamier : 55 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm - Diamètre de coupe max : 18 mm
5,1 kg

DUH551RF2
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion 18 V
3Ah

DUH551Z
Livré sans chargeur ni batterie

DUH651RF2 // DUH651Z

Taille-haies

Longueur de lamier : 65 cm
2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg

DUH651RF2
1 chargeur rapide et
2 batteries Li-Ion 18 V
3Ah

DUH651Z
Livré sans chargeur ni batterie

197580-6
Adaptateur ceinture pour batterie



DUH602SF // DUH602Z

Taille-haies

Longueur de lamier : 60 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,1 kg

DUH602SF
1 chargeur rapide et
1 batterie Li-Ion 18 V - 3Ah

DUH602Z
Livré sans chargeur ni batterie

DUH502SF // DUH502Z

Taille-haies

Longueur de lamier : 50 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4 kg

DUH502SF
1 chargeur rapide et 1 batterie
Li-Ion 18 V - 3Ah

DUH502Z
Livré sans chargeur ni batterie

DUH752SF // DUH752Z

Taille-haies

Longueur de lamier : 75 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,3 kg

DUH752SF
1 chargeur rapide et
1 batterie Li-Ion 18 V - 3Ah

DUH752Z
Livré sans chargeur ni batterie

DUM604XRF

Taille-herbe 18 V - Li-Ion

Largeur de lame taille-herbe : 160 mm
Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min - 1,7 kg
Livrée avec une batterie Li-Ion 18 V - 3Ah
et un chargeur rapide

DUM604ZX
Livré sans batterie ni chargeur

DUM604XRF

DUP361PM2

Sécateur

Ø de coupe max. : 33 mm - 0,8 kg
2 diam. d'ouverture
Livré avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur rapide double port DC18RD

DUP361Z
Livré sans batterie ni chargeur

DLX4093

Ensemble 4 machines 18 V - Li-Ion - 3 Ah

DUR181
DHP453
DUH523
DCL180
Livré avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 3 Ah
et 1 chargeur rapide DC18RC

DUR181

Coupe-herbe

7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg

DHP453

Perceuse visseuse à percussion
0 à 1300 tr/min.
Couple de serrage max. : 42 Nm
Ø béton/acier/bois : 13/13/36 mm
1,7 kg

DUH523

Taille-haie

2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg
DUH523RY
Inclus : 1 Batterie 18 V - 1,5 Ah
et 1 chargeur rapide

DUH523Z

Livré sans batterie ni chargeur

DCL180

Aspirateur
36 Mbar
Débit maximal : 1,2 m³/min.
Capacité de la boîte à poussières : 650 ml
1,2 kg



DLM431Z XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Tondeuse
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 43 cm
Bac de ramassage : 50 l
17,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DLM431PT2
Livrée avec 2 batteries 5 Ah
et 1 chargeur double



DLM380Z XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Tondeuse
Hauteur de coupe : 25 à 75 mm
Largeur de coupe : 38 cm
Bac de ramassage : 40 l - 15 kg
Livrée sans batterie ni chargeur


DLM380PF4
Livrée avec 4 batteries 3 Ah
et 1 chargeur double



NOUVEAU

DLM460Z XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Tondeuse
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 46 cm
Bac de ramassage : 60 l
27,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Châssis acier
Kit mulching



DCU180Z

BL MOTOR 36V LITHIUM-ION **Transporteur à assistance**
2 vitesses variables :
AV 0-3,5 // 0-1,5 km/h
AR 0-1 km/h
Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12°
Autonomie avec 1 batterie 18V 3Ah : 1,8 km
Livrée sans batterie ni chargeur



OFFERT

1 Support de charge 199009-8
ou
1 Benne 199008-0
pour l'achat d'un
DCU180Z

199008-0
Benne

199009-8
Support de charge



DUB362Z BL MOTOR 36V LITHIUM-ION

Souffleur haut débit
Variateur 6 vitesses - Débit max : 54 m/s max
804 m³/h - 4,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUB362RF2
Livré avec 2 batteries 18V - 3 Ah
et 1 chargeur rapide



DUB361Z XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION

Souffleur précision
V1 : 57 m/s
V2 : 93 m/s
264 m³/h
3,1 kg
Livré sans batterie
ni chargeur

DUB361RF2
Livré avec 2 batteries 18V -
3 Ah et 1 chargeur rapide

LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

1 BATTERIE
+ DE
270
OUTILS



DUC122Z XPT BL MOTOR 18V LXT
Tronçonneuse d'élagage
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 5 m/s - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DUC302RF2 XPT BL MOTOR 18V LXT
Tronçonneuse d'élagage
Guide 30 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 8,3 m/s - 4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUC254

DUC254Z XPT BL MOTOR 18V LXT
Tronçonneuse d'élagage
Guide 25 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 24 m/s
3,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC254RF
Livrée avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

DUC254RT2
Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

DUC355Z XPT BL MOTOR 18V LXT
Tronçonneuse
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s
4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



Ecrous imperdables



DUC355

DUC353RF2 XPT BL MOTOR 18V LXT
Tronçonneuse
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s
4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et 1 chargeur rapide



DUC353Z
Livrée sans chargeur ni batterie

Réglage de tension de chaîne sans outil

PACKS ÉNERGIE HOBBY 197504-2
2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac



PACKS ÉNERGIE HOBBY 197629-2
2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac



PACKS ÉNERGIE PRO 197503-4
4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac



PACKS ÉNERGIE PRO 197626-8
4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac



PROMO COUPLÉE

** pour l'achat d'au moins une machine
2 x 18V des pages 51 à 54

2 LA PLATEFORME 18 V HOBBY

LA SIMPLICITÉ ET LE PLAISIR D'UTILISATION

Des outils jardins offrant une puissance suffisante pour un usage occasionnel. Ils sont facile à utiliser, ergonomiques et résistants

1 BATTERIE
+
5 OUTILS

DK18620X1

Ensemble 2 machines

18V - Li-Ion - 3 Ah

UH522D - Taille-haie

UR180D - Coupe-herbe

Livré avec 2 batteries 18V - Li-Ion - 1,5Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DW

Coupe-herbe

7800 tr/min

Largeur de coupe : 260 mm

2,9 kg

Livré avec 1 batterie 18V Li-Ion 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DWE

Livré avec 2 batteries 18V

Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DZ

Livré sans batterie ni chargeur

UM603DWYX

Taille-herbe

Largeur de lame taille-herbe : 160 mm

Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm

2500 cps/min

Livré avec 1 batterie 18V - Li-Ion - 1,5Ah à empreinte spéciale 1 chargeur

et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

UH522DW

Taille-haie

1350 cps/min

Longueur lamier : 52 cm

3,1 kg

Livré avec 1 batterie 18V

Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UH522DWE

Livré avec 2 batteries 18V

Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

OFFERT

1 Manche pour taille-herbes
198516-8
pour l'achat d'un
UM603DWYX

3 LA PLATEFORME 12 V MAX CXT

LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE

Des outils prévus pour les petits travaux d'entretien au jardin. Ils sont compacts, légers et pleins de technologies.

1 BATTERIE
+
30 OUTILS

UM600DWYEX

Taille-herbe / sculpte-haie

Largeur de lame taille-herbe : 160 mm

Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm

2500 cps/min - 1,1 kg

Livré avec 2 batteries 12V - Li-Ion - 1,5Ah,

1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

UR100DWAE

UR100DWAE

Coupe-herbe sans fil

XPT

9000 tr/min

Diamètre de coupe : 260 mm

2,1 kg

Livré avec 2 batteries 12V Li-Ion 2 Ah,

et 1 chargeur

UR100DZ

Livré sans chargeur ni batterie

NOUVEAU

12V^{max}
LITHIUM-ION

165 Nm
TW161D

145 Nm
TW141D

160 Nm
TW160D

60 Nm
TW060D

12,7mm (1/2")

9,5mm (3/8")

6,35mm (1/4")

Boulonneuses compactes Makita

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ; 0,08 € HT pour les radios ; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure ; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques.

