

Makita[®]
mt

maktec[®]
by Makita

Sélection 2018

La marque d'outils électroportatifs qui apporte des solutions aux utilisateurs avertis recherchant un équipement simple, solide et puissant.



Simple | Solide | Puissant

Simple

Grâce au savoir faire et aux techniques d'ingénierie de pointe d'un des plus grands fabricants d'outillages électroportatifs, une nouvelle gamme complète de machines Makita MT et Maktec a été développée associant une fonctionnalité exceptionnelle et une grande simplicité d'utilisation.

Ces outils faciles, ergonomiques et intuitifs permettront aux utilisateurs de concrétiser efficacement leurs projets.

Solide

Les machines Makita MT et Maktec, présentes dans le monde entier, sont des produits fiables et résistants même dans les conditions les plus extrêmes.

Elles bénéficient de la Garantie Étendue à 3 ans pour les machines et à 2 ans pour les chargeurs et batteries Li-Ion.

Puissant

Ce que vous exigez d'un bon outil, vous le trouverez dans cette gamme : puissance, ergonomie et facilité d'utilisation.

De la perceuse à la meuleuse, en passant par le malaxeur, il y a forcément l'outil qu'il vous faut !

Tous les outils **Makita MT et Maktec** sont équipés d'accessoires qui respectent les Normes Européennes en vigueur. Ainsi, vous pouvez combiner vos machines Makita MT et Maktec aux nombreux accessoires et consommables Makita disponibles.



MT690E

Visseuse à chocs 14,4 V Li-Ion 1,1 Ah 130 Nm

Fin de série



Un couple fort pour des vissages performants

Énergie 14,4 V Li-Ion 1,1 Ah
 Temps de charge en moyenne 60 min.
 Vitesse à vide max. 0 à 2400 tr/min
 Cadence de chocs 0 - 3000 cps/min
 Couple de serrage max. (franc) 130 Nm
 Capacité : boulon standard M5 - M14
 Capacité : boulon HR M5 - M12
 Capacité : vis à bois 22 - 125 mm
 Dimensions (L x l x h) 173 x 82 x 225 mm
 Poids net EPTA 1,4 kg

- Puissante avec un couple maximum de 130 Nm,
- Inverseur de sens de rotation.

Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur DC1851 Li-Ion 18 V - 14,4 V, 2 x Batterie L1451 (Li-Ion 14,4 V - 1,1 Ah), Cache batterie.



EAN : 0088381633703



MT690E

Chargeur et batteries Détail p. 11

Temps de
60 min
 charge moyen



M8101KSP

Perceuse à percussion 710 W Ø 13 mm



Profitez de sa grande dotation d'accessoires

| | |
|--|-----------------------|
| Puissance nominale | 710 W |
| Vitesse à vide max. | 3200 tr/min |
| Cadence de frappe max. | 48000 cps/min |
| Ø max. dans béton/acier/bois | 16 / 13 / 30 mm |
| Vibration perçage percussion (a _v) | 16,5 m/s ² |
| Pression sonore (Lpa) | 98 dB(A) |
| Dimensions (L x l x h) | 295 x 77 x 202 mm |
| Poids net | 2 kg |

- Puissante et légère pour divers travaux de perçage dans le bois, dans l'acier et dans le béton,
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper,
- Inverseur de sens de rotation,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main,
- Livré de série : 3 embouts plats, 1/8, 3/16, 1/4 et 3 embouts Philips, PH1, PH2, PH3 et 1 porte embout magnétique.



EAN : 00 88381 696982

Accessoires de série Poignée, Butée de profondeur, Coffret synthétique.

M6002

Perceuse 450 W Ø 10 mm



L'outil idéal pour les travaux courants de maintenance

| | |
|---|--------------------|
| Capacité maximale du mandrin | 10 mm |
| Puissance nominale | 450 W |
| Vitesse à vide max. | 3000 tr/min |
| Ø max. dans acier/bois | 10 / 25 mm |
| Vibration 3ax perçage (a _v) | 3 m/s ² |
| Pression sonore (Lpa) | 77 dB(A) |
| Dimensions (L x l x h) | 234 x 64 x 175 mm |
| Poids net | 1,3 kg |

- Compacte et légère pour divers travaux de perçage dans le bois et dans l'acier,
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts,
- Inverseur de sens de rotation,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



EAN : 00 88381 695923

M8700

Perforateur SDS-Plus 710 W 22 mm



Jusqu'à 22 mm dans le béton

| | |
|---|-----------------------|
| Puissance nominale | 710 W |
| Puissance de frappe (EPTA) | 1,9 Joules |
| Ø max. dans béton/acier/bois | 22 / 13 / 32 mm |
| Ø max. avec trépan | 65 mm |
| Cadence de frappe max. | 4350 cps/min |
| Vitesse à vide max. | 0 - 1100 tr/min |
| Vibration 3ax perforation (a _v) | 15,5 m/s ² |
| Pression sonore (Lpa) | 90 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 101 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 362 x 71 x 194 mm |
| Poids net | 2,5 kg |

- 2 Fonctions dans un même outil, perçage et perforation,
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.

Accessoires de série Coffret synthétique, Poignée, Butée de profondeur.



EAN : 0088381696180 Charbon : 194722-3



M6002

M8701

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm



3 fonctions et grande puissance de frappe

Puissance nominale 800 W
 Puissance de frappe (EPTA) 2,3 Joules
 Ø max. dans béton/acier/bois 26 / 13 / 32 mm
 Ø max. avec trépan 80 mm
 Cadence de frappe max. 4500 cps/min
 Vitesse à vide max. 1200 tr/min
 Dimensions (L x l x h) 362 x 71 x 194 mm
 Poids net EPTA 2,7 kg

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage,
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage,
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



EAN : 0088381831376

M6201

Perceuse de charpente 750 W



Parfaite pour l'assemblage de charpente

Puissance nominale 750 W
 Couple net maximal 79 Nm
 Vitesse à vide max. 600 tr/min
 Ø max. dans acier/bois 13 / 36 mm
 Capacité maximale du mandrin 1,5 à 13 mm
 Taux de vibration triaxial (a_v) <2,5 m/s²
 Pression sonore (L_{pa}) 81 dB (A)
 Puissance sonore (L_{wa}) 92 dB (A)
 Dimensions (L x l x h) 271 x 86 x 409 mm
 Poids net EPTA 2,8 kg

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage,
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle,
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur,
- Logement de la clé de mandrin intégré
- Poignée ergonomique Soft Grip.



EAN : 0088381694964

Accessoires de série poignée latérale, Clé à mandrin 13 mm.

M6600

Malaxeur 800 W



Idéal pour le malaxage des peintures et des colles


Puissance nominale 800 W
 Vitesse à vide max. 0 à 700 tr/min
 Classe d'étanchéité 2
 Dimensions (L x l x h) 280 x 86 x 388 mm
 Poids net 3,4 kg

- Variation de vitesse en fonction de la pression exercée sur la gâchette.

Accessoires de série Clé plate.



EAN : 0088381694858



M8701

M9503RK

Meuleuse Ø 125 mm 570 W

Facile à utiliser et confortable



| | |
|--|----------------------|
| Puissance nominale | 570 W |
| Vitesse à vide max. | 11 000 tr/min |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Diamètre de l'alésage | 22,23 mm |
| Taux de vibration triaxial (a _v) | 6,5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 84 dB(A) |
| Dimensions (L x l x h) | 270 x 139 x 105 mm |
| Poids net | 2 kg |

- Compacte pour les travaux légers de découpe et d'ébarbage,
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant,
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité,
- Ergonomie améliorée : angle de la poignée à 20°,
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.



EAN : 00 88381 808323

Accessoires de série Poignée latérale pour meuleuse, Clé à ergots pour meuleuse.

M9001

Meuleuse Ø 230 mm 2 000 W

Ultra polyvalente



| | |
|--|--------------------|
| Puissance nominale | 2 000 W |
| Vitesse à vide max. | 6 600 tr/min |
| Diamètre du disque | 230 mm |
| Diamètre de l'alésage | 22,23 mm |
| Taux de vibration triaxial (a _v) | 5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 90 dB(A) |
| Dimensions (L x l x h) | 466 x 250 x 138 mm |
| Poids net | 5,7 kg |

- Puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support,
- Protection du moteur contre la poussière,
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



EAN : 00 88381 695473

Accessoires de série Clé à ergots, Poignée latérale.

M2401

Tronçonneuse à métaux 2 000 W Disque abrasif Ø 355 mm

Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux



| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Puissance nominale | 2 000 W |
| Vitesse max de l'axe | 3 800 tr/min |
| Capacité de coupe (tube acier) | 127 mm |
| Capacités de profils | |
| carré 90° | 119 mm |
| rectangulaire 45° | 115 x 103 mm |
| rectangulaire 90° | 115 x 130/70 x 233 mm |
| Capacité de coupe tube acier 90°/45° | 127 mm |
| Capacités | |
| cornière 45° | 100 mm épaisseur 10 mm |
| cornière 90° | 137 mm épaisseur 10 mm |
| profil carré 45° | 106 mm |
| Diamètre | 355 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25,4 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 500 x 280 x 620 mm |
| Poids net EPTA | 14,3 kg |

- Pour le tronçonnage de métaux,
- Étau à serrage rapide,
- Poignée de transport.



EAN : 0088381 828345

Accessoires de série 1 Disque abrasif 355 mm.

M4301

Scie sauteuse 450 W

Très légère et compacte



| | |
|---|--------------------|
| Puissance nominale | 450 W |
| Cadence de coupe maximale | 3 100 cps/min |
| Longueur de course | 18 mm |
| Capacité de coupe (acier) | 6 mm |
| Capacité de coupe (bois) | 65 mm |
| Vibration 3ax coupe de bois (a _v) | 8 m/s ² |
| Vibration 3ax coupe d'acier (a _v) | 8 m/s ² |
| Pression sonore (Lpa) | 82 dB(A) |
| Dimensions (L x l x h) | 214 x 75 x 202 mm |
| Poids net | 1,9 kg |

- Légère et compacte à mouvement pendulaire pour la coupe de panneaux et de bois massif de faible section,
- La semelle s'incline jusqu'à 45° des deux côtés pour les coupes en biais,
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts,
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



EAN : 00 88381815765

Accessoires de série Clé à six pans 3 mm, Lame pour scie sauteuse B10.

M4501K

Scie récipro 1 010 W

Polyvalente pratique et efficace : équipée d'un variateur et d'un changement de lame facile



| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Puissance nominale | 1 010 W |
| Cadence de coupe maximale | 0 à 2 800 cps/min |
| Longueur de course | 28 mm |
| Capacité de coupe (bois) | 255 mm |
| Capacité de coupe (tube acier) | 130 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 457 x 98 x 170 mm |
| Poids net | 3,2 kg |

- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue,
- Changement de lame sans outil,
- Ajustement facile du guide grâce au bouton poussoir,
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main,
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.



EAN : 00 88381816403

Accessoires de série Coffret synthétique.

M5802

Scie circulaire 1 050 W Ø 190 mm

Incontournable dans l'atelier ou au chantier



| | |
|--|------------------------|
| Puissance nominale | 1 050 W |
| Hauteur de coupe max. à 90° | 68 mm |
| Hauteur de coupe max. à 45° | 46 mm |
| Vitesse à vide max. | 4 900 tr/min |
| Diamètre de la lame | 190 mm |
| Diamètre de l'alsage | 30 mm |
| Taux de vibration triaxial (a _v) | < 2,5 m/s ² |
| Pression sonore (Lpa) | 95 dB(A) |
| Dimensions (L x l x h) | 297 x 232 x 255 mm |
| Poids net | 4,1 kg |

- Compacte et légère, pour tous les travaux de menuiserie courants,
- Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite.

Accessoires de série Guide parallèle, Lame carbure bois 190x2x30 12 dents, Embout d'aspiration, Clé à six pans 5 mm.



EAN : 00 88381816137

M4000

Souffleur 530 W

Incontournable pour des chantiers propres



| | |
|--|--------------------------------|
| Puissance nominale | 530 W |
| Débit | 1,2 à 2,9 m ³ /min. |
| Vitesse à vide | 8 500 à 16 000 tr/min |
| Taux de vibration triaxial (a _v) | 2,5 m/s ² |
| Pression sonore (Lpa) | 90 dB(A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 101 dB(A) |
| Dimensions (L x l x h) | 427 x 161 x 212 mm |
| Poids net | 1,5 kg |

- poignée positionnée dans l'axe de la soufflerie, pour une grande précision,
- Variateur de vitesse (6 positions).

Accessoires de série Petite buse, Buse.



EAN : 00 88381695169

M3601

Défonceuse 900 W Ø 8 mm

Légère, maniable, équipée pour la précision



| | |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance nominale | 900 W |
| Profondeur de plongée max. | 35 mm |
| Diamètre de la pince | 6 ou 8 mm |
| Diamètre de la semelle | 145 x 110 mm |
| Vitesse à vide max. | 27 000 tr/min |
| Dimensions (L x l x h) | 256 x 110 x 218 mm |
| Poids net | 2,7 kg |

- Légère, pour les usinages décoratifs et l'encastrement de ferrures simples,
- Verrouillage aisé de la profondeur de plongée sans lâcher les poignées,
- Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée,
- Prise en main confortable et revêtement anti-dérapant : Soft Grip.



EAN: 0088381817103

Accessoires de série Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, Guide parallèle, Fraise droite Ø 6 mm, Clé plate 13 mm, Pince de serrage Ø 6 mm, Pince de serrage Ø 8 mm.

M3600

Défonceuse 1650 W Ø 12 mm

Puissante pour les travaux courants du menuisier



| | |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance nominale | 1 650 W |
| Profondeur de plongée max. | 60 mm |
| Diamètre de la pince | 6, 8, 12 mm |
| Vitesse à vide max. | 22 000 tr/min |
| Dimensions (L x l x h) | 284 x 148 x 300 mm |
| Poids net | 5,5 kg |

- Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée,
- Déflecteur transparent protégeant l'utilisateur des débris,
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe,
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



EAN: 0088381813334

Accessoires de série Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, Pince de serrage Ø 8 mm, Fraise droite Ø 6 mm, Clé plate 13 mm, Pince de serrage Ø 6 mm, Guide parallèle.

M3700

Affleureuse 530 W Ø 6 mm

L'outil indispensable du menuisier et de l'agenceur



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Puissance nominale | 530 W |
| Profondeur de fraisage | 0 à 42 mm |
| Diamètre max. de la pince | 6 mm |
| Vitesse à vide max. | 35 000 tr/min |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |
| Pression sonore (Lpa) | 83 dB(A) |
| Dimensions (L x l x h) | 82 x 90 x 199 mm |
| Poids net | 1,4 kg |

- Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et de finition,
- Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.

Accessoires de série Fraise droite Ø 6 mm, Clé 10, Clé 17, Guide à affleurer, Déflecteur, Bague de copiage, Guide droit.



EAN: 0088381815703

M3700



M9203

Ponceuse vibrante 190 W

Parfaite en menuiserie et rénovation



Puissance nominale 190 W
 Nombre d'oscillations max. 12 000 orb/min
 Amplitude d'oscillation 2 mm
 Vibration 3ax ponçage (a_h) 5 m/s²
 Dimensions du patin de ponçage 92 x 185 mm
 Dimensions abrasifs standards 93 x 228 mm
 Pression sonore (L_{pa}) 75 dB(A)
 Dimensions (L x l x h) 252 x 92 x 154 mm
 Poids net 1,4 kg

- Légère et maniable pour travaux rapides et efficaces,
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage,
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace,
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur,
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.



EAN : 00 88381816199

Accessoires de série Papier abrasif 93x228 grain 120, Plaque à perforer, Sac à poussières.

M9400

Ponceuse à bande 940 W 100 x 610 mm

Parfaite pour le ponçage de grandes surfaces



Puissance nominale 940 W
 Dimensions de la bande abrasive 100 x 610 mm
 Vitesse de la bande maximale 380 m/min.
 Vibration 3ax ponçage (a_h) 2,5 m/s²
 Pression sonore (L_{pa}) 87 dB(A)
 Puissance sonore (L_{wa}) 98 dB(A)
 Dimensions (L x l x h) 354 x 175 x 169 mm
 Poids net 6,2 kg

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif,
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi,
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis,
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil,
- Evacuation pulsée des poussières.



EAN : 00 88381695817

Accessoires de série Sac à poussière MAKTEC, Bande abrasive 610x100 grain : 80, 2xPatin, Support ponçage stationnaire.



M9204

M9204

Ponceuse excentrique 240 W Ø 125 mm

Particulièrement ergonomique



Puissance nominale 240 W
 Nombre d'oscillations max. 12 000 orb/min
 Amplitude d'oscillation 2,8 mm
 Vibration 3ax ponçage (a_h) 3 m/s²
 Diamètre du patin de ponçage 123 mm
 Diamètre du papier abrasif 125 mm
 Pression sonore (L_{pa}) 81 dB(A)
 Puissance sonore (L_{wa}) 92 dB(A)
 Dimensions (L x l x h) 153 x 123 x 144 mm
 Poids net 1,2 kg

- Compacte, facile à utiliser à une seule main,
- Extraction de poussière intégrée assurant un ponçage propre et efficace.

Accessoires de série Sac tissu, Disque abrasif Ø 125 mm grain 120, Adaptateur sac tissu.



EAN : 00 88381815475

M1902

Rabot 500 W 82 mm

Idéal en travail continu grâce au bouton blocable



| | |
|--|--------------------|
| Puissance nominale | 500 W |
| Vitesse à vide max. | 16000 tr/min |
| Largeur de rabotage | 82 mm |
| Profondeur de rabotage | 1 mm |
| Profondeur max. de feuillure | 9 mm |
| Taux de vibration triaxial (a _v) | 3 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 84 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 95 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 285 x 157 x 160 mm |
| Poids net EPTA | 2,7 kg |

- Compact et solide pour les travaux d'ajustage légers et moyens,
- Prise de passe réglable en un tour de main de 0 à 1 mm,
- Semelle dotée d'une rainure en «V» permettant de chanfreiner facilement les chants vifs,
- Le pied escamotable permet de déposer la machine sans que les fers ne touchent la pièce de travail ou l'établi,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



EAN : 0088381823586

Accessoires de série Guide parallèle, Calibre de réglage, Clé à six pans 5 mm.

MT111K

Rabot 750 W 82 mm

Pour l'atelier ou le chantier il offre sa puissance



| | |
|--|----------------------|
| Puissance nominale | 750 W |
| Vitesse à vide max. | 18000 tr/min |
| Largeur de rabotage | 82 mm |
| Profondeur de rabotage | 3 mm |
| Profondeur max. de feuillure | 20 mm |
| Taux de vibration triaxial (a _v) | 2,5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 91 dB(A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 102 dB(A) |
| Dimensions (L x l x h) | 390 x 175 x 140 mm |
| Poids net | 4,6 kg |

- Semelle de grande dimension pour une meilleure planéité,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main,
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage,
- Livré en coffret plastique.



EAN : 0088381635394

Charbon : 191963-2

Accessoires de série Guide parallèle, Coffret plastique MAK-TEC, Calibre de réglage, Clé de 9 mm.

M2300

Scie à coupe d'onglet 1500 W Ø 255 mm

Précise et facile à utiliser pour la coupe de pièces épaisses



- Présélection de 9 angles utilisés couramment,
- Machine précise à 0,2 mm.

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale | 1500 W |
| Vitesse à vide max. | 4200 tr/min |
| Diamètre de la lame | 255 mm |
| Hauteur de coupe max. à 90° | 75 mm |
| Largeur de coupe max. à 90° | 130 mm |
| Pivot (Onglet) D/G | 45/45° |
| Capacité de coupe (I/P) 90°/0° | 73 x 130 mm |
| Capacité de coupe (I/P) 90°/45° | 75 x 90 mm |
| Diamètre de l'alsage | 30 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 610 x 485 x 515 mm |
| Poids net EPTA | 14,7 kg |

Accessoires de série Équerre de réglage, Écrou à oreille pour butée de servante, Sac à poussière, Étau de serrage vertical, Butée de servante, Clé à douille, Servantes.



EAN : 0088381821995 Charbon : JM23000123



M1902

STEXMT001

Lampe 14,4 / 18 V Li-Ion (Machine seule)



Éclairez vos travaux

| | |
|------------------------|--|
| Tension | 14,4 / 18 V |
| Batt. compatibles | L1851 / L1451 |
| Type de Lampe | 9 LED |
| LED | 0,1 W x 9 |
| Avec L1451 | |
| Poids | 0,61 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 313 x 84 x 101 mm |
| Avec L1851 | |
| Poids | 0,67 kg |
| Dimensions | avec L1851 (L x l x h) 313 x 84 x 118 mm |

- Adaptable sur les batteries Maktec Li-Ion 14.4 V et 18 V,
- Tête inclinable sur 4 positions.



EAN : 00 88381621267

« Retrouvez les consommables compatibles dans le catalogue général Makita ou sur makita.fr »

Chargeur et batteries

14.4v
Li-ion



Batterie Maktec 14,4 V

Batterie Li-Ion L1451
195419-7

18v
Li-ion



Batterie Makita 18 V

Batterie Li-Ion BL1815G
198186-3

14.4v
Li-ion

18v
Li-ion



Fin de série

Chargeur Maktec

pour batterie Li-Ion Maktec
195355-7

Temps de
60 min
charge moyen



Siège social
et Succursale Ile de France

Succursales
Régionales

Siège et Ile de France

MAKITA France SAS

37 avenue Graham Bell
ZAC Léonard de Vinci
Bussy-Saint-Georges
77607 Marne-la-Vallée Cédex 3

Tél. : 01 60 94 64 00

Fax : 01 60 94 63 80

Centre Est

5 rue Edmond Voisenet
21000 DIJON

Tél. : 03 80 54 08 80

Fax : 03 80 54 08 81

E-mail : dijon@makita.fr

Service Réparation : 03 80 54 08 82

Midi-Pyrénées

15 rue de Boudeville
Z.I. de Thibaud - BP 50455
31104 TOULOUSE

Tél. : 05 61 43 22 00

Fax : 05 61 43 22 01

E-mail : toulouse@makita.fr

Service Réparation : 05 61 43 22 03

Sud Ouest

137 rue de la Croix-de-Monjous
33170 GRADIGNAN

Tél. : 05 57 96 52 70

Fax : 05 57 96 52 75

E-mail : bordeaux@makita.fr

Service Réparation : 05 57 96 52 79

Ouest

Le Pan-Loup
44220 COUERON

Tél. : 02 51 77 89 77

Fax : 02 40 63 83 76

E-mail : nantes@makita.fr

Service Réparation : 02 51 77 89 78

Nord

Village d'entreprises
51 rue Trémière
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ

Tél. : 03 20 59 70 20

Fax : 03 20 47 22 20

E-mail : roubaix@makita.fr

Service Réparation : 03 20 59 70 25 / 26

Cachet revendeur

