

5143R

Scie circulaire 2200 W Ø 355 mm

Incontournable par sa fiabilité, impressionnante par ses capacités

Code EAN : 0088381018241



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 2200 W

Régime

Vitesse à vide max. 2700 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 130 mm

Hauteur de coupe max. à 45° 90 mm

Hauteur de coupe à 60° 60 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de dégnage Non

Diamètre de la lame 355 mm

Diamètre de l'alésage 30 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) < 2,5 m/s²

Vibration 3ax coupe aggloméré(a_h) 2,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 94 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 105 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 607 x 323 x 416 mm

Poids net EPTA 14 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage
- Démarrage progressif
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 130 mm
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
- Réglages faciles sans outil
- Repères gradués pour un réglage précis
- Équipé d'un couteau diviseur
- Table de grande dimension
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lames carbures "MakForce", pour bois, pour scies circulaires (B-08545)

Guides parallèles pour scies circulaires (152498-8)

Raccord d'aspiration pour scie circulaire 5143R (192490-2)

Lames carbures "Specialized" panneaux sandwichs, pour scies circulaires (B-33607)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783204-6 Clé à six pans

1 X 152498-8 Guide parallèle

1 X B-09385 Lame carbure Ø 355 mm alésage 30 mm 24 Dents

1 X 415816-4 Raccord d'aspiration

Charbon : 191953-5