

# AF506

Cloueur pneumatique 8 bar 50 mm

*Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative*

Code EAN : 0088381870733



## AVANTAGES PRODUIT

- souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton
- Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression
- Ejection facilité des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil
- Réserve de clous visible en permanence
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Poignée à revêtement Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés, pour cloueurs pneumatiques (DBN500, SKN12, NT45A, IM50) (F-31896, F-31957, F-31944, F-31931, F-31915, F-31883, F-31867, F-31870)

Huile d'entretien 30 ml (181434-7)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Pression & débit

|              |           |
|--------------|-----------|
| Pression     | 4 à 8 bar |
| Pression max | 8 bar     |

### Type de l'outil

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Calibre du fixant    | 18 ga      |
| Section tête de clou | 1,2 mm     |
| Longueur des pointes | 15 à 50 mm |
| Angle du magasin     | 0 °        |
| Capacité du magasin  | 100 pièces |
| long max des pointes | 50 mm      |

### Niveaux d'exposition et de vibrations

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Taux de vibration triaxial ( $a_{Hv}$ ) | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )      | 81 dB (A)              |

### Général

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 250 x 70 x 256 mm |
| Poids net EPTA         | 1,3 kg            |

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X HY00000090 Coffret synthétique
- 1 X 181434-7 Flacon d'huile 30cc
- 1 X HY00000030 Palpeur