AF601

Cloueur pneumatique 8,3 bar 25 à 64 mm

Puissant, jusqu'à 64 mm en 16Ga. Parfait pour l'assemblage ou le coffrage avec son mode rafale

Code EAN: 0088381822404







AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 16Ga d'une longueur de 25 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.
- Possibilité de tir de clous en rafales ou au coup par coup.
- Profondeur de clouage réglable sans outil : finition soignée.
- Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil.
- Fenêtre sur le magasin permettant de savoir combien il reste de clous.
- Protections caoutchouc afin de protéger la machine et d'éviter de rayer la surface travaillée.
- Embout anti-rayure livré de série.
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous brads T 16 Ga inox , pour GF600 (F-34069, F-34056, F-34043, F-34030)
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour cloueurs (GF600, DBN600, SKN16, NT65A, IM65)
(F-34027, F-34014, F-34001, F-33993, F-33980, F-33977, F-33964, F-33951, F-33948, F-33935, F-33922)

Huile d'entretien 30 ml (181434-7)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Pression 4,9 à 8,3 bar
Pression max 8,3 bar

Type de l'outil

Calibre du fixant 16 ga
Section tête de clou ** mm
Longueur des pointes 25 à 64 mm
Capacité du magasin 100 pièces
long max des pointes 25 à 64 mm

Général

Dimensions (L x I x h) 304 x 95 x 297 mm

Poids net EPTA 1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Coffret synthétique