AN943K

Cloueur pneumatique 8,3 bar 90 mm

Particulièrement à l'aise dans les travaux sur charpentes

Code EAN: 0088381090490













AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur robuste en aluminium idéal pour les charpentes
- 3 modes : verrouillage de sécurité, tir simple et tir en rafale
- Mécanisme anti-tir à vide
- Réserve de clous visible en permanence
- Grande capacité de stockage d'air pour plus de puissance
- Ajustement sans outil de la profondeur d'enfoncement des clous
- Construction renforcée contre les poussières
- Extraction de l'air étudiée pour ne pas gêner l'opérateur
- Fixation anti-dérapante sur ne nez de l'appareil pour une meilleure adhérence
- Poignée à revêtement Grip pour plus de confort

Raccord pneumatique basse pression Alésage R 3/8" (243104-7)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous 34° tête D lisses galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

(F-31645, F-30643, F-30582) Clous 34° tête D lisses en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (GN900, IM350, IM90) (F-30656, F-30601, F-30579, F-30566)

Clous 34° tête D crantés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (P-77132,

Adaptateur de protection pour cloueur pneumatique basse pression AN943 (421677-2) Filtre pour cloueur pneumatique basse pression AN943 (419356-4) Kits de maintenance pour cloueur pneumatique basse pression AN943 (194522-1)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Débit max, nécessaire 40 clous/min (Clous 90 mm) 10,2 m³/h Débit min. nécessaire 40 clous/min (Clous 50 mm) 3,4 m³/h Pression 4,4 à 8,3 bar

8,3 bar Pression max

Type de l'outil

Section tête de clou 2,9 à 3,3 mm Longueur des pointes 50 à 90 mm 34° Angle du magasin

Capacité du magasin 60 à 84 pièces

long max des pointes 90 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 3.5 m/s² Pression sonore (Lpa) 92 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 455 x 109 x 365 mm

Poids net EPTA 3,9 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 421677-2 Adaptateur de bec

1 X 181434-7 Flacon d'huile 30cc