BO5031J

Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm

Ultra facile à contrôler

Code EAN : 0088381652865

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	300 W
Cadence	
Nombre d'oscillations max.	4000 à 12000 orb/min
Amplitude du mouvement	
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Dimensions des abrasifs	
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	4 m/s²
Vibration 3ax ponçage (a_h)	4 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	80 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	153 x 123 x 153 mm
Poids net EPTA	1,3 kg
Longueur cordon d'alimentation	2 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 837804-5 Moulage MAK-PAC Scie Plongeante

1 X Sac à poussières

Charbon : 191962-4

AVANTAGES PRODUIT

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards