

DBM230M

Carotteuse à eau 2500 W 230 mm

Bâti livré de série pour assurer la précision de carottage

Code EAN : 0000000000003



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur puissant 2500W à démarrage progressif, protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique
- Boîte à trois vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des diamètres jusqu'à 60, 100 et 230 mm respectivement.
- Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage
- Livrée avec support de perçage
- Munie d'une tête d'arrosage pour le forage à l'eau, équipée d'un accouplement rapide compatible avec le système Gardena
- Niveau à bulle
- Classe de protection 1, la machine doit être reliée à la terre

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rallonges pour trépan (P-41626)
Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)
Support carotteuse DBM230 (P-54190)
Bague en cuivre pour DBM230 (EE35450000)
Trépans diamantés pour usage à eau gros agrégats (alésage 1-1/4" (5/4")) (P-41143, P-65822, P-41187, P-41115, P-41171, P-41090, P-41078, P-65838, P-41202, P-41218, P-41230)
Kit de fixation pour support de caroteuses (P-40098)
Kit fixation à vide carotteuse DBM230 (P-54221)
Kit récupération d'eau pour carotteuse (P-54178)
Membrane du récupérateur d'eau pour carotteuse (P-54184)
Trépans diamantés pour usage à eau petits agrégats (alésage 1-1/4" (5/4")) (P-41539, P-65844, P-41517, P-41377, P-41399, P-41486, P-41414, P-41470, P-41442, P-65866, P-65850)
Cheville Ø 15 mm (P-41741)
Ecrou de blocage (P-41713)
Tige d'ancrage (P-41729, P-41735)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|--------------------|--------|
| Puissance nominale | 2500 W |
| Voltage | 220 V |

Vitesse linéaire ou périphérique

| | |
|--------------------|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
|--------------------|---|

Régime

| | |
|-------------------|-------------|
| Vitesse à vide V1 | 390 tr/min |
| Vitesse à vide V2 | 1040 tr/min |
| Vitesse à vide V3 | 1700 tr/min |

Capacité de perçage / burinage

| | |
|-----------------------|--------|
| Ø max. dans le béton | 230 mm |
| Capacité de forage V1 | 230 mm |
| Capacité de forage V2 | 100 mm |
| Capacité de forage V3 | 60 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|-----------------------|-----------|
| Diamètre de l'alésage | 1-1/4" mm |
| Filetage de l'arbre | 1-1/4" |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Vibration 3ax perçage (ah) | 2,4 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Pression sonore (Lpa) | 91 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 102 dB (A) |

Général

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Poids machine + support | 34,3 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 610 x 140 x 190 mm |
| Poids net EPTA | 12,4 kg |
| Classe de protection électrique | 1 |
| Classe d'étanchéité | IP20 |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X P-54190 support de perçage

Charbon : EE80700019