# DDA351Z

Perceuse visseuse d'angle 18 V Li-lon Ø 10 mm Auto-serrant (Produit seul)

#### Simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant

Code EAN: 0088381668057

















### **AVANTAGES PRODUIT**

- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 88 mm
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Construction robuste avec carter en aluminium
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois
- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette
- Mandrin auto-serrant à blocage automatique

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

Tension 18 V

**Batterie** 

Composition chimique batterie Li-lon

Régime

0 à 1800 tr/min Vitesse à vide max.

Capacité de perçage / burinage

Couple continu maximal 10,3 Nm Ø max. dans l'acier 10 mm Ø max. dans le bois 25 mm Ø max. dans acier/bois 10 / 25 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm Type de mandrin Auto-serrant

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial <2,5 m/s<sup>2</sup> (a,) Vibration 3ax percage (ah) m/s<sup>2</sup> Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) 73 dB (A)

Général

Hauteur d'encombrement (a) 88 mm Approche d'angle (b) 23.5 mm

Dimensions (L x I x h) 326 x 79 x 115 mm

Poids net EPTA 1,7 kg

## **ACCESSOIRES DE SERIE**

1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon: 194427-5