


DDA450RTE

Perceuse visseuse d'angle 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm à clé

Idéal pour le perçage dans le bois

Code EAN : 0088381742016



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

Régime

Vitesse à vide V1 0-450 tr/min
Vitesse à vide V2 0-1400 tr/min
Vitesse à vide max. 0 à 1800 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 26 Nm
Couple de serrage max. (franc) 70 Nm

Capacité de perçage / burinage

Capacités (Bois) : Scie cloche 127 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm
Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm

Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm
Type de mandrin à clé

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 83 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 338 × 92 × 169 mm
Poids net EPTA 3.2 à 3.5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Plus de contrôle grâce au frein électrique
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Inverseur de sens de rotation
- Démarrage progressif pour un travail plus précis
- 2 vitesses de perçage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Machine compacte et puissante

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 783204-6 Clé à six pans
- 1 X 763251-3 Clé de mandrin
- 1 X 821737-4 Coffret plastique
- 1 X 126802-7 Poignée