DDA460ZK

Perceuse visseuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Produit seul)

Idéale pour le perçage d'ossature bois

Code EAN : 0088381859059

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Inverseur de sens de rotation
- Démarrage progressif pour un travail plus précis
- 2 vitesses de perçage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	36 V => 2 x 18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Nombre de batteries fournies	0

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	2

Régime

Vitesse à vide V1	0 à 350 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1400 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage V1 / V2	136 / 48 Nm
Couple de serrage max. (élast.)	48 Nm
Couple de serrage max. (franc)	136 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	118 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 118 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x l x h)	538 x 116 x 193 mm
Poids net EPTA	6,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783204-6 Clé à six pans

1 X 763251-3 Clé de mandrin

1 X 821737-4 Coffret plastique

1 X 126802-7 Poignée