DDF448RMJ

Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Code EAN : 0088381669245

AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Protection du moteur contre la poussière
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
- Puissante et Compacte
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (PH) Hexa 1/4" (B-28329, B-28341, B-28335, B-28357)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28248, B-28232, B-28226, B-28254, B-28260)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-39160, B-28189, B-28173, B-28167)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28298, B-28282, B-28276, B-39182)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28444, B-28466, B-28450, B-28472)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28438, B-28422, B-28416, B-28400, B-28391)
Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage (B-48789)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	14,4 V
Batterie	
Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	22 min.
Type de batterie	
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 350 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1800 tr/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	43 Nm
Couple de serrage max. (franc)	77 Nm
Capacité maximale : vis à bois	8 x 75 mm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	65 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 65 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	70 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	225 x 79 x 259 mm
Poids net EPTA	2,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196388-5 Batterie BL1440 (Li-ion 14,4 V - 4 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 324362-5 Clip ceinture
1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perçeuse Visseuse à batterie
1 X 122822-9 Poignée latérale
1 X 450128-8 Protection pour batterie
1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP

Charbon : 194427-5