DF001GZ01

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT Ø 13 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381894142

AVANTAGES PRODUIT

- 35% plus rapide que son équivalent 18 V
- Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Réglage du couple par molette
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Livré dans un coffret MAKPAC

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée complète pour DDF481 et DHP481 (127552-7)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension max	Vmax
Tension	40 V
Batterie	
Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 650 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 2600 tr/min
Capacité de serrage	
Couple max.	141 Nm
Couple de serrage max. (élast.)	68 Nm
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité maximale : vis à bois	10 x 90 mm
Capacité : vis de mécanique	M6
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans le bois (mèche à bois)	50 mm
Ø max. dans le bois mèche à façonner	76 mm
Ø max. dans le bois (scie cloche)	152 mm
Ø max. dans le bois	152 mm
Ø max. dans acier/bois	/ 152 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	75 dB (A)
Général	
Dimensions avec BL4040 (L x l x h)	181 x 86 x 282 mm
Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	181 x 86 x 275 mm
Poids net EPTA	2,6 à 3,0 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

1 X 346317-0 Crochet ceinture

2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat

1 X 835F93-2 Moulage MAKPAC

1 X 127552-7 Poignée