DF002GZ01

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT Ø 13 mm (Produit seul)

Conçue pour les applications courantes sur chantier

Code EAN : 0088381735827

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension max	Vmax
Tension	40 V
Batterie	
Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 2200 tr/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	30 Nm
Couple de serrage max. (franc)	64 Nm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans le bois (scie cloche)	51 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	38 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Général	
Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	164 x 86 x 265 mm
Poids net EPTA	1,9 à 2,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Réglage du couple par molette
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Livré dans un coffret MAKPAC

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 346317-0 Crochet ceinture

1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat

1 X 835U77-0 Moulage MAKPAC

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée complète pour DDF481 et DHP481 (191E41-8)