DGA519RTJ1

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 5 Ah

X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Code EAN : 0088381893503

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de batteries fournies	2
Régime	
Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
Outillage à utiliser	
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Type d'accessoire	X-LOCK
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vib. 3ax ponçage poignée	2,5 m/s²
Vib. 3ax meulage poignée	6 m/s²
Vib. 3ax ponçage poignée anti-vib.	2,5 m/s²
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Vib. 3ax meulage poignée anti-vib (a_h)	5,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	79 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	396 x 140 x 147 mm
Poids net EPTA	2,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)

1 X 162708-5 Carter fermé

1 X 347618-9 Carter ouvert

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

1 X E-00402 Meule à ébarber X-LOCK

1 X 839252-4 Moulage Makpac

1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip

AVANTAGES PRODUIT

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
- Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Fonction anti-redémarrage conçue pour empêcher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques à tronçonner métal et inox X-Lock pour meuleuses (E-00418)
Meule à ébarber X-Lock pour meuleuses (E-00393)