DHP481Z

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Produit seul)

Mode percussion pour usage EXPERT, conçue pour les utilisations intensives exigeantes

Code EAN : 0088381670968

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
- Munie d'une longue poignée pour un travail en toute sécurité
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée complète pour DDF481 et DHP481 (126413-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Composition chimique batterie	Li-Ion
Type de batterie	
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 500 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 2100 tr/min
Cadence	
Frappe V1	0 à 8250 cps/min
Frappe V2	0 à 31500 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	60 Nm
Couple de serrage max. (franc)	115 Nm
Capacité maximale : vis à bois	10 x 90 mm
Capacité : vis à métaux	6 mm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans le béton	16 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	76 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h)	6,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	85 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	96 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	205 x 79 x 266 mm
Poids net EPTA	2,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Butée de profondeur

1 X 346317-0 Crochet ceinture

1 X Poignée