DHP485RTJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Une grande autonomie de travail grâce à son moteur BL

Code EAN : 0088381866286

AVANTAGES PRODUIT

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (PH) Hexa 1/4" (B-28329, B-28341, B-28335, B-28357)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28248, B-28232, B-28226, B-28254, B-28260)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-39160, B-28189, B-28173, B-28167)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28298, B-28282, B-28276, B-39182)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28444, B-28466, B-28450, B-28472)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28438, B-28422, B-28416, B-28400, B-28391)
Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage (B-48789)
Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 500 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1900 tr/min
Cadence	
Frappe V1	0 à 7500 cps/min
Frappe V2	0 à 28500 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	27 Nm
Couple de serrage max. (franc)	50 Nm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans le béton	13 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	38 mm
Ø max. dans la brique	13 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration perçage percussion (a_h)	8 m/s²
Pression sonore (Lpa)	82 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	182 x 79 x 255 mm
Poids net EPTA	1,5 à 1,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
1 X 346317-0 Crochet ceinture
1 X 837916-4 Moulage MAKPAC