DHS680Z

Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm (Produit seul)

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Code EAN : 0088381683197

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Base, capot et carter en fonte de magnésium ultra robuste et facile d'entretien.
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur livré en option.
- Lame EFFICUT : Coupe rapide, propre et sans effort. Avec EFFICUT, faites plus de coupe sur une charge de batterie !

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8)
Adaptateur rail de guidage pour scies circulaires DHS680 (196953-0)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Composition chimique batterie	Li-Ion
Type de batterie	
Nombre de batteries fournies	0
Batt. compatibles	BL1850; BL1840; BL1830
Régime	
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Capacité de coupe	
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Outillage à utiliser	
Compatibilité rail de délignage	Avec adaptateur 196953-0
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	83 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	94 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	350 x 170 x 238 mm
Poids net EPTA	3,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783203-8 Clé à six pans 5

1 X 164095-8 Guide parallèle

1 X B-62979 Lame bois EFFICUT Ø 165 x 20 mm 25 dents