DHS783T2JU

Scie circulaire 36 V => 2 x 18 V Li-Ion BL1850B Ø 190 mm

Compacte puissante et équipée de la fonction AWS pour se connecter aux aspirateurs compatibles

Code EAN : 0088381879811

AVANTAGES PRODUIT

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Lame EFFICUT : Coupe rapide, propre et sans effort. Avec EFFICUT, faites plus de coupe sur une charge de batterie !
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rails de guidage (194925-9, 194368-5, 194367-7)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance		
Tension		36 V => 2 x 18 V
Batterie		
Composition chimique batterie		Li-Ion
Type de batterie		BL1850B
Nombre de batteries fournies		2
Régime		
Vitesse à vide max.		6000 tr/min
Capacité de coupe		
Hauteur de coupe max. à 90°		62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°		44,5 mm
Outillage à utiliser		
Compatibilité rail de délignage		oui
Diamètre de la lame		190 mm
Diamètre de l'alésage		30 mm
Fonctions et équipement		
AWS		oui
Couteau diviseur		non
Niveaux d'exposition et de vibrations		
Taux de vibration triaxial	(a_h)	2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)		93 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)		104 dB (A)
Général		
Dimensions (L x l x h)		348 x 210 x 290 mm
Poids net EPTA		4,5 à 5,1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X B-64185 Lame bois EFFICUT Ø 190 x 30 mm 24 dents

1 X 783204-6 Clé à six pans

1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC

1 X 164095-8 Guide parallèle

1 X 835C85-3 Moulage MAKPAC