DLM532Z

Tondeuse auto-tractée 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

Code EAN: 0088381894579



























AVANTAGES PRODUIT

- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850m² en mode autotractée
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lame de tondeuse (191D52-7) Lame de tondeuse Mulching (191Y65-4) Kit lame 4 dents (191D50-1)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

36 V => 2 x 18 V Tension

Batterie

Composition chimique batterie Li-lon

Régime

2300 / 2800 tr/min Vitesse à vide

Capacité de tonte

Vitesse maximale 5 km/h Largeur de coupe 53,4 cm Hauteur de coupe 20-100 mm Nombre de positions 10 Capacité du bac de ramassage 70 litres

Châssis

Matériau du carter de coupe Acier

Fonctions et équipement

Diamètre des roues avant / arrière 23 / 23 cm Autotractée

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x I x h) 1715 x 590 x 1095 mm

Poids net EPTA 42.8 kg Classe d'étanchéité IPX4