DRV150ZJ

Riveteuse 18 V Li-Ion Ø 4,8 mm (Produit seul)

Pour la fixation des rivets de diamètre 2,4 - 3,2 et 4,8 mm

Code EAN: 0088381876452









Puissance

Force de traction 10000 N 18 V Tension

Batterie

Li-Ion Composition chimique batterie

Amplitude du mouvement

25 mm Longueur de course

Capacités spécifiques

Diamètre rivet de série ø 4,8 mm

Diamètres rivets optionnels ø2,4/3,2/4.0/4,8 mm Accessoires Diam. rivets optionnels Voir ACC OPTIONNELS

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 75 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 320 x 79 x 287 mm

Poids net EPTA 1,9 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 191D57-7 Graisse
- 1 X 199729-4 Kit accessoire pour rivet 2.4 mm
- 1 X 199728-6 Kit accessoire pour rivet 3.2 mm
- 1 X 191C04-2 Kit accessoire pour rivet 4.0 mm
- 1 X 835A34-8 Moulage

AVANTAGES PRODUIT

- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm
- Jusqu'à 3600 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier ø4,8 mm)
- Système de maintient du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits pour rivet (199729-4, 191C04-2, 199728-6, 191C03-4)

Rose pour Inver (1391/25-4, 191/L04-2, 1997/28-6, 191C03-4)
Ensemble de protection (191G65-6)
Pack Énergie 18 V Li-lon (2 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAKPAC (198077-8, 197504-2, 197629-2)

Crochet (281012-4)

Graisse de maintenance (191D57-7)

Nez pour riveteuses (127223-6, 127224-4, 127225-2, 127228-6, 127229-4, 127230-9)