DS4011

Perceuse de charpente 750 W

Poignées adaptées aux perçages de charpentes en bois

Code EAN : 0088381611848

AVANTAGES PRODUIT

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage
- Poignée arrière orientable sur 24 positions
- 3 poignées pour une prise en main optimale
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur
- Logement de la clé de mandrin intégré
- Poignée ergonomique Soft Grip

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse (152492-0)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	750 W
Couple net maximal	79 Nm
Régime	
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	36 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	81 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	92 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	340 x 83 x 401 mm
Poids net EPTA	2,8 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 763440-0 Clé à mandrin 13 mm

1 X 152492-0 poignée latérale

Charbon : 191940-4