

DSC251RT

Coupe fer à béton 18 V Li-Ion 5 Ah (1 batterie)

Grande capacité de coupe 25 mm

Code EAN : 0088381873574



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Type de batterie BL1850
Nombre de batteries fournies 1

Régime

Vitesse de rotation 2200 tr/min

Capacité de coupe

Capacité de coupe fer à béton 10 à 25 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration découpe fer à béton 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 78 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 471 x 137 x 139 mm
Poids net EPTA 4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton.
- Coupe nette et sans bavure.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol.
- Possibilité d'adapter un sac à poussières

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignées anti-vibrations pour meuleuses (162264-5)
Lame EFFICUT pour DSC251 (SC09003260)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X SC09009190 Coffret plastique
- 1 X SC09003260 Lame métal TCT Ø 110 mm 24 dents
- 1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse