# DTD154ZJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 175 Nm (Produit seul)

La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés

Code EAN: 0088381824248





























### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

Tension 18 V

**Batterie** 

Composition chimique batterie Li-lon

Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 5 Ah

Régime

Vitesse à vide max. 3600 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 3800 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 175 Nm Capacité : boulon standard M5-M16 Capacité : boulon HR M5-M14 22-125 mm Capacité : vis à bois Capacité : vis à machine M4-M8

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement Hexagonal 1/4"

#### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) 12.5 m/s<sup>2</sup> Pression sonore (Lpa) 96 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 107 dB (A)

Général

Poids net EPTA (avec BL1815N) 1,3 kg

Dimensions (L x I x h) 117 x 79 x 236 mm

Poids net EPTA 1,5 kg

# **AVANTAGES PRODUIT**

- 4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses ( mode «T» )
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
- Construction robuste avec un carter en aluminium
- Vitesse variable à la gâchette.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

## **ACCESSOIRES DE SERIE**

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 837670-0 Moulage MAKPAC

1 X 346317-0 Crochet ceinture