DTD156RFJ

Visseuse à chocs 18 V Li-lon 3 Ah 155 Nm

Machine simple, compacte et robuste

Code EAN: 0088381890762



3.0 Ah











CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 3 Ah Composition chimique batterie Li-lon 22 min. Temps de charge en moyenne Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide max. 2500 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 3000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 155 Nm Capacité : boulon standard M5 à M14 Capacité : boulon HR M5 à M12 Capacité : vis à bois 22 à 90 mm Capacité : vis à machine M4 à M8

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement Hexagonal 1/4"

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_b) 10 m/s² Pression sonore (Lpa) 92 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 103 dB (A)

Général

143 x 79 x 223 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 1,6 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Vitesse variable à la gâchette.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
- 1 X 837670-0 Moulage MAKPAC
- 2 X 197599-5 Batterie Li-Ion BL1830B 18V 3Ah