DTD171RTJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah Batterie 18 V LXT 180 Nm

La plus technologique de la gamme

Code EAN : 0088381873208

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- 2 modes T vissage adapté aux vis autoforeuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse
- 4 vitesses de vissage / perçage + 1 mode A + 2 modes T + fonction mémoire
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret de 6 douilles pour visseuses à chocs (B-69733)
Embouts courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-42189, B-42195, B-42204)
Embouts courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" POZIDRIV (PZ) Hexa 1/4" (B-42210, B-42226, B-42232)
Embouts courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" TORX® (T) Hexa 1/4" (B-42248, B-42254, B-42260, B-42276, B-42282)
Embouts courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" Carré (SQ) Hexa 1/4" (B-42298, B-42307, B-42313)
Embouts courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" Hexa (HEX) Hexa 1/4" (B-42329, B-42335, B-42341)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	18 V

Batterie

Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Type de batterie	Batterie 18 V LXT
Nombre de batteries fournies	2

Régime

Vitesse à vide V1	0 à 1100 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 2100 tr/min
Vitesse à vide V4	0 à 3600 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 3200 tr/min
Vitesse à vide max.	tr/min
Vitesse à vide mode T (1)	0 à 2900 tr/min
Vitesse à vide mode T (2)	0 à 3600 tr/min

Cadence

Cadence de chocs	cps/min
Cadence de chocs V1	0 à 1100 cps/min
Cadence de chocs V2	0 à 2600 cps/min
Cadence de chocs V3	0 à 3600 cps/min
Cadence de chocs V4	0 à 3800 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc)	180 Nm
Capacité : boulon standard	5 à 16 mm
Capacité : boulon HR	5 à 14 mm
Capacité : vis à bois	22 - 125 mm
Capacité : vis à machine	4 à 8

Outillage à utiliser

Emmanchement de la machine	1/4 " hex

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	13.5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	97 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	108 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	116 x 79 x 236 mm
Poids net EPTA	1,2 à 1,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
0 X 197600-6 Batterie Li-Ion BL1830B 18V 3Ah
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
1 X 837670-0 Moulage MAKPAC