

# DTR180ZJ

Pince à ligaturer (Produit seul)

Ligaturer sans effort

Code EAN : 0088381859431



LXT  
6/5/4/3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Type de batterie Batterie 18 V LXT  
Nombre de batteries fournies 0

### Autonomie

Nombre d'attaches par bobine 120  
Autonomie avec une batterie BL1850B 5000 attaches

### Capacité de serrage

Combinaison 2 barres de fer (1 x 1) 10 x 10 / 16 x 16 mm  
Combinaison 3 barres de fer (2 x 1) (10x2) x 10 / (13x2) x 16 mm  
Combinaison 4 barres de fer (2 x 2) (13 x 2) x (13 x 2) mm

### Outillage à utiliser

Diamètre du fil métallique 0,8 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ligature 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (Lpa) 78 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 304 x 93 x 301 mm  
Poids net EPTA 2,3 à 2,6 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Témoin de charge de la batterie
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- 5000 attaches avec une batterie 5 Ah
- 2 modes : ligature séquentielle ou continue
- La ligature est réalisée en moins d'une seconde
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pack Énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAK-PAC (198077-8, 197504-2, 197629-2)  
Fils à ligaturer galvanisés (191A57-9)  
Brosse nylon (162755-6)  
Rallonge pour DTR180 (191M27-0)  
Fils à ligaturer (199137-9)  
Fils à ligaturer polyester (191J59-9)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 162755-6 Brosse nylon
- 1 X 783208-8 Clé à six pans 2,5
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC
- 1 X 346449-3 Crochet ceinture
- 1 X 839735-4 Moulage DTR180