

DTW301ZJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-ion 300 Nm (Produit seul)

Code EAN : 0088381898119

LXT
6.5/4.3/2.1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance de sortie	420 W
Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-ion
Batt. compatibles	18V Li-Ion 1,5 à 6

Régime

Vitesse à vide max.	3200 tr/min
---------------------	-------------

Cadence

Cadence de chocs	4000 cps/min
------------------	--------------

Capacité de serrage

Couple de desserrage	580 Nm
Couple de serrage max. (franc)	300 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M20
Capacité : boulon HR	M10 à M16

Outillage à utiliser

Emmanchement carré	1/2 "
--------------------	-------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a _v)	12.5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	97 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	108 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	144 x 81 x 246 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Puissante avec un couple maximum de 300 Nm pour le serrage de boulons M20
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
- LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité
- Inverseur de sens de rotation
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Attache pour mousqueton (191K57-9)
Système anti-chute (197941-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
- 1 X 837670-0 Moulage MAKPAC
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture