

# DUB362Z

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Code EAN : 0088381693110



**LXT**  
6.5|4|3|2|1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V → 18V → 36V  
LITHIUM-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR



## AVANTAGES PRODUIT

- Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions
- Variateur de vitesse ( 6 positions )
- Témoins de niveau de charge des batteries

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Ensemble pour soufflage goutière (191B03-8)  
Support Dorsal avec Pack Énergie 18V 5Ah - PDC01 (191C78-3)  
Support Dorsal avec 4 batteries Li-Ion 18V - 5Ah et un chargeur rapide double (191C78-3)  
Sangle (166094-6)  
Batterie Dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah AD3612 (DEAAD3612)  
Sangle pour aspirateurs et souffleurs (166094-6)  
Batterie dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah BL36120A (ITABL36120A)  
Buse longue à gros débit (455916-8)  
Buse ronde (456957-7)  
Buse plate (456958-5)  
Tube de soufflage (455916-8)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 6

### Pression & débit

Poussée maximale 14,4 N  
Vitesse de l'air maximale 54,0 m/s  
Débit maximal 804 m<sup>3</sup>/h  
Vitesse de l'air V1 27 m/s  
Vitesse de l'air V2 13,4 m/s  
Vitesse de l'air V3 39 m/s  
Vitesse de l'air V4 44 m/s  
Vitesse de l'air V5 48 m/s  
Débit V1 6,9 m<sup>3</sup>/min.  
Débit V2 8,5 m<sup>3</sup>/min.  
Débit V3 10 m<sup>3</sup>/min.  
Débit V4 11,1 m<sup>3</sup>/min.  
Débit V5 12,1 m<sup>3</sup>/min.

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 79,1 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 93,5 dB (A)

### Général

Dimensions avec tube de soufflage 830 ou 880 ou 930 x 204 x 298 mm  
Dimensions (L x l x h) 585 x 204 x 298 mm  
Poids net EPTA 4,1 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 455915-0 Tube