

# DUC306ZB

Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 30 cm (Produit seul)

*Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm<sup>3</sup>*

Code EAN : 0088381884471



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tension                      | 36 V => 2 x 18 V |
| Puissance maximale restituée | 1200 W           |

### Batterie

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Nombre de batteries fournies  | 0      |

### Vitesse linéaire ou périphérique

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Vitesse de chaîne à vide | 20 m/s |
|--------------------------|--------|

### Autonomie

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Réservoir d'huile de chaîne | 0,2 l |
|-----------------------------|-------|

### Outillage à utiliser

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Longueur nominale guide-chaîne | 30 cm  |
| Type de chaîne                 | 90PX   |
| Pas de chaîne                  | 3/8 "  |
| Nombre de maillons entraîneurs | 46     |
| Gauge                          | 1,1 mm |

### Niveaux d'exposition et de vibrations

|  |                      |
|--|----------------------|
| Vibration 3ax coupe de bois ( $a_{h1}$ ) | 3,2 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude bruit (K)            | 3 dB (A)             |
| Marge d'incertitude vibration (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )       | 89 dB (A)            |
| Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )      | 103 dB (A)           |

### Général

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Dimensions avec guide  | 556 x 205 x 232 mm             |
| Dimensions (L x l x h) | 270 x 205 x 232 x 234 x 198 mm |
| Poids net EPTA         | 4,6 à 5,1 kg                   |

## AVANTAGES PRODUIT

- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
- Ecrou captif : empêche la perte des écrous
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Réglage du débit de la pompe à huile
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 419288-5 Fourreau 35 cm
- 1 X 165200-0 Guide 30 cm 3/8" gauge 1,3 mm
- 1 X 165245-8 Guide de chaîne MAKITA 30 cm 3/8"LP 1,1 mm