

GA5030R

Meuleuse Ø 125 mm 720 W

Un standard pour les travaux courants

Code EAN : 0088381808552



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 720 W

Régime

Vitesse à vide max. 11000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 8,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 85 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 266 x 138 x 103 mm
Poids net EPTA 1,8 kg
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m
Circonférence (prise en main) 180 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée
- Système de refroidissement optimisé
- Carter de protection orientable
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carters de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5)
Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)
Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)
Écrous de blocage (224554-5)
Flasques de blocage (224415-9)
Carters de protection pour l'ébarbage (123099-9)
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (194514-0)
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)
Carters de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9)
Carters de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (196845-3)
Carters de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X A-80933 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm
- 1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse
- 1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

Charbon : 194722-3