GA9020K

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

Robustesse et ergonomie

Code EAN : 0088381070539

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	2200 W

Régime

Vitesse à vide max.	6600 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Filetage de l'arbre	M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	5,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	89 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	100 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	473 x 249 x 140 mm
Poids net EPTA	5,8 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de protection orientable
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 135280-0 Carter à ébarber 230 mm
1 X 782407-9 Clé à ergots
1 X 824958-7 Coffret synthétique
1 X 224543-0 Écrou de blocage
1 X 224415-9 flasque intérieur
1 X 152539-0 Poignée latérale

Charbon : 191957-7

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13219)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13138)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13035)
Disques diamant COMET pour béton (B-12784)
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-12712)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-54025)
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration (198440-5)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195384-0)