

GA9030SF01

Meuleuse Ø 230 mm 2400 W

Dotée d'une poignée ergonomique

Code EAN : 0088381072953



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 2400 W

Régime

Vitesse à vide max. 6600 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm

Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 6,5 m/s²

Vibration 3ax meulage (a_h) 6,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 90 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 511 x 249 x 140 mm

Poids net EPTA 6,3 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réduction des vibrations
- Flasque à desserrage assisté
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée

- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Carter de protection orientable
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13219)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13138)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13035)
Disques diamant COMET pour béton (B-12784)
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-12712)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-54025)
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration (198440-5)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195384-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 135280-0 Carter à ébarber 230 mm
- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X 192227-7 Flasque à desserrage assisté
- 1 X 162264-5 Poignée anti-vibration

Charbon : 191957-7