GA9040SFK1

Meuleuse Ø 230 mm 2600 W

Moteur haute performance pour des applications lourdes

Code EAN : 0088381073509

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	2600 W
Régime	
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Outillage à utiliser	
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Filetage de l'arbre	M14
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	5,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	90 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	101 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	511 x 249 x 140 mm
Poids net EPTA	6,7 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 135280-0 Carter à ébarber 230 mm

1 X 782407-9 Clé à ergots

1 X 824958-7 Coffret synthétique

1 X 224543-0 Écrou de blocage

1 X 192227-7 Flasque à desserrage assisté

1 X 162264-5 Poignée anti-vibration

Charbon : 191957-7

AVANTAGES PRODUIT

- Meuleuse robuste et puissante avec carter et moteur renforcés, livré en coffret
- Poignée latérale AVT livrée de série
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réduction des vibrations
- Flasque à desserrage assisté : facilite le démontage du disque
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de protection orientable
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13219)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13138)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13035)
Disques diamant COMET pour béton (B-12784)
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-12712)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-54025)
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration (198440-5)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195384-0)