

HM1203C

Burineur SDS-Max 1510 W

Conception solide et efficacité de démolition

Code EAN : 0088381601986



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1510 W

Cadence

Cadence de frappe max. 950 à 1900 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 19,1 Joules

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_r) 15,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 81 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 95 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 576 x 128 x 265 mm

Poids net EPTA 9,7 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Excellent rapport poids/puissance, les meilleures performances de sa catégorie
- 12 positions de burin
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Charbons auto-rupteurs
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignées de burinage complètes (135269-8)
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4, 199144-2)
Kits de maintenance (195114-9)
Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366)
Burin auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité (B-64272)
Burin large renforcé SDS-Max Haute Qualité (B-64288)
Coffret 6 Outils Burinage SDS-Max (D-40565)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 824908-2 Coffret synthétique
- 1 X 135269-8 Poignée burinage
- 1 X A-80787 Pointe à béton 280 mm