


HP002GD201

Perceuse visseuse à percussion 40 V max Li-Ion XGT Ø 13 mm

Conçue pour les applications courantes sur chantier

Code EAN : 0088381735728



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 40 V

Batterie

Composition chimique batterie max Li-Ion
Temps de charge en moyenne 28 min.
Type de batterie XGT

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 2200 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 9000 cps/min
Frappe V2 0 à 33000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 30 Nm
Couple de serrage max. (franc) 64 Nm

Capacité de perçage / burinage

Capacités (Bois) : Scie cloche 51 mm
Ø max. dans le béton 13 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration perçage percussion (a_h) 9.0 m/s²

Général

Dimensions avec BL4025 (L x l x h) 174 x 86 x 265 mm
Dimensions (L x l x h) 174 x 86 x 215 mm
Poids net EPTA 2.0 à 2.6 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Réglage du couple par molette
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Livré dans un coffret MAKPAC

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée complète pour DDF481 et DHP481 (191E41-8)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 191B36-3 Batterie BL4025 (Li-Ion 40 Vmax - 2,5 Ah)
- 1 X Chargeur rapide DC40RA
- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 835U77-0 Moulage MAKPAC