HR2600

Perforateur SDS-Plus 800 W 26 mm

2 fonctions, pour des perçages jusqu'à 26 mm

Code EAN: 0088381606561















AVANTAGES PRODUIT

- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Inverseur de sens de rotation
- Équipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration poussière DUST CUP (122879-0) Kits de maintenance (195105-0) Coffret plastique (824914-7)
Coffrets de transport et moulages (824914-7)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules Ø max. dans le béton 26 mm Ø max. avec trépan 68 mm Ø max. dans l'acier 13 mm Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 91 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 102 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 361 x 209 x 77 mm

Poids net EPTA 2,8 kg Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Coffret synthétique

1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml

1 X 331886-4 Guide de profondeur

1 X 122878-2 Poignée complète

Charbon: 194074-2