

HR2650JX14

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm

Travail propre et rapide

Code EAN : 0088381845977

HEPA
filter



AVANTAGES PRODUIT

- Perfo-burineur SDS-Plus avec système d'aspiration pour un travail sans poussière.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Système permettant de percer jusqu'à 260 mm de profondeur.
- Montage/démontage facile et sécurisé du système d'aspiration sur la machine, sans être obligé d'enlever le foret.
- L'aspiration se met en marche automatiquement au démarrage de la machine.
- À l'arrêt de la machine, l'aspiration continue encore quelques instants le temps d'évacuer toutes les poussières.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret utilisé.
- Réglage de la profondeur de perçage facile par simple pression sur un bouton
- Boîte transparente assurant une bonne visibilité de la poussière collectée.
- Ouverture simplifiée de la boîte pour un nettoyage facile.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67228, B-47232)

Forets SDS-Plus 4 taillants NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718,

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules

Ø max. dans le béton 26 mm

Ø max. avec trépan 68 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (ah) 12,5 m/s²

Vibration 3ax burinage (a_h) 9,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 91 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 102 dB (A)

Général

Poids net avec système d'aspiration 4,1 kg

Dimensions (L x l x h) 442 x 77 x 227 mm

Poids net EPTA 3,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC

1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm

1 X D-08735 Burin large SDS-Plus 40 x 250 mm

1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160)