HR5202C

Perfo-burineur SDS-Max 1510 W 52 mm

Très grande force de frappe

Code EAN: 0088381677592

















CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1510 W

Régime

Vitesse à vide max. 150 à 310 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 1100 à 2250 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 20 Joules Ø max. dans le béton 52 mm Ø max. avec trépan 160 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_h) 10,5 m/s² 99 dB (A) Pression sonore (Lpa) 110 dB (A) Puissance sonore (Lwa)

Général

Dimensions (L x I x h) 599 x 134 x 287 mm

Poids net EPTA 10,9 kg 4 m Longueur cordon d'alimentation

AVANTAGES PRODUIT

- Protection du sélecteur en aluminium
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 331955-1 Butée de profondeur
- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 196552-8 Coffret synthétique HR5202C
- 1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
- 1 X 135283-4 Poignée de burinage
- 1 X 135629-4 Poignée de perçage

Charbon: 195844-2

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897) Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4) Trépans couronne carbure cône 1/8" (P-06725) Forets SDS-Max 2 taillants (P-17033) Système d'aspiration pour perfo-burineurs (196858-4) Forets SDS-Max Auto-Aspirants (B-64428, B-64434, B-64440, B-64456, B-64478) Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366) Burin auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité (B-64272) Burin large renforcé SDS-Max Haute Qualité (B-64288)