JV103DSMJ

Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion 4 Ah

Avec son moteur sans charbon et sa poignée étrier, elle est puissante, légère et maniable

Code EAN: 0088381849036











Makita



















- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette
- Poignée étrier pour une parfaite prise en main
- Possibilité de raccordement à l'aspirateur

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lame Bi-Métal longue durée de vie pour coupe métal, aluminium et matériaux non ferreux (P-47232)

Lame Bi-Métal longue durée de vie pour métal (1,5 à 4 mm), inox (1,5 à 2 mm) (P-47226)

Lame S-EXPRESS pour bois, contre-plaqué et PVC (5 à 50 mm) (B-06460) Lame coupe rapide et propre pour bois, contre-plaqué et PVC (3 à 65 mm) (A-85628)

Lame coupe propre pour bois, contre-plaqué et PVC (5 à 65 mm) (A-85640) Lame S-EXPRESS pour métal (1 à 8 mm) et inox (1 à 3 mm) (B-06476)

Lame S-EXPRESS pour bois (5 à 50 mm), métal (3 à 8 mm) et alu (3 à 3 5 mm) (B-06482)
Lame denture inversée, matériaux sandwichs, PVC, bois et contre-plaqué (3 à 50 mm)

Lame pour bois, contre-plaqué et PVC (3 à 35 mm) (A-85678)

Lame pour bois, contre-plaqué et PVC (4 à 65 mm) (A-85656)

Lame coupe rapide pour bois, contre-plaqué et PVC (4 à 65 mm) (A-86577)
Lame coupe rapide pour bois, contre-plaqué et PVC (4 à 65 mm) (A-85232)
Lame coupe propre pour bois, contre-plaqué et PVC (4 à 65 mm) (A-85232)
Lame coupe rapide pour finitions bois et contre-plaqué (5 à 65 mm) (A-85793)

Lame à chantourner coupe propre pour bois, contre-plaqué et PVC (2 à 35 mm) (A-80400) Lame coupe propre pour bois, contre-plaqué et PVC (2 à 50 mm) (A-80391)

Lame pour bois, contre-plaqué et PVC (5 à 135 mm) (A-86315) Lame pour bois, contre-plaqué et PVC (2 à 35 mm) (A-85662)

Lame à chantourner pour bois, contre-plaqué et PVC (2 à 35 mm) (A-85709)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

12 V Tension

Batterie

4 Ah Capacité de batterie Composition chimique batterie CXT Li-lon Temps de charge en moyenne 60 min. Nombre de batteries fournies 2

Cadence

Cadence de coupe maximale 800 à 3000 cps/min

Amplitude du mouvement

Longueur de course 23 mm

Capacité de coupe

20 mm Capacité de coupe (alu) 90 mm Capacité de coupe (bois) Capacité de coupe (acier) 10 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois (a,) 11,5 m/s² Vibration 3ax coupe d'acier (a,) 9.5 m/s² Pression sonore (Lpa) 85 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 96 dB (A)

Général

237 x 76 x 186 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 1,9 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197402-0 Batterie BL1040B avec jauge (Li-lon 10,8 V - 4 Ah)

1 X 197355-3 Chargeur rapide DC10SA

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC 1 X 839186-1 Moulage JV103DSMJ