PS420SC38

Tronçonneuse Compact 2 temps 42,4 cm³ 38 cm

Parfaite pour l'abattage et l'ébranchage régulier

Code EAN: 0000000000004









AVANTAGES PRODUIT

- Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE»: l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Accès facile et sans outil au filtre à air
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température
- Carter en fonte de magnésium ultra-robuste et facile d'entretien
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne
- 3 débits possibles d'alimentation d'huile de chaîne avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Bougies (965603040) Coffret en métal (988959034) Tambours avec pignon (181223311) Kit de maintenance pour tronçonneuse (199470-9) Coffrets de transport et moulages (988959034)













CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	2,2 kW
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	42,4 cm ³
Alésage du cylindre	42 mm
Débattement du piston	30,6 mm
Carburateur Emulsion Idle	+
Capacité du réservoir d'huile	280 ml

Puissance

i dissairee	
Puissance débitée maximale	2,2 kW
Puissance débitée maximale	3 ch
Régime à puissance maximale	9500 tr/min
Couple net maximal	2,4 Nm
Régime à couple maximal	6500 tr/min
Rapport poids / puissance	2,22 kg/kW

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de	chaîne à vide	24,3	m/s
Vitesse de	chaîne	18,3	m/s

Régime

Vitesse à vide max. 13500 tr/min

Autonomie

Réservoir d'essence 0,48 I

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne38 cmType de chaîne484Pas de chaîne0,325 "

Epaisseur de chaîne (rainure) 0,050 / 1,3 mm Nombre de maillons entraîneurs 64

Nombre de maillons entraîneurs 64
Gauge 1,3 mm

Fonctions facilitant le démarrage

Pompe d'amorçage + Lanceur à ressort d'assistance +

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar 3,6/3,2 m/s² Vibration 3ax poignée avant (a_h) 3,6 m/s² Vibration 3ax poignée arrière (a_h) 3,2 m/s² Pression sonore (Lpa) 100,8 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 111,8 dB (A)

Général

Poids net EPTA 4,9 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 512484064 Chaîne Dolmar 38 cm 0.325
- 1 X 952010140 Fourreau de protection Dolmar 30-40 cm
- 1 X 414038141 Guide à étoile Dolmar 38 cm 0.325
- 1 X 957004012 Pochette à outils