PS420SCKIT38

Tronçonneuse Compact 2 temps 42,4 cm³ 38 cm

Entièrement équipée pour l'entretien, elle est prête à travailler

Code EAN : 0000000000004

DOLMAR est une marque makita

AVANTAGES PRODUIT

- Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Accès facile et sans outil au filtre à air
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température
- Carter en fonte de magnésium ultra-robuste et facile d'entretien
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne
- 3 débits possibles d'alimentation d'huile de chaîne avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kit de maintenance pour tronçonneuse (199470-9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique	
Puissance	2,2 kW
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	42,4 cm³
Alésage du cylindre	42 mm
Débattement du piston	30,6 mm
Carburateur Emulsion Idle	+
Capacité du réservoir d'huile	280 ml
Puissance	
Puissance débitée maximale	2,2 kW
Puissance débitée maximale	3 ch
Régime à puissance maximale	9500 tr/min
Couple net maximal	2,4 Nm
Régime à couple maximal	6500 tr/min
Rapport poids / puissance	2,22 kg/kW
Vitesse linéaire ou périphérique	
Vitesse de chaîne à vide	24,3 m/s
Régime	
Vitesse à vide max.	13500 tr/min
Autonomie	
Réservoir d'essence	0,48 l
Outillage à utiliser	
Longueur nominale guide-chaîne	38 cm
Type de chaîne	484
Pas de chaîne	0,325 "
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,050 / 1,3 mm
Nombre de maillons entraîneurs	64
Gauge	1,3 mm
Fonctions facilitant le démarrage	
Pompe d'amorçage	+
Lanceur à ressort d'assistance	+
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,6 / 3,2 m/s²
Vibration 3ax poignée avant (a_h)	3,6 m/s²
Vibration 3ax poignée arrière (a_h)	3,2 m/s²
Pression sonore (Lpa)	100,8 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	111,8 dB (A)
Général	
Poids net EPTA	4,9 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 988002256 Bidon d'huile de chaîne 1 L

2 X 512484064 Chaîne Dolmar 38 cm 0.325

1 X 988959034 Coffret métal

1 X 980008106 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T

1 X 952010140 Fourreau de protection Dolmar 30-40 cm

1 X 414038141 Guide à étoile Dolmar 38 cm 0.325

1 X Lime

1 X 957004012 Pochette à outils