RP2302FCXJ

Défonceuse 2300 W Ø 12 mm

Elle réunie tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

Code EAN: 0088381754408















AVANTAGES PRODUIT

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Grande précision de coupe grâce à l'ajustement à 0,1 mm
- Fonction éclairage du point de coupe à deux LED (spéciale anti-ombres)
- Glissement optimisé grâce au revêtement technique
- Souplesse d'utilisation et précision grâce aux guides sur roulements
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
- Machine idéale pour un travail précis sur différents types de matériaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 2300 W Puissance nominale débitée (P2) 1200 W Puissance débitée maximale 3400 W

Régime

Vitesse à vide max. 9000 à 23000 tr/min

Capacité d'enlèvement

Profondeur de plongée max. 0 à 70 mm

Outillage à utiliser

Diamètre max. de la pince 12 mm Diamètre de la pince 12 mm

Fonctions et équipement

Ø de passage semelle 70 mm Diamètre de la semelle 170 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a,) 4,5 m/s² Vibration 3ax coupe aggloméré(a,) 4,5 m/s² Marge d'incertitude (K) 1.5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) 87 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 98 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 155 x 294 x 327 mm

Poids net EPTA 6,2 kg Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 781030-7 Clé plate 24
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X 122850-4 Coude d'aspiration
- 1 X 763801-4 Douille de réduction 12 x 6 mm
- 1 X A-86206 Douille de réduction 12 x 8 mm
- 1 X 194935-6 Guide parallèle avec règlage micrométrique
- 1 X 8352F0-3 Moulage MAK-PAC défonçeuse

Charbon: 191953-5