SK209GDZ

Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m

3 modes: High, Normal et Eco

Code EAN: 0088381832540









AVANTAGES PRODUIT

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- 3 modes : High, Normal et Eco
- Fonctionne avec les batteries CXT
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique): Niveau 4 (IEC61000-4-2)
- 3 types de mode : Ligne horizontale _ Ligne horizontale / verticale _ Ligne 3-verticale / ligne horizontale
- Large poignée de transport
- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue
- En option : Détecteur laser pour repèrer les lignes laser à de plus longues distances >20 m
- En option : fonctionne avec l'adapatateur ADP05 (batterie 18V Li-lon)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pack Énergie 10,8V CXT Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur) avec coffret MAKPAC (197636-5, 197657-7)

Accessoires pour Lasers SK209/SK312 (tk0Ldg301g, tk000et03f, tk0lm1001f, TK0LM4001F,

TK0LM5030f, 199010-3, 199011-1)
Coffret aluminium de rangement (TKAK400MUN)

Trépied pour laser (tk0lm1001f, TK0LM5030f, TK0LM4001F)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

12 V Tension

Batterie

Composition chimique batterie CXT Li-lon Type de batterie CXT Li-lon

Nombre de batteries fournies

Précision

Type de laser 2 verticales / 1 horizontale

Portée du laser avec détecteur 20 m

Précision de calage ± 1 mm à 10 m

Plage d'autocalage ±2° Couleur du laser Vert Classe du laser classe 2

Mode High / Normal / Mode Eco

Capacités spécifiques

Diamètre du terrain d'action 10 m

Outillage à utiliser

Général

Poids net EPTA (Avec BL1015/BL1020B).5 / 1.5 kg Poids net EPTA (Avec BL1040B) 1.6 kg

122 x 130 x 225 mm Dimensions (L x I x h)

IP54 Classe d'étanchéité -10 à 40 °C Température d'utilisation

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X TK02100200 Lunettes de visibilité pour SK312GD