TW0350

Boulonneuse à chocs 400 W 350 Nm

Couple extrèmement élevé pour un poids réduit

Code EAN: 0088381051309









CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 400 W

Régime

Vitesse à vide max. 2000 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 2000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 350 Nm Capacité : boulon standard M12 à M22 Capacité : boulon HR M12 à M16

Outillage à utiliser 1/2 " Emmanchement carré

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_b) 11,5 m/s² 1,5 m/s² Marge d'incertitude (K) 3 dB (A) Marge d'incertitude bruit (K) Pression sonore (Lpa) 93 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 282 x 87 x 234 mm

3 kg Poids net EPTA Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Poignée ergonomique Soft Grip
- Crochet de suspension surdimensionné
- Carter en aluminium
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 1/2" (134849-7, 134848-9, 134847-1, 134846-3, 134845-5, 134844-7, 134843-9, 134842-1, 134836-6, 134841-3, 134834-0, 134851-0, 134831-6, 134832-4, 134837-4, 134838-2, 134833-2, 134839-0) Rallonges pour douilles (134874-8) Cardans pour douilles (134877-2) Coffrets 9 douilles pour boulonneuses a choc 1/2" (D-41517)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 268057-9 Axe 4 pour douille
- 1 X 824702-2 Coffret synthétique
- 1 X 134841-3 Douille à chocs 1/2 24 x 45
- 1 X 213399-6 O'ring 25 pour douille

Charbon: 191940-4