

# TW141DWAJ

Boulonneuse à chocs 12 V Li-Ion 2 Ah 145 Nm

*Idéal pour le petit boulonnage*

Code EAN : 0088381881852



**CXT**  
4 | 2 | 1.5 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**12V max**  
**CXT**

**2.0 Ah**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 12 V

### Batterie

Capacité de batterie 2 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 70 min.  
Type de batterie 12 V max CXT  
Nombre de batteries fournies 2

### Régime

Vitesse à vide max. 0 à 2600 tr/min

### Cadence

Cadence de chocs 0 à 3200 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 145 Nm  
Capacité : boulon standard M8 - M16  
Capacité : boulon HR M6 - M12

### Outillage à utiliser

Emmanchement carré 1/2 "

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) 7,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 93 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 104 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 168 x 66 x 205 mm  
Poids net EPTA 1,1 à 1,2 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Compacte et légère
- Livré dans un coffret MAKPAC
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Inverseur de sens de rotation

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 1/2" (134843-9, 134842-1, 134836-6, 134841-3, 134834-0, 134851-0, A-89931, 134867-5, 134827-7, 134826-9, 134829-3, 134830-8, 134831-6, 134832-4, 134837-4, 134838-2, 134833-2, 134839-0)

## ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197396-9 Batterie BL1021B 12V 2Ah  
1 X 821549-5 Coffret 1 MAKPAC  
1 X 346909-5 Crochet  
1 X DC10WD chargeur CXT