5903RK

Scie circulaire 2000 W Ø 235 mm

Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

Code EAN : 0088381033022



AVANTAGES PRODUIT

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur
- Livrée en coffret de transport
- Base en aluminium pour la précision et la robustesse
- Réglages faciles sans outil
- Repères gradués pour un réglage précis
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Équipé d'un couteau diviseur
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 235 mm, pour scies circulaires (D-20068)
Adaptateurs rail de guidage pour scie circulaire 5903R (192506-3)
Coffret plastique pour scies circulaires (193196-5, 824964-2)
Coffrets de transport et moulages (193196-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	2000 W
Régime	
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Capacité de coupe	
Hauteur de coupe max. à 90°	85 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	64 mm
Outillage à utiliser	
Compatibilité rail de délignage	Avec adaptateur 192506-3
Diamètre de la lame	235 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Vibration 3ax coupe aggloméré(a_h)	3 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	95 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	106 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	400 x 185 x 286 mm
Poids net EPTA	7,2 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Diamètre int de sortie d'aspiratrion	31 mm
Diamètre ext de sortie d'aspiratrion	38 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783204-6 Clé à six pans
1 X 193196-5 Coffret synthétique
1 X 165084-6 Guide parallèle
1 X B-08399 Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 20 Dents
1 X 837705-7 Moulage
1 X 415426-7 Raccord d'aspiration

Charbon : 191953-5