

# HP331DSMJ

Perceuse visseuse à percussion 12 V CXT Li-Ion 4 Ah Ø 10 mm

Issue de la gamme CXT : combine compacité, charge rapide et forte autonomie

Code EAN : 0088381801287



**CXT**  
4 | 2 | 1.5 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**12V max**  
**CXT**

**4.0 Ah**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 12 V

### Batterie

Capacité de batterie 4 Ah  
Composition chimique batterie CXT Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 60 min.  
Nombre de batteries fournies 2

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 450 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 1700 tr/min

### Cadence

Frappe V1 0 à 6750 cps/min  
Frappe V2 0 à 25500 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 12 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 24 Nm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 8 mm  
Ø max. dans l'acier 10 mm  
Ø max. dans le bois 21 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration perçage percussion ( $a_h$ ) 8 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (Lpa) 81 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 201 x 64 x 209 mm  
Poids net EPTA 1,1 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197402-0 Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah)
- 1 X 197355-3 Chargeur rapide DC10SA
- 1 X 821550-0 Coffret MAK PAC 2
- 1 X 838312-9 Moulage MAK PAC