
SK105DZ

Laser croix 25 m 12 V CXT Li-Ion

Idéal pour l'agencement

Code EAN : 0088381851893





AVANTAGES PRODUIT

- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Facile à utiliser.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Housse de protection pour SK105D (LE00864505)
Poignée pour cellule de détection SK105 SK106 (LE00835249)
Support mural pour SK105D et SK106D (LE00870137)
Trépied pour laser (LE00874658, TK0LM1001F, TK0LM5030F, TK0LM4001F)
Cellules de détection (LE00855702)
Pack Énergie 10,8V CXT Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur) avec coffret MAKPAC (197657-7)
Support incliné pour SK102 (LE00785519)
Plaque de mire à support magnétique (LE00785638)
Chargeur à batterie Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes (DEAADP05)
Lunettes (LE00834534)
Accessoires pour Lasers SK209/SK312 (TK0LM1001F, TK0LM4001F, TK0LM5030F)
Sac de rangement (832173-9)
Support mural magnétique (LE00870131)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	12 V
Batterie	
Composition chimique batterie	CXT Li-Ion
Nombre de batteries fournies	0
Autonomie	
Autonomie avec BL1041B	40 heures
Autonomie avec BL1021B	20 heures
Autonomie avec BL1016	15 heures
Précision	
Type de laser	croix
Portée du laser avec détecteur	80 m
Précision de calage	± 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage	4° ± 1°
Couleur du laser	rouge
Classe du laser	classe 2 _635 nm
Mode	Normal / Eco
Capacités spécifiques	
Diamètre du terrain d'action	25 m
Outillage à utiliser	
Filetage pour vis de trépied	1/4"
Général	
Dimensions (L x l x h)	157 x 64 x 102 mm
Poids net EPTA	0,67 à 0,84 kg
Classe d'étanchéité	IP54

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Adaptateur magnétique
1 X Plaque de mire pour faisceau
1 X Sacoche de rangement